












Articolo	prezzo	
EV1012	55,51 €	
INFRAROSSI PASSIVI INTELLIGENTI	<p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 12 metri e 9 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza I e II Livello con kit opzionale ST400. 5 anni di garanzia.</p> 	
	EV1012PI	73,25 €
	<p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 12 metri e 9 tende integrali. Immune ai piccoli animali. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. 5 anni di garanzia.</p> 	
	EV1116	91,57 €
	<p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 16 metri e 11 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza I e II Livello con kit opzionale ST400. 5 anni di garanzia.</p> 	
	VE1012	86,84 €
	<p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi dotato di esclusiva analisi vettoriale, portata di 12 metri e 9 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza. 5 anni di garanzia.</p> 	
VE1016	110,24 €	
<p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi dotato di esclusiva analisi vettoriale, portata di 16 metri e 9 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza. 5 anni di garanzia.</p> 		
VE1120	131,56 €	







Articolo	prezzo
<p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi dotato di esclusiva analisi vettoriale, portata di 20 metri e 11 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio 3-Step che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza. 5 anni di garanzia.</p>	
VE735	307,30 €
<p>Sensore IR dotato di esclusiva analisi Vettoriale con copertura volumetrica 11 tende a 20m e lungo raggio 60m. Omologato IMQ II liv.</p>	
VE710	106,26 €
<p>Puntatore laser per allineamento rivelatori VE700.</p>	
EV669	281,23 €
<p>Infrarosso intelligente a specchio a soffitto. Copertura 18 tende integrali diametro 20 mt. Montaggio fino a 5 mt di altezza. 5 anni di garanzia. Omologato IMQ EN50131 Grado 2.</p>	
360FM	12,22 €
<p>Accessorio per montaggio ad incasso nel controsoffitto per sensori serie EV600 e DD600.</p>	
SB01	16,53 €
<p>Supporto orientabile a parete e a soffitto per sensori serie EV//VE/DD. Orientamento +/- 45° Orizzontale e -5° verticale. Protezione antimanomissione.</p>	






INFRAROSSI PASSIVI INTELLIGENTI







Articolo	prezzo
SB02 Supporto orientabile per sensori serie EV/VE/DD. 	8,86 €
ST400 Kit tamper antistrappo per serie EV/DD. 	21,05 €
W76555 Sensore a Infrarosso Passivo Quad portata 15 Metri, sistema ottico combinato, filtro luce 10KLux, contaimpuls, Conforme EN Grado 2 	73,82 €
W72321 Snodo a parete per PIRcam e serie RF401xI4 	14,91 €
W72977 Snodo a soffitto per PIRcam e serie RF401xI4 	19,64 €






Articolo	prezzo
EV1012AM	92,52 €
<p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 12 metri e 9 tende integrali, con circuito di protezione antimascheramento di quarta generazione. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D.</p> <p>Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio.</p> <p>Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza I e II Livello.</p> <p>5 anni di garanzia.</p>	
EV1116AM	164,68 €
<p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 16 metri e 11 tende integrali, con circuito di protezione antimascheramento di quarta generazione. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza I e II Livello. 5 anni di garanzia.</p>	
VE1012AM	153,94 €
<p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi dotato di esclusiva analisi vettoriale, portata di 12 metri e 9 tende integrali, con circuito di protezione antimascheramento di quarta generazione. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D.</p> <p>Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio.</p> <p>Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza.</p> <p>5 anni di garanzia.</p>	
VE1016AM	159,13 €
<p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi dotato di esclusiva analisi vettoriale, portata di 16 metri e 9 tende integrali, con circuito di protezione antimascheramento di quarta generazione. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D.</p> <p>Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio.</p> <p>Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza.</p> <p>5 anni di garanzia.</p>	
VE1120AM	177,61 €
<p>Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi dotato di esclusiva analisi vettoriale, portata di 20 metri e 11 tende integrali, con circuito di protezione antimascheramento di quarta generazione. Dotato di tecnologia a specchio 3-Step che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Certificazione IMQ-Sistemi di Sicurezza. 5 anni di garanzia.</p>	
VE735AM	405,12 €

INFRAROSSI INTELLIGENTI ANTIMASCHERAMENTO

Articolo	prezzo
<p>Sensore IR dotato di esclusiva analisi Vettoriale con copertura volumetrica 11 tende a 20m e lungo raggio 60m, con antimascheramento a doppio canale. Omologato IMQ II liv.</p>	
<p>VE710</p>	<p>106,26 €</p>
<p>Puntatore laser per allineamento rivelatori VE700.</p>	
<p>RC01</p>	<p>48,25 €</p>
<p>Modulino a relè per uscita antimascheramento dei sensori EV400AM.</p>	
<p>SB01</p>	<p>16,53 €</p>
<p>Supporto orientabile a parete e a soffitto per sensori serie EV//VE/DD. Orientamento +/- 45° Orizzontale e -5° verticale. Protezione antimanomissione.</p>	
<p>SB02</p>	<p>8,86 €</p>
<p>Supporto orientabile per sensori serie EV/DD.</p>	
<p>ST400</p>	<p>21,05 €</p>
<p>Kit tamper antistrappo per serie EV/DD.</p>	

		Articolo	prezzo
INFRAROSSI INTELLIGENTI ANTIMASCHERAMENTO		W76558	128,85 €
		Sensore a Infrarosso Passivo Quad portata 15 Metri, sistema ottico combinato, filtro luce 10KLux, ANTIMASK a infrarosso attivo, contaimpuls, Conforme EN Grado 3	
		W72321	14,91 €
		Snodo a parete per PIRcam e serie RF401xI4	
		W72977	19,64 €
		Snodo a soffitto per PIRcam e serie RF401xI4	
RIVELATORI DA ESTERNO		DI601	277,42 €
		Rivelatore PIR da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, diversi valori di resistenze di fine linea incorporati e selezionabili tramite jumper. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55. 5 anni di garanzia.	
		DI601AM	395,96 €
		Rivelatore PIR da esterno antimascheramento, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, diversi valori di resistenze di fine linea incorporati e selezionabili tramite jumper. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55. 5 anni di garanzia.	
		DDI602-F2	455,81 €

Articolo	prezzo
<p>Rivelatore doppia tecnologia da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, selezione della modalità di funzionamento (AND / OR), regolazione elettronica del conteggio impulsi, diversi valori di resistenze di fine linea incorporati e selezionabili tramite jumper. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55. 5 anni di garanzia.</p>	
DDI602AM-F2	522,96 €
<p>Rivelatore doppia tecnologia da esterno antimascheramento, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, selezione della modalità di funzionamento (AND / OR), regolazione elettronica del conteggio impulsi, diversi valori di resistenze di fine linea incorporati e selezionabili tramite jumper. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55. 5 anni di garanzia.</p>	
TX-2810-03-4	447,96 €
<p>Rivelatore PIR da esterno, via radio 868MHz Gen2, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie estendibile a 5 anni. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55.</p>	
RF440I4	435,15 €
<p>Rivelatore PIR da esterno, via radio 433MHz, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie estendibile a 5 anni. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55.</p>	
6910P	250,87 €
<p>Rivelatore PIR da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65. 5 anni di garanzia.</p>	
6921P	408,35 €
<p>Rivelatore doppia tecnologia da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65. 5 anni di garanzia.</p>	







Articolo	prezzo
<p>TX-2821-03-4</p> <p>Rivelatore PIR da esterno, via radio 868MHz Gen2, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65.</p>	<p>393,41 €</p> 
<p>RF43014</p> <p>Rivelatore PIR da esterno, via radio 433MHz, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65.</p>	<p>382,19 €</p> 
<p>DI601-WT</p> <p>Strumento di Walk Test per DI601 e DDI602</p>	<p>216,87 €</p> 
<p>6943AMP</p> <p>Rivelatore a tenda da esterno tripla tecnologia antimascheramento portata 12 metri. Bianco. 5 anni di garanzia.</p>	<p>220,08 €</p> 
<p>RF6933-N</p> <p>Rivelatore doppia tecnologia a tenda da esterno via radio 433 MHz 80bit LoNa. Portata selezionabile fino a 12m (3m, 6m, 9m). Microronda 24 GHz. 3 anni di durata della batteria (2 x CR123). IP65. Bianco</p>	<p>277,50 €</p> 
<p>6932AMP-TB</p>	<p>15,79 €</p>

RIVELATORI DA ESTERNO

RIVELATORI DA ESTERNO

Articolo	prezzo
Staffa a T per rivelatore a tenda da esterno 6933AMP. Tamper antirimozione incluso. Bianca	
6932AMP-SB	38,89 €
Snodo per rivelatore a tenda da esterno 6933AMP. Tamper antirimozione incluso. Bianco	
Rilevatori da esterno Guardall	
W76653	470,96 €
Rivelatore doppia tecnologia da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55.	
W76735	540,37 €
Rivelatore doppia tecnologia da esterno antimascheramento, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55.	
Rilevatore da esterno certificato ATEX	






		Articolo	prezzo
RILEVATORI DA ESTERNO		DDI78-EXF1	9.400,00 €
		Rilevatore da esterno certificato ATEX. Tecnologia a microonde doppler stereo con frequenza 10,587 GHz. Supervisione doppler stereo. Portata 30m. Controllo digitale della portata. Controllo digitale della sensibilità. Controllo immunità ai piccoli animali avanzato. Cicalino walktest. Relè allo stato solido. Contnitore metallico certificato ATEX. IP66 / IK10. Ordine minimo 10 pezzi	
RILEVATORI DOPPIA TECNOLOGIA		DD1012-N	101,55 €
		Rivelatore doppia tecnologia 12 m, 9 tende. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Microonda 5,8 GHz con tecnologia brevettata Range Gated Radar. Piroelettrico digitale. 5 anni di garanzia. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.	
		DD1012PI-N	104,26 €
		Rivelatore doppia tecnologia 12 m, 9 tende, immune ai piccoli animali domestici (fino a 18 Kg.). Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Microonda 5,8 GHz con tecnologia brevettata Range Gated Radar. Piroelettrico digitale. 5 anni di garanzia. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.	
	DDV1016-N	148,66 €	
	Rivelatore doppia tecnologia 16 m, 9 tende. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Analisi vettoriale del segnale. Microonda 5,8 GHz con tecnologia brevettata Range Gated Radar. Piroelettrico digitale (2canali). Algoritmo neurale. 5 anni di garanzia. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.		
	DD669	356,49 €	
	Rivelatore a doppia tecnologia per montaggio a soffitto. Protezione volumetrica a 360° con diametro di copertura di 20 mt. Montaggio fino a 5 mt di altezza. 5 anni di garanzia. La sezione ad infrarossi è basata su tecnologia a specchio con copertura a 18 tende integrali, analisi del segnale 4D. La sezione a microonde opera in banda C (5.8 GHz) ed utilizza un innovativo sistema di rivelazione RCR capace di misurare la distanza del movimento. Dotato di disabilitazione della microonda ad impianto disinserito, può anche essere utilizzato come sensore solo a microonda mediante limpostazione di un dip-switch. Elaborazione a doppia tenda (bi-curtain) supplementare per gli ambienti difficili. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio. Conforme con EN50131-2-2 Grado 2.		
	360FM	12,22 €	

Articolo	prezzo
<p>Accessorio per montaggio ad incasso nel controsoffitto per sensori serie EV600 e DD600.</p> 	
<p>SB01</p> <p>Supporto orientabile a parete e a soffitto per sensori serie EV//VE/DD. Orientamento +/- 45° Orizzontale e -5° verticale. Protezione antimanomissione.</p> 	<p>16,53 €</p>
<p>SB02</p> <p>Supporto orientabile per sensori serie EV/DD.</p> 	<p>8,86 €</p>
<p>ST400</p> <p>Kit tamper antistrappo per serie EV/DD.</p> 	<p>21,05 €</p>
<p>W76561</p> <p>Rivelatore doppia tecnologia portata 15m. DT15</p> 	<p>96,48 €</p>
<p>W72321</p> <p>Snodo a parete per PIRcam e serie RF401xI4</p> 	<p>14,91 €</p>






		Articolo	prezzo
RIVELATORI DOPPIA TECNOLOGIA		W72977	19,64 €
		Snodo a soffitto per PIRcam e serie RF401x14	
RIVELATORI A DOPPIA TECNOLOGIA CON ANTIMASCHERAMENTO		DD1012AM-D-N	191,83 €
		Rivelatore doppia tecnologia 12 m, 9 tende. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Microonda 5,8 GHz con tecnologia brevettata Range Gated Radar. Antimascheramento ad infrarossi attivi. Piroelettrico digitale. 5 anni di garanzia. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 3 Classe Ambientale II.	
		DDV1016AM-D-N	209,29 €
		Rivelatore doppia tecnologia 16 m, 9 tende. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Analisi vettoriale del segnale. Microonda 5,8 GHz con tecnologia brevettata Range Gated Radar. Antimascheramento ad infrarossi attivi. Piroelettrico digitale (2 canali). Algoritmo neurale. 5 anni di garanzia. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 3 Classe Ambientale II.	
	DDV1016AM-D-B-N	219,75 €	
	Rivelatore doppia tecnologia 16 m, 9 tende. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Analisi vettoriale del segnale. Microonda 5,8 GHz con tecnologia brevettata Range Gated Radar. Antimascheramento ad infrarossi attivi. Piroelettrico digitale (2 canali). Algoritmo neurale. 5 anni di garanzia. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 3 Classe Ambientale II. Colore grigio scuro.		
	DD669AM	428,33 €	
	Rivelatore a doppia tecnologia per montaggio a soffitto. Protezione volumetrica a 360° con diametro di copertura di 20 mt. Dotato di funzione antimascheramento realizzata mediante il canale a microonda che protegge il rivelatore nel raggio di 40 cm. Montaggio fino a 5 mt di altezza. 5 anni di garanzia. La sezione ad infrarossi è basata su tecnologia a specchio con copertura a 18 tende integrali, analisi del segnale 4D. La sezione a microonda opera in banda C (5.8 GHz) ed utilizza un innovativo sistema di rivelazione RCR capace di misurare la distanza del movimento. Dotato di disabilitazione della microonda ad impianto disinserito, può anche essere utilizzato come sensore solo a microonda mediante limpostazione di un dip-switch. Elaborazione a doppia tenda (bi-curtain) supplementare per gli ambienti difficili. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio. Certificato EN50131 Grado 3.		
	360FM	12,22 €	

RIVELATORI A DOPPIA TECNOLOGIA CON ANTIMASCHERAMENTO







Articolo	prezzo
<p>Accessorio per montaggio ad incasso nel controsoffitto per sensori serie EV600 e DD600.</p>	
<p>AMGR2-10 Modulo cablaggio semplificato triplo bilanciamento (conf.10 pezzi)</p>	<p>43,92 €</p> 
<p>SB01 Supporto orientabile a parete e a soffitto per sensori serie EV//VE/DD. Orientamento +/- 45° Orizzontale e -5° verticale. Protezione antimanomissione.</p>	<p>16,53 €</p> 
<p>SB02 Supporto orientabile per sensori serie EV/DD.</p>	<p>8,86 €</p> 
<p>W76570 Rivelatore doppia tecnologia doppio antimascheramento portata 15m. DT15AM</p>	<p>170,68 €</p> 
<p>W76567 Rivelatore doppia tecnologia antimascheramento MW portata 15m. DT15PLUS</p>	<p>117,28 €</p> 

Articolo		prezzo
RIVELATORI A DOPPIA TECNOLOGIA CON ANTIMASCHERAMENTO	W72321	14,91 €
	Snodo a parete per PIRcam e serie RF401xI4	
RIVELATORI A DOPPIA TECNOLOGIA CON ANTIMASCHERAMENTO	W72977	19,64 €
	Snodo a soffitto per PIRcam e serie RF401xI4	
SENSORI PIEZO ROTTURA VETRI	GS300	54,15 €
	Sensore piezoelettrico rottura vetri miniaturizzato con cavo da 2 mt e memoria dallarme. Utilizzare scheda interfaccia GS330.	
	GS320	81,00 €
	Sensore piezoelettrico rottura vetri uscita a relè con cavo da 2 mt e memoria dallarme.	
GS313	107,24 €	
Kit adesivo di fissaggio per GS310		
GS330	155,35 €	





Articolo		prezzo
SENSORI PIEZO ROTTURA VETRI	Scheda interfaccia per GS300, GS310 in contenitore plastico con uscita a relè per interfacciarsi con qualsiasi tipo di centrale.	
	GS331 Dispositivo di prova per i sensori piezo	557,80 € 
MICROFONI SELETTIVI SERIE VV600 PLUS	VV600-PLUS Microfono selettivo per caveaux e cassaforti. Omologato IMQ II e III Liv (con VT705P).	291,44 € 
	VV602-PLUS Microfono selettivo per casse continue.	308,36 € 
	VV620-PLUS Microfono selettivo per caveaux e cassaforti. Contatto a scambio.	342,99 € 
	VM600PS10 Piastra di fissaggio a giorno per serie VV600PLUS. Omologato IMQ II e III Liv.	22,16 € 

Articolo	prezzo
VM602P Scatola di montaggio ad incasso per microfoni selettivi serie VV600PLUS.	220,00 € 
VM603P Scatola di protezione a prova di intermperie per microfoni selettivi serie VV600PLUS.	184,60 € 
VM704P Piastra di fissaggio in acciaio per montaggio a saldare per serie VV600P/602P. Omologato IMQ II e III Liv.	30,04 € 
VM611P Scatola per montaggio a pavimento per microfoni selettivi serie VV600PLUS..	388,10 € 
VM651P Kit piastra mobile con funzionalità giorno e notte permicrofoni selettivi della serie VV600PLUS.	194,45 € 
VM652P	150,26 €







MICROFONI SELETTIVI SERIE VV600 PLUS

Articolo	prezzo
Piastra copri serratura per microfoni selettivi serie VV600P. 	
VM653P	22,17 €
Distanziatore per VM652. 	
VM654P	59,65 €
Kit di cablaggio con guaina metallica per microfoni selettivi serie VV600PLUS. 	
VM655P	188,54 €
Scatola di giunzione auto protetta. 	
VT705P	55,44 €
Trasmittitore di prova per VV600PLUS. Omologato IMQ II e III liv. 	
VT612-N	436,00 €
Tester manuale per microfoni selettivi 	

MICROFONI SELETTIVI SERIE VV600 PLUS







		Articolo	prezzo
MICROFONI SELETTIVI PROGRAMMABILI SERIE VV700		VV700RA	531,26 €
		Microfono selettivo per tutte le applicazioni, programmabile, dotato di scheda di uscita allarme NC-C.	
		VV700	482,43 €
		Microfono selettivo per tutte le applicazioni, programmabile, senza interfaccia di uscita.	
	VVI770	122,40 €	
	Scheda relè Form C con uscita SPDT per serie VV700		
	VVK700	192,40 €	
	Kit di configurazione composto da cavo di collegamento tra PC e microfono selettivo e programma di configurazione SCM700 per VV700.		
CONTATTI MAGNETICI		DC101	18,21 €
		Contatto magnetico a giorno con cavo. GAP 15 mm. IP 68. EN50131 Grado 2.	
	DC101B	18,21 €	

CONTATTI MAGNETICI






Articolo	prezzo
<p>Contatto magnetico a giorno con cavo. GAP 15 mm. Colore marrone. IP 68. EN50131 Grado 2.</p>	
<p>DC101R4.7</p>	<p>24,21 €</p>
<p>Contatto magnetico a giorno con cavo. GAP 15 mm. Resistenze da 4,7 Kohm integrate. IP 68. EN50131 Grado 2.</p>	
<p>DC102</p>	<p>12,25 €</p>
<p>Contatto magnetico a giorno a vite. GAP 15 mm. IP68. EN50131 Grado 1.</p>	
<p>DC102B</p>	<p>12,23 €</p>
<p>Contatto magnetico a giorno a vite. GAP 15 mm. Colore marrone. IP68. EN50131 Grado 1.</p>	
<p>DC107</p>	<p>31,24 €</p>
<p>Contatto magnetico ad incasso per porte in ferro con cavo. GAP 9 mm. IP68. EN50131 Grado 2.</p>	
<p>DC108</p>	<p>60,67 €</p>
<p>Contatto magnetico in alluminio per installazione a pavimento. GAP 75 mm. Completo di cavo armato. IP68. EN50131 Grado 2</p>	

		Articolo	prezzo
CONTATTI MAGNETICI	DC108R4.7	Contatto magnetico in alluminio a pavimento. GAP 75 mm. Cavo armato. IP68. Resistenze di fine linea da 4,7 Kohm incluse. EN50131 Grado 2	68,54 €
	DC103	Contatto magnetico a giorno con cavo. Bilanciato GAP da 15 a 31 mm. IP68. EN50131 Grado 2.	59,18 €
	DC104	Contatto magnetico a scambio a giorno a vite. Bilanciato. GAP da 9 mm a 31 mm.	64,55 €
	DC105	Contatto magnetico ad incasso ed a giorno con cavo. GAP 12 mm. IP68. EN50131 Grado 2.	17,78 €
	DC106	Contatto magnetico ad incasso con cavo. GAP 12 mm. IP68. EN50131 Grado 2.	18,60 €
	DC110		145,37 €









Articolo	prezzo
<p>Contatto magnetico in alluminio anodizzato per installazione a pavimento. Bilanciato. GAP da 19 mm a 63 mm. Completo di cavo armato.</p>	
<p>DC111</p>	<p>270,32 €</p>
<p>Contatto magnetico in alluminio anodizzato. Tripla polarizzazione. GAP da 5 mm a 15 mm. Completo di cavo armato. IP68. EN50131 Grado 3.</p>	
<p>DC113</p>	<p>36,56 €</p>
<p>Contatto a pistone ad innesto. Con cavo. Montaggio verticale. Diam. 19 x 38 mm.</p>	
<p>DC114</p>	<p>43,92 €</p>
<p>Contatto a pistone con piedino regolabile. Con cavo. Diam. 12 x 40 mm.</p>	
<p>DC115</p>	<p>135,03 €</p>
<p>Contatto magnetico in alluminio anodizzato per installazione a giorno Bilanciato. GAP da 9 mm a 62 mm. Completo di cavo armato. IP68. EN50131 Grado 2.</p>	
<p>DC116</p>	<p>24,37 €</p>
<p>Contatto magnetico a giorno a vite. Tipo industriale. GAP 31 mm.</p>	






CONTATTI MAGNETICI

		Articolo	prezzo
CONTATTI MAGNETICI	DC118		91,09 €
		Contatto magnetico in alluminio anodizzato per installazione a giorno. GAP 75 mm. Completo di cavo armato. IP68. EN50131 Grado 2.	
	DC120		29,54 €
		Contatto magnetico a "sigaretta". Tipo corto ad innesto a pressione. GAP 18 mm. IP68. EN50131 Grado 2.	
	DC121		15,10 €
		Contatto magnetico a "sigaretta". GAP 12 mm.	
DC123		23,75 €	
	Contatto magnetico a giorno a vite. GAP 15 mm. Contatto a scambio.		
DC124		34,13 €	
	Contatto magnetico ad incasso per porte in ferro con cavo. GAP 9 mm. Contatto a scambio. IP68. EN50131 Grado 2.		
DC127		31,22 €	






CONTATTI MAGNETICI


Articolo	prezzo
Contatto magnetico a "sigaretta". GAP 31 mm.	
	
DC134	19,73 €
Contatto magnetico tipo "designer". A vite. GAP 37 mm.	
	
DC141	24,36 €
Contatto magnetico tipo "mini". Con cavo. GAP 25 mm.	
	
DC142	31,24 €
Contatto magnetico a giorno a vite. Tipo industriale. GAP 75 mm.	
	
DC143	81,07 €
Contatto magnetico a giorno a vite. Tipo industriale. Bilanciato. GAP da 9 a 31 mm.	
	
MM102	4,92 €
Contatto magnetico a giorno. A vite. GAP 20 mm.	
	

CONTATTI MAGNETICI

Articolo	prezzo
MM102B	4,92 €
Contatto magnetico a giorno. A vite. GAP 20 mm. Colore marrone.	
MM108	55,39 €
Contatto magnetico a giorno Con cavo. GAP 50 mm.	
MM110	10,80 €
Contatto magnetico ad incasso. Con cavo. GAP 15 mm.	
MM115	10,42 €
Contatto magnetico a giorno. Con cavo. GAP 15 mm.	
MM201	23,59 €
Contatto magnetico, installazione a giorno, terminali a vite. Certificato NFA2P	
MM340	13,85 €






CONTATTI MAGNETICI






Articolo	prezzo
Contatto magnetico ad incasso per porte in legno, 1m di cavo. IP30	
	
MM440	14,15 €
Contatto magnetico, installazione a giorno. Certificato NFA2P	
	
MM740	85,18 €
Contatto magnetico installazione a pavimento, con cavo corazzato, IP40	
	
1076D-N	38,20 €
Contatto magnetico ad incasso per porte in metallo, Gap 9mm. NC, bianco	
1076D-G	46,70 €
Contatto magnetico ad incasso per porte in metallo, Gap 9mm. NC, grigio	
	
1078-N	19,50 €
Contatto magnetico ad incasso per porte in metallo. Bianco	
	

		Articolo	prezzo
CONTATTI MAGNETICI		1078CT-N	31,81 €
		Contatto magnetico ad incasso per porte in metallo con morsetti. Gap 9 mm.	
			
		R1125T-N	12,12 €
		Contatto magnetico ad incasso con morsetti e magneti "mini". Gap 13mm.	
			
	R1125TW-N	13,17 €	
	Contatto magnetico ad incasso con morsetti e magneti "mini" ad ampia portata. Gap 22mm.		
			
	IM1640PAG	37,13 €	
	Contatto magnetico installazione a vista, gap 25 mm. Cavo corazzato da 2 metri, EN Grado 2 & NFA2P. Contenitore in ABS bianco, IP67		
			
	IM1640PSG	31,79 €	
	Contatto magnetico installazione a vista, gap 25 mm. EN Grado 2 & NFA2P. Contenitore in ABS bianco, IP67		
			
	EN50131 Grado 3		




CONTATTI MAGNETICI







Articolo	prezzo
DC148	61,41 €
<p>Contatto magnetico installazione a giorno, con cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco</p> 	
DC148R4.7	67,55 €
<p>Contatto magnetico installazione a giorno, con cavo, alta sicurezza, resistenze di fine linea da 4k7 Ohm incorporate, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco</p> 	
DC128	51,19 €
<p>Contatto magnetico installazione ad incasso, con cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco</p> 	
DC128R4.7	55,31 €
<p>Contatto magnetico installazione ad incasso, con cavo, alta sicurezza, resistenze di fine linea da 4k7 Ohm incorporate, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco</p> 	
DC128S60	61,18 €
<p>Contatto magnetico installazione ad incasso, con 6m di cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco</p> 	

		Articolo	prezzo
CONTATTI MAGNETICI	DC138		55,28 €
		Contatto magnetico installazione ad incasso per porte in ferro, con cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco	
	DC138R4.7		61,42 €
		Contatto magnetico installazione ad incasso per porte in ferro, con cavo, alta sicurezza, resistenze di fine linea da 4k7 Ohm incorporate, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco	
	DC138S60		64,88 €
		Contatto magnetico installazione ad incasso per porte in ferro, con 6m di cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco	
	DC408		141,20 €
		Contatto magnetico installazione a pavimento, con cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Grigio	
	DC408R4.7		145,28 €
		Contatto magnetico installazione a pavimento, con cavo, alta sicurezza, resistenze di fine linea da 4k7 Ohm incorporate, IP67, certificato EN Grado 3 e VDS. Grigio	
	IM1640PSG-G3		81,01 €






Articolo	prezzo
<p>Contatto magnetico installazione a vista, gap 15 mm. Cavo da 2 metri, EN Grade 3 & NFA2P 3 shields. Contenitore in ABS bianco, IP67</p>	
<p>IM1640PAG-G3</p>	<p>82,11 €</p>
<p>Contatto magnetico installazione a vista, gap 15 mm. Cavo corazzato da 2 metri, EN Grade 3 & NFA2P 3 shields. Contenitore in ABS bianco, IP67</p>	
<p>MM201-G3</p>	<p>71,40 €</p>
<p>Contatto magnetico, installazione a giorno, terminali a vite. Certificato NFA2P EN Grado 3</p>	
<p>MM340-G3</p>	<p>51,19 €</p>
<p>Contatto magnetico installazione ad incasso, con cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 3, VDS e NFA2P. Bianco</p>	
<p>EN50131 Grado 4</p>	
<p>DC418</p>	<p>429,00 €</p>
<p>Contatto magnetico installazione a giorno, con cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 4. Bianco</p>	






CONTATTI MAGNETICI

		Articolo	prezzo
CONTATTI MAGNETICI	DC428		496,52 €
	Contatto magnetico installazione a pavimento, con cavo, alta sicurezza, IP67, certificato EN Grado 4. Grigio		
SENSORI A FUNE	CAF471		24,16 €
	Contatto a fune per tapparelle. Da utilizzare con la scheda di analisi CAF482.		
	CAF482		42,01 €
		Scheda danalisi per contatto a fune modello CAF471.	
SENSORI A FUNE	473-CN		82,77 €
	Sensore a fune per tapparella da usare in abbinamento ad un trasmettitore universale 3V.		
SENSORI INERZIALI	GS600		54,00 €
	Sensore inerziale.		
	GS615		128,61 €






Articolo	prezzo
Unità di analisi per sensori inerziali GS710/711/600/612. 	
GS620BN Sensore inerziale autonomo completo di scheda danalisi ed uscita a relè. Colore marrone. 	100,90 €
GS620N Sensore inerziale autonomo completo di scheda di analisi ed uscita a relè. 	96,11 €
GS710 Sensore inerziale. Montaggio 360°. 	62,11 €
GS710B Sensore inerziale. Montaggio 360°. Colore marrone. 	62,11 €
GS711 Sensore inerziale. Montaggio 360°. Con contatto magnetico incorporato. 	95,00 €







SENSORI INERZIALI






Articolo		prezzo
SENSORI INERZIALI	GS711B	95,00 €
	<p>Sensore inerziale. Montaggio 360°. Con contatto magnetico incorporato. Colore marrone.</p> 	
RIVELATORI DI LIQUIDI	5501-M	247,83 €
	<p>Interfaccia per rivelatori di liquidi.</p> 	
	1450	92,84 €
<p>Rivelatore di liquidi autonomo.</p> 		
RIVELATORI AUDIO ROTTURA VETRI	5515-G	79,15 €
	<p>Sonda per applicazione a superficie.</p> 	
RIVELATORI AUDIO ROTTURA VETRI	5815NT-ART	134,72 €
	<p>Sensore audio rottura vetri ad alta immunità ai falsi allarmi. Portata 7,6 metri. Estetica rettangolare.</p> 	
	R5815NT-ART	129,24 €



Articolo	prezzo
<p>Sensore audio rottura vetri ad alta immunità ai falsi allarmi. Portata 7,6 metri. Estetica rotonda.</p>	
<p>GS913N</p> <p>Sensore audio rottura vetri omni direzionale. Montaggio ad incasso in contro soffitti. Raggio di copertura 7,5 mt.</p>	<p>163,71 €</p> 
<p>GS905</p> <p>Unità di prova per sensori rottura vetro audio.</p>	<p>295,42 €</p> 
<p>GS930</p> <p>Sensore acustico di rottura vetri, dotato di doppia frequenza di analisi, portata massima 8,5 m. Nota: utilizzare solo il tester modello GS905.</p>	<p>114,69 €</p> 
<p>Rottura vetri audio EN Grado 2 e 3</p>	
<p>GS960</p> <p>Rilevatore rottura vetri audio certificato EN Grado 2. Portata di 9 metri con angolo di copertura di 165°. Rileva la rottura di diversi tipi di lastre di vetro come i vetri singoli (float e temperati), i doppi vetri (float e temperati), i doppi vetri dove il vetro interno è coperto da pellicola di sicurezza, triplo vetro (float e temperato) e i pannelli di vetro laminato.</p>	<p>194,26 €</p> 

RIVELATORI AUDIO ROTTURA VETRI






		Articolo	prezzo
RILEVATORI AUDIO ROTTURA VETRI		GS960AM	270,14 €
		Rilevatore rottura vetri audio con antimascheramento, certificato EN Grado 3. Portata di 9 metri con angolo di copertura di 165°. Rileva la rottura di diversi tipi di lastre di vetro come i vetri singoli (float e temperati), i doppi vetri (float e temperati), i doppi vetri dove il vetro interno è coperto da pellicola di sicurezza, triplo vetro (float e temperato) e i pannelli di vetro laminato. E' dotato di una funzione antimascheramento, tramite un relè separato, che dà un allarme in caso di tentativi di sabotaggio del microfono.	
		GS960-TR	374,68 €
		Strumento di test e calibrazione per i rilevatori rottura vetri della serie GS960. La DRC Digital Room Compensation permette al tester di comunicare con il rivelatore acusticamente senza doverlo riaprire per la taratura.	
		GS960-RB	15,88 €
		Scheda resistenze di fine linea per i rilevatori rottura vetri della serie GS960	
MINI BARRIERE PER PORTE E FINESTRE		W76320	245,09 €
		Mini barriera ad infrarossi attivi 0,5 m. 2 raggi. Tamper antirimozione. Portata 6m. Colore nero, IP 55. Dimensioni 610x22x26 mm.	
		W76321	354,73 €
		Mini barriera ad infrarossi attivi 1 m. 4 raggi. Tamper antirimozione. Portata 6m. Colore nero, IP 55. Dimensioni 1110x22x26 mm.	
		W76322	483,74 €

Articolo		prezzo
MINI BARRIERE PER PORTE E FINESTRE	<p>Mini barriera ad infrarossi attivi 1,5 m. 5 raggi. Tamper antirimozione. Portata 6m. Colore nero, IP 55. Dimensioni 1610x22x26 mm.</p> 	
	<p>W76323</p> <p>Mini barriera ad infrarossi attivi 2 m. 7 raggi. Tamper antirimozione. Portata 6m. Colore nero, IP 55. Dimensioni 2110x22x26 mm.</p> 	628,85 €
BARRIERE AD INFRAROSSI ATTIVI	<p>PB501</p> <p>Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 20 mt esterno, 40 mt interno.</p> 	703,95 €
	<p>PB511</p> <p>Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 40 mt esterno, 80 mt interno.</p> 	728,90 €
	<p>PB521</p> <p>Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 60 mt esterno, 120 mt interno.</p> 	763,32 €
	<p>PB601</p> <p>Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 50 mt. Installazione in esterno o interno.</p> 	1.175,47 €







Articolo		prezzo
BARRIERE AD INFRAROSSI ATTIVI	PB611	1.214,14 €
	Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 100 mt. Installazione in esterno o interno.	
	PB611M	1.097,45 €
	Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 100 mt. Installazione in esterno o interno. Senza coperchio per installazione in colonna.	
	PB621	1.243,85 €
	Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 200 mt. Installazione in esterno o interno.	
PB621M	1.126,11 €	
Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 200 mt. Installazione in esterno o interno. Senza coperchio per installazione in colonna.		
PB10	443,59 €	
Colonna a singola facciata da 1 m. per barriere serie PB, compreso di kit di installazione.		
PB15	648,66 €	






Articolo	prezzo
Colonna a singola facciata da 1,5 m. per barriere serie PB, compreso di kit di installazione.	
PB16	905,99 €
Colonna a doppia facciata da 1,5 m. per barriere serie PB, compreso di kit di installazione.	
PB20	825,18 €
Colonna a singola facciata da 2 m. per barriere serie PB, compreso di kit di installazione.	
PB21	1.136,35 €
Colonna a doppia facciata da 2 m. per barriere serie PB, compreso di kit di installazione.	
PB30	1.197,72 €
Colonna a singola facciata da 3 m. per barriere serie PB, compreso di kit di installazione.	
SB52	510,00 €
Alimentatore per colonne serie SB. 12 VCA - 1A e 12 VCC - 500 mA, può essere installato direttamente nelle colonne per garantire la corretta alimentazione di raggi e riscaldatori. Dotato di alloggiamento per batteria tipo BS121N.	

BARRIERE AD INFRAROSSI ATTIVI







Articolo	prezzo
BS121N Batteria 12V 1,2 Ah.	25,92 € 
PB50H-N Riscaldatore 12V 250/500 mA o 24V 250 mA per colonne serie PB	93,25 € 
PB50-T Termostato per colonne serie PB.	80,68 € 
PB103 Coppia di riscaldatori per PB6xx	332,53 € 
PB50-AC180 Coperchio superiore antiscavalamento per colonna singola facciata serie PB.	99,94 € 
PB50-WB	92,15 €

BARRIERE AD INFRAROSSI ATTIVI






Articolo	prezzo
<p>Staffa a parete per colonna singola facciata serie PB.</p> 	
<p>PB50-FB</p> <p>Staffa per pavimenti in cemento per colonne a singola e doppia facciata serie PB.</p> 	<p>153,59 €</p>
<p>PB17</p> <p>Coperchio frontale in plexiglass di ricambio per colonne da 1,5 mt. della serie PB.</p> 	<p>287,90 €</p>
<p>PB32</p> <p>Coperchio frontale in plexiglass di ricambio per colonne da 3 mt. della serie PB.</p> 	<p>598,91 €</p>
<p>PB50-TOP180</p> <p>Coperchio superiore di ricambio per colonne a singola facciata della serie PB.</p> 	<p>53,86 €</p>
<p>PB51-N</p> <p>Kit staffa di fissaggio in colonna della serie PB per raggi, alimentatore o batteria (confezione da 2 pezzi).</p> 	<p>33,41 €</p>

Articolo	prezzo
<p>DF104</p> <p>Processore FlexZone-4 in contenitore in alluminio NEMA 4. Fornisce fino a 4 zone indipendenti di rilevazione. Include morsetti di fissaggio. 2 zone da 300 m. luna</p>	<p>8.727,07 €</p> 
<p>DF160</p> <p>Processore FlexZone-60 in contenitore in alluminio NEMA 4. Fornisce fino a 60 zone indipendenti di rilevazione. Include morsetti di fissaggio. 2 tratte da 300 m. luna</p>	<p>12.363,34 €</p> 
<p>DF215</p> <p>Cavo sensore FlexZone, bobina da 150m</p>	<p>4.605,97 €</p> 
<p>DF950-CM</p> <p>CD Software UCM (Universal Configuration Module) + Documentazione prodotto FlexPS/PI + cavo interfaccia</p>	<p>395,97 €</p> 
<p>DF860</p> <p>Fascette speciali per fissaggio cavo microfonico. Confezione da 1000 pezzi</p>	<p>324,36 €</p> 
<p>DF962</p>	<p>1.909,84 €</p>







SISTEMI A CAVO SENSIBILE FLEXZONE

Articolo	prezzo
Kit di esclusione per cancelli scorrevoli 	
DF955-C1 Scheda di comunicazione fibra ottica multimodale (MMFO) per opzione network protezione recinzioni 	2.077,88 €
DF955-C2 Scheda di comunicazione EIA-422 per opzione network protezione recinzioni 	2.181,75 €
DF955-C3 Scheda di comunicazione fibra ottica monomodale (SMFO), G2 Silver per opzione network protezione recinzioni 	2.181,75 €
DF955-C4 Scheda Ethernet, 10/100BASE-TX su RJ45, PoE, G2 Silver, per opzione network protezione recinzioni 	2.181,75 €
DF955-C5 Modulo ricevitore per sensori cancello wireless. 	3.463,13 €

SISTEMI A CAVO SENSIBILE FLESSIONE







Articolo	prezzo
<p>DF955-C6</p> <p>Scheda uscite aggiuntive a relè per FlexZone. Può essere utilizzata in combinazione con una scheda di comunicazione, un ricevitore wireless o una scheda di ingressi. 4 Relè NO/NC. Morsetti estraibili</p>	<p>1.390,00 €</p> 
<p>DF800</p> <p>Kit di giunzione cavo per FlexZone</p>	<p>290,92 €</p> 
<p>DF801</p> <p>Fine linea (terminazione) per FlexZone</p>	<p>436,39 €</p> 
<p>DF501</p> <p>Mini unità interfaccia network (da USB a RS-422 & MMFO). Montaggio guida DIN.</p>	<p>2.556,00 €</p> 
<p>DF502</p> <p>Mini unità interfaccia network (da USB a RS-422 & SMFO). Montaggio guida DIN.</p>	<p>2.539,65 €</p> 
<p>DF400</p>	<p>3.830,22 €</p>


SISTEMI A CAVO SENSIBILE FLEXZONE

Articolo	prezzo
Modulo processore UltraLink con 8 ingressi/8 uscite relè. Montaggio guida DIN 	
DF432	4.386,64 €
Modulo espansione UltraLink 32 uscite relè. Montaggio guida DIN 	
DF205	242,43 €
Cavo di estensione µltraLink, 58 cm 	
DF648	509,05 €
Alimentatore CC da guida DIN per moduli I/O µltraLink. 24 VCC, 40W, 85 – 264 VCA 47 – 64 Hz input, CC OK relè 	
DF410	2.181,75 €
Modulo sensore cancello wireless, alimentato a batteria, contenitore grigio 	
DF420	2.181,75 €
Modulo sensore cancello wireless, alimentato ad energia solare, contenitore grigio 	

SISTEMI A CAVO SENSIBILE FLESSIONE






		Articolo	prezzo
SISTEMI A CAVO SENSIBILE FLESSIONE		DF955-U	8.311,48 €
		Silver Network Interface Unit (SNIU) per protezioni recinzioni - senza alimentatore	
		KTP-12DCU	50,42 €
	Alimentatore universale. 12Vcc 1000mA.		
	DF955-SW	4.121,11 €	
	CD Software Network Manager per protezione recinzioni		
CENTRALI AXON		ATS1700-MM	820,67 €
		Centrale Axon ATS1700, IP e USB a bordo, EN grado 3, Web App per cellulare, tablet e PC. 8 zone a bordo espandibile a 32 zone cablate, via radio o miste. 4 aree, 2000 utenti (espandibili a 65532 con CDC4) alimentatore intelligente, bus dati ad alta velocità, contenitore metallico medio, multi-lingua.	
		ATS3700-MM	1.409,50 €
	Centrale Axon ATS3700, IP e USB a bordo, EN grado 3, Web App per cellulare, tablet e PC. 16 zone a bordo espandibile a 256 zone cablate, via radio o miste. 16 aree, 2000 utenti (espandibili a 65532 con CDC4) alimentatore intelligente, bus dati ad alta velocità, contenitore metallico medio, multi-lingua.		
	ATS1125	287,10 €	







Articolo	prezzo
<p>CENTRALI AXON</p> <p>Tastiera per centrali Axon, display grafico a colori LCD, possibilità di aggiungere un'immagine/logo al display, luminosità LCD e volume buzzer regolabili, lettore Mifare Desfire EV1/EV2/EV3 a bordo, supporta la modalità sicura Mifare e la lettura del CSN/UID 4 o 7 byte, tasti funzione programmabili, un ingresso per pulsante richiesta uscita e un uscita open collector, coperchio tasti rimovibile, IP30, bianca.</p>	
<p>ATS1125-B</p> <p>Tastiera per centrali Axon, display grafico a colori LCD, possibilità di aggiungere un'immagine/logo al display, luminosità LCD e volume buzzer regolabili, lettore Mifare Desfire EV1/EV2/EV3 a bordo, supporta la modalità sicura Mifare e la lettura del CSN/UID 4 o 7 byte, tasti funzione programmabili, un ingresso per pulsante richiesta uscita e un uscita open collector, coperchio tasti rimovibile, IP30, nera.</p>	<p>287,10 €</p> 
<p>ATS1700-MBC</p> <p>Scheda di ricambio per centrali Axon ATS1700.</p>	<p>741,00 €</p> 
<p>ATS3700-MBC</p> <p>Scheda di ricambio per centrali Axon ATS3700</p>	<p>1.296,00 €</p> 
<p>ATSX700-PSU</p> <p>Alimentatore di ricambio (PSU) per le centrali Axon (ATS1700 e ATS3700).</p>	<p>77,50 €</p> 
<p>ATSX700-RETRO</p> <p>Retrofit kit per Axon. Il Retrofit Kit ti permette di sostituire le centrali Advisor MASTER o Advisor Advanced con le centrali AXON. Il kit include: Piastra di montaggio dell'MBC, Alimentatore (PSU), Staffa di montaggio dell'alimentatore, Cavi/NTC/Supporti, Manuale Utente.</p>	<p>139,20 €</p> 

Articolo	prezzo
<p>ATS1500A-IP-SM</p> <p>Centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico piccolo, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. 2000 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto (ATS7700, non incluso). Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320, non incluso). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificata IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.</p>	<p>780,47 €</p> 
<p>ATS1500A-IP-MM</p> <p>Centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. 2000 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto (ATS7700, non incluso). Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320, non incluso). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificata IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.</p>	<p>820,67 €</p> 
<p>ATS3500A-IP-MM</p> <p>Centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 128 con ingressi cablati, via radio o misti (max 15 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 16 tastiere/lettori (RAS). Fino a 8 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con due inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. 2000 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ATS7700 da richiedere separatamente. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320, non incluso). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificata EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.</p>	<p>1.405,97 €</p> 
<p>ATS4500A-IP-MM</p> <p>Centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico medio, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 512 con ingressi cablati, via radio o misti (max 30 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 32 tastiere/lettori (RAS). Fino a 64 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con due inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. 2000 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto, ATS7700, da richiedere separatamente. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320, non incluso). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.</p>	<p>1.890,03 €</p> 
<p>ATS4500A-IP-LM</p>	<p>2.355,92 €</p>






CENTRALI ADVISOR ADVANCED

CENTRALI ADVISOR ADVANCED







Articolo	prezzo
<p>Centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico grande, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 512 con ingressi cablati, via radio o misti (max 30 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 32 tastiere/lettori (RAS). Fino a 64 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con due inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. 2000 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto, ATS7700, da richiedere separatamente. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320, non incluso). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.</p>	
<p>ATS1500A-IP-SM-HK</p>	<p>759,04 €</p>
<p>(NUOVO PREZZO PROMOZIONALE) Kit composto da centrale Advisor Advanced 8-32 zone, 4 aree, in contenitore metallico piccolo con comunicatore IP integrato ATS1500A-IP-SM e dalla tastiera con lettore di prossimità integrato ATS1135</p>	
<p>ATS1500A-IP-MM-HK</p>	<p>932,07 €</p>
<p>Kit composto da centrale Advisor Advanced 8-32 zone, 4 aree, in contenitore metallico con comunicatore IP integrato ATS1500A-IP-MM e dalla tastiera con lettore di prossimità integrato ATS1135</p>	
<p>ATS1500A-IP-MM-HKG16</p>	<p>1.678,38 €</p>
<p>(NUOVO PREZZO PROMOZIONALE) Kit composto da centrale Advisor Advanced 8-32 zone, 4 aree, in contenitore metallico con comunicatore IP integrato ATS1500A-IP-MM, dalla tastiera con lettore di prossimità integrato ATS1135, dal modulo GSM/GPRS ATS7340 e da un espansione a 8 ingressi ATS1210E</p>	
<p>ATS1500A-IP-MM-RF-HK</p>	<p>1.169,95 €</p>
<p>Kit composto da centrale Advisor Advanced 8-32 zone, 4 aree, in contenitore metallico con comunicatore IP integrato ATS1500A-IP-MM, dalla tastiera con lettore di prossimità integrato ATS1135 e dal ricevitore radio 868 Mhz Gen2 ATS1235</p>	
<p>ATS1500A-IP-LP-HK</p>	<p>1.031,67 €</p>





Articolo	prezzo
<p>Kit composto da centrale Advisor Advanced 8-32 zone, 4 aree, in contenitore in policarbonato con comunicatore IP integrato ATS1500A-IP-LP e dalla tastiera con lettore di prossimità integrato ATS1135</p>	
<p>ATS1500A-IP-MM-MK</p>	<p>970,76 €</p>
<p>Kit composto da centrale Advisor Advanced 8-32 zone, 4 aree, in contenitore metallico con comunicatore IP integrato ATS1500A-IP-MM e dalla tastiera con lettore di prossimità integrato Mifare Desfire EV1/EV2 ATS1136</p>	
<p>ATS3500AIP-MM-HK-4IN</p>	<p>1.965,99 €</p>
<p>(NUOVO PREZZO PROMOZIONALE) Kit composto da centrale Advisor Advanced 8-128 zone EN Grado 3, 8 aree, con comunicatore IP integrato, in contenitore metallico ATS3500A-IP-MM, dalla tastiera con lettore di prossimità integrato ATS1135 e da 4 espansioni da 8 ingressi ATS1210E</p>	
<p>ATS670</p>	<p>229,51 €</p>
<p>Scheda di ricambio per connessione secondo bus per centrali ATS4500A</p>	
<p>ATS7200E</p>	<p>163,20 €</p>
<p>Modulo a sintesi vocale per centrali ATS Master (dalla v.04.09.28) e Advanced.</p>	
<p>ATS7700</p>	<p>186,56 €</p>
<p>Modulo PSTN ad innesto per centrali Advisor Advanced ATSx500A. Da acquistare separatamente sulle versioni IP delle centrali.</p>	

CENTRALI ADVISOR ADVANCED



		Articolo	prezzo
CENTRALI ADVISOR ADVANCED		ATS1500A-IP-MBC	743,53 €
		Scheda ATS1500A-IP	
		ATS4500A-IP-MBC	1.816,66 €
		Scheda ATS4500A-IP	
		ATS3500A-IP-MBC	1.275,56 €
		Scheda ATS3500A-IP	
ACCESSORI PER CENTRALI AXON E ADVANCED		ATS1140	687,10 €
		Touchscreen 7" per centrali Axon e Advisor Advanced. Display a colori 7". Interfaccia utente grafica moderna e intuitiva. Possibilità di caricare una immagine/logo. Tasti funzione con accesso rapido. Lettore Mifare EV1/EV2/EV3 incorporato. Livello illuminazione LCD e volume buzzer regolabili. Supporto multilingua. Tastiera virtuale.	
		ATS608	137,29 €
	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali Axon e Advisor Advanced. Collegabile direttamente ad innesto alle centrali tramite l'apposito connettore. Supporta i sensori inerziali.		
	ATS624	179,16 €	

ACCESSORI PER CENTRALI AXON E ADVANCED






Articolo	prezzo
<p>Modulo di espansione a 4 uscite a relè per le centrali Axon e Advisor Advanced. Collegabile direttamente ad innesto alle centrali tramite l'apposito connettore. In aggiunta possibilità di ulteriori 4 uscite a relè disponibili collegando un modulo ATS1810.</p> 	
<p>ATS626</p> <p>Modulo di espansione a 16 uscite per le centrali Axon e Advisor Advanced. Collegabile direttamente ad innesto alle centrali tramite l'apposito connettore. 8 uscite open collector prelevabili da morsettiera (una ad alta corrente). In aggiunta 8 uscite a relè disponibili collegando due moduli a 4 relè ATS1810.</p> 	155,89 €
<p>ATS1135</p> <p>Tastiera con lettore di prossimità a sviluppo orizzontale per centrali serie Axon e Advisor Advanced</p> 	265,67 €
<p>ATS1136</p> <p>Tastiera con lettore di prossimità Mifare Desfire EV1/EV2 a sviluppo orizzontale per centrali serie Axon e Advisor Advanced</p> 	276,60 €
<p>ATS1135BPL</p> <p>Piastra per ATS1135. Confezione da 10 pezzi</p> 	450,53 €
<p>ATS1110A-N</p> <p>Tastiera con display 2 linee, design moderno ed ergonomico per centrali Advisor Advanced. Dotata di 4 LED di indicazione di stato di sistema, 16 LED di indicazione di stato area, tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea e tasto dedicato per l'inserimento parziale.</p> 	268,28 €

Articolo	prezzo
<p>ATS1115A-N</p> <p>Tastiera con display 2 linee, design moderno ed ergonomico per centrali Advisor Advanced. Lettore di prossimità integrato. Dotata di 4 LED di indicazione di stato di sistema, 16 LED di indicazione di stato area, tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea e tasto dedicato per l'inserimento parziale.</p>	<p>373,25 €</p> 
<p>ATS1197</p> <p>Lettore da esterno Hi Tag con tastiera integrata si collega direttamente al bus dati RS485 di sistema Advisor MASTER & ADVANCED, Grado di protezione IP66. Compatibile con tutte le tessere dotate di tecnologia smart card della serie ATS, che consente di definire un numero univoco di codici di sicurezza a 4 byte pari a 4 miliardi di combinazioni. Portata di lettura tipica di 6 - 10 cm. Il lettore è dotato di sensore ottico antirimozione ed ha tre LED a bordo, per le segnalazioni di stato.</p>	<p>702,42 €</p> 
<p>ATS1190</p> <p>Lettore di tessere di prossimità Smart Card. Omolog. IMQ II liv.</p>	<p>533,52 €</p> 
<p>ATS1190X4</p> <p>ATS1190 Confezione da 4 pezzi</p>	<p>1.723,38 €</p> 
<p>ATS1192</p> <p>Lettore di tessere Smart Card ad alta robustezza, con 2,5 m di cavo.</p>	<p>533,52 €</p> 
<p>ATS1192X4</p>	<p>1.723,38 €</p>







ACCESSORI PER CENTRALI AXON E ADVANCED






Articolo	prezzo
<p>ATS1192 Confezione da 4 pezzi</p>	
<p>ATS1201E</p> <p>Concentratore da 8 ingressi/8 uscite espandibile a 32 ingressi/32 uscite, con driver sirena in contenitore metallico con gruppo di alimentazione da 3A massimo (totali). Compatibile con tutte le centrali Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II.</p>	<p>705,22 €</p> 
<p>ATS1204E</p> <p>Concentratore da 8 ingressi/8 uscite espandibile a 32 ingressi/32 uscite, con driver sirena in contenitore metallico grande con gruppo di alimentazione da 3A massimo (totali). Compatibile con tutte le centrali Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II</p>	<p>946,01 €</p> 
<p>ATS1210E</p> <p>Concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore plastico. Compatibile con tutte le centrali Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II</p>	<p>294,63 €</p> 
<p>ATS1210LE</p> <p>Concentratore 8 ingressi 8 uscite in contenitore di policarbonato di dimensioni 240x120x40 mm. Compatibile con tutte le centrali Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II</p>	<p>325,46 €</p> 
<p>ATS1211E</p> <p>Espansione a 8 ingressi e 8 uscite con connettore uscite in contenitore metallico. Compatibile con tutte le centrali Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II</p>	<p>465,48 €</p> 

ACCESSORI PER CENTRALI AXON E ADVANCED







Articolo	prezzo
<p>ATS1202</p> <p>Modulo di espansione a 8 ingressi per il concentratore ATS1201E e ATS1204E.</p> 	147,90 €
<p>ATS1235</p> <p>Concentratore 32 ingressi via radio 868MHz Gen2.</p> 	351,96 €
<p>ATS1236</p> <p>Ricevitore via radio 433 MHz (63 bit e 80 bit LoNa) 32 zone. Due ingressi per zone cablate. Un'uscita relè SPDT Form C programmabile. Tecnologia Learn Mode.</p> 	342,87 €
<p>RF-9011-07-1</p> <p>Ripetitore 433MHz. Può rilanciare il segnale dei trasmettitori 433 MHz LoNa 80 Bit oppure dei trasmettitori 433MHz 63Bit. Design compatto e moderno. Nessuna antenna esterna. Visualizzazione intensità segnale, livello base dei disturbi, livello batteria. Protezione antiapertura e antirimozione. Funzione di test -8dB. Batteria agli ioni di litio ricaricabile inclusa. EN50131 Grado 2.</p> 	287,36 €
<p>CDC4</p> <p>Concentratore intelligente per 4 varchi con doppio bus, alimentatore e porta TCP-IP. Espandibile fino a 8 varchi in modalità estesa con ATS8600. Supporto per lettori in modalità sicura, lettori OSDP e serrature wireless.</p> 	2.118,62 €
<p>CDC4-EN</p>	2.613,75 €






ACCESSORI PER CENTRALI AXON E ADVANCED

Articolo	prezzo
<p>Concentratore intelligente per 4 varchi/ascensori con doppio bus, alimentatore e porta TCP-IP. 4 ingressi wiegand. Espandibile fino a 8 varchi in modalità estesa con ATS8600. Supporto per lettori in modalità sicura, lettori OSDP e serrature wireless. Certificato EN50131</p>	
<p>CDC-2DWIF</p> <p>Interfaccia Wiegand 2 varchi con 2 relè e 4 ingressi (solo scheda) per CDC4.</p>	<p>453,62 €</p> 
<p>ATS1647</p> <p>Contenitore in policarbonato adatto ad ospitare moduli di espansione. Utilizzabile per la famiglia ATS. Ospita due moduli ATS di dimensione 90x80 mm ed è utilizzabile anche per CDC-2DWIF, CS208/CS216 e CS507. Dotato di protezione contro la rimozione e l'apertura. Approvato VdS.</p>	<p>60,06 €</p> 
<p>ATS1810</p> <p>Scheda di espansione a 4 relè. Omolog. IMQ II liv.</p>	<p>156,83 €</p> 
<p>ATS1811</p> <p>Scheda a 8 uscite a relè. Omolog. IMQ II liv.</p>	<p>308,86 €</p> 
<p>ATS7340</p> <p>Modulo GSM 4G per riporto eventi e telegestione, per centrali serie Axon e ATS Advanced (compatibile con versione MR.4.4 o superiore, non utilizzabile con il contenitore SM). Supporto canale audio analogico.</p>	<p>607,75 €</p> 





Articolo	prezzo
<p>ATS7341</p> <p>Modulo GSM 4G per riporto eventi e telegestione, per centrali serie Axon e ATS Advanced (compatibile con versione MR.4.4 o superiore, non utilizzabile con il contenitore SM)</p>	<p>607,75 €</p> 
<p>ATS7341-SIM</p> <p>Modulo GSM 4G per riporto eventi e telegestione, per centrali serie Axon e ATSX500A (compatibile con versione MR.4.4 o superiore, non utilizzabile con il contenitore SM), inclusa SIM UltraSync con APN privato</p>	<p>508,98 €</p> 
<p>ANT-MLTB</p> <p>Antenna ad alto guadagno per ATS7340. Basso profilo, stile ergonomico. Supporta 2G/3G/4G/LTE. Connettore SMA maschio. 3m di cavo. IP65</p>	<p>139,80 €</p> 
<p>ATS1471-5</p> <p>Chiave di prossimità Smart tag. Confezione da 5 pezzi.</p>	<p>167,67 €</p> 
<p>ATS1473-5</p> <p>Chiave di prossimità Hitag II. Confezione da 5 pezzi.</p>	<p>91,74 €</p> 
<p>ATS1475</p>	<p>138,85 €</p>

ACCESSORI PER CENTRALI AXON E ADVANCED


Articolo	prezzo
<p>Tessera Smart Card IMQ II liv. in confezione da 10 pezzi.</p> 	
<p>ATS1475X10</p>	<p>1.129,41 €</p>
<p>Tessera Smart Card IMQ II liv. in confezione da 100 pezzi.</p> 	
<p>ATS1477</p>	<p>160,14 €</p>
<p>Chiave Smart tag in fibra di vetro, in confezione da 10 pezzi.</p> 	
<p>ATS1481</p>	<p>57,20 €</p>
<p>Smart Card per configurazione lettori di prossimità della serie ATS119x.</p> 	
<p>ATS1170</p>	<p>192,16 €</p>
<p>Interfaccia per lettore di tessere Wiegand (controllore per una porta). Compatibile con centrali Advisor Master e Advisor Advanced serie ATsx500A.</p> 	
<p>ATS1740</p>	<p>327,34 €</p>
<p>Isolatore/ripetitore di segnale per bus dati</p> 	






Articolo	prezzo
<p>ATS1743</p> <p>Modulo a fibra ottica per il BUS ATS.</p>	<p>888,85 €</p> 
<p>ATS1744</p> <p>Modulo ripartitore di segnale e isolatore a 4 vie per bus dati RS485 Advisor MASTER, Advisor Advanced e Axon.</p>	<p>316,94 €</p> 
<p>ATS1745</p> <p>Modulo Interfaccia bus - IP LAN per centrali ATS. Permette di collegare i dispositivi sul bus ATS tramite la rete IP locale. Può essere impostato come modulo Start-Of-Line o come End-Of-Line. Fino a 31 moduli End-Of-Line possono essere collegati ad un modulo Start-Of-Line. Comunicazione dati crittografata 128 bit AES. Programmabile tramite Web Browser.</p>	<p>374,07 €</p> 
<p>TX-2344-03-1-N</p> <p>Sensore a tecnologia vettoriale, portata 12 m. con telecamera day/night e illuminatori ad infrarossi, via radio (PIRcam).</p>	<p>449,00 €</p> 
<p>ATS1238</p> <p>Concentratore 32 ingressi via radio 868 MHz Gen2 e 2,4 GHz per sistema PIRcam. Gestisce fino a 8 PIRcam (TX-2344-03-1) comprese nei 32 ingressi. Gestisce 16 radiocomandi oltre i 32 ingressi. Si collega al MI Bus delle centrali Advisor Advanced.</p>	<p>426,41 €</p> 
<p>ATS7072</p>	<p>225,41 €</p>






ACCESSORI PER CENTRALI AXON E ADVANCED

Articolo	prezzo
<p>Espansione MI Bus per ATS1238 composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATS7070 scheda da installare in centrale - ATS7071 scheda da installare sull'ATS1238 - TX-9000-03-1 contenitore per ATS1238 <p>Il modulo permette di prolungare il MI Bus fino ad una lunghezza massima di 100 m. con cavo Cat5 FTP per poter installare il ricevitore ATS1238 remotamente rispetto alla centrale. Con questo modulo è quindi possibile utilizzare il sistema di videoverifica tramite PIRcam anche con centrali Advisor Advanced in contenitore metallico.</p>	
<p>Lettori MIFARE DESFire EV1/EV2</p>	
<p>ATS1180</p>	<p>468,61 €</p>
<p>Letto 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2 con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design slim. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE in Secure mode (ATS145x) oppure credenziali MIFARE 4 o 7 byte CSN/UID (standard mode). Credenziali supportate: MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV1 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data), MIFARE DESFire EV2 (UTC). Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67. Colore Nero.</p>	
<p>ATS1181</p>	<p>656,03 €</p>
<p>Letto 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2 con tastiera, con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design slim. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE in Secure mode (ATS145x) oppure credenziali MIFARE 4 o 7 byte CSN/UID (standard mode). Credenziali supportate: MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV1 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data), MIFARE DESFire EV2 (UTC). Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67. Colore Nero.</p>	
<p>ATS1182</p>	<p>525,50 €</p>
<p>Letto 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2 con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design standard. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE in Secure mode (ATS145x) oppure credenziali MIFARE 4 o 7 byte CSN/UID (standard mode). Credenziali supportate: MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV1 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data), MIFARE DESFire EV2 (UTC). Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67. Colore Nero.</p>	
<p>ATS1184</p>	<p>712,94 €</p>

ACCESSORI PER CENTRALI AXON E ADVANCED






Articolo	prezzo
<p>ACCESSORI PER CENTRALI AXON E ADVANCED</p> <p>Lettore 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2 con tastiera con feedback tattile, con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design standard. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE in Secure mode (ATS145x) oppure credenziali MIFARE 4 o 7 byte CSN/UID (standard mode). Credenziali supportate: MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV1 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data), MIFARE DESFire EV2 (UTC). Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67. Colore Nero.</p>	
<p>ATS1180M</p>	<p>515,00 €</p>
<p>Lettore 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design slim. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (Aritech), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (custom data), MIFARE DESFire EV3 (CSN), MIFARE DESFire EV3 (custom data). Tipo Mifare ISO14443A. Supporta credenziali Mobile BLE. Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67 IK09. Colore Nero.</p>	
<p>ATS1181M</p>	<p>700,00 €</p>
<p>Lettore 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 con tastiera. Con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design slim. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (Aritech), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (custom data), MIFARE DESFire EV3 (CSN), MIFARE DESFire EV3 (custom data). Tipo Mifare ISO14443A. Supporta credenziali Mobile BLE. Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67 IK09. Colore Nero.</p>	
<p>Credenziali standard MIFARE</p>	
<p>ACT407E</p>	<p>245,22 €</p>
<p>Tessera Mifare Standard S50 7-byte UID, confezione da 25 pezzi</p>	
<p>ACT430E-5</p>	<p>74,29 €</p>






Articolo	prezzo
<p>Chiave di prossimità Mifare Standard 1k (confezione da 5 pezzi)</p>	
<p>Credenziali crittografate MIFARE DESFire EV2</p>	
<p>ATS1451</p>	<p>139,02 €</p>
<p>Tag di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, in policarbonato, colore nero. Confezione da 5 pezzi.</p>	
<p>ATS1452</p>	<p>126,70 €</p>
<p>Tessera di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, tipo clamshell. Confezione da 5 pezzi.</p>	
<p>ATS1453</p>	<p>87,99 €</p>
<p>Tag di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, in plastica ABS, colore nero, forma arrotondata. Confezione da 5 pezzi.</p>	
<p>ATS1455</p>	<p>133,73 €</p>
<p>Tessera di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP68, bianca. Confezione da 10 pezzi.</p>	

Articolo	prezzo
<p>ATS1457</p> <p>Tag di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, in PA6, colore nero. Confezione da 10 pezzi.</p>	<p>154,87 €</p> 
<p>ATS1458B</p> <p>Bracciale di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x (non sulla tastiera ATS1136). Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP68, in silicone, colore nero. Confezione da 5 pezzi.</p>	<p>147,84 €</p> 
<p>ATS1458W</p> <p>Bracciale di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x (non sulla tastiera ATS1136). Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP68, in silicone, colore bianco. Confezione da 5 pezzi.</p>	<p>147,84 €</p> 
<p>ATS1459</p> <p>Tag di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, in PA6 con anello metallico, colore nero. Confezione da 5 pezzi.</p>	<p>160,14 €</p> 
<p>ATS1460</p> <p>Sticker di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K. Confezione da 10 pezzi.</p>	<p>82,62 €</p> 
<p>ATS1495</p>	<p>228,76 €</p>

ACCESSORI PER CENTRALI AXON E ADVANCED

ACCESSORI PER CENTRALI AXON E ADVANCED

Articolo	prezzo
<p>Tessera di prossimità DUAL - Hitag2 e Mifare. Supporta sia Mifare DESFire EV2 (CSN) che MIFARE DESFire EV2 (UTC). Confezione da 10 pezzi.</p>	
<p>ATS1497</p> <p>Tag di prossimità DUAL - Hitag2 e Mifare. Supporta sia Mifare DESFire EV2 (CSN) che MIFARE DESFire EV2 (UTC). Confezione da 10 pezzi.</p>	<p>283,85 €</p> 
<p>Accessori lettori MIFARE DESFire EV1/EV2</p>	
<p>ATS1482</p> <p>Tessera di configurazione per lettori Mifare serie ATS116x e ATS118x</p>	<p>57,20 €</p> 
<p>ATS118x-CVR-LP</p> <p>Base per lettori ATS1160N, ATS1161N, ATS1180N e ATS1181N. Versione lunga (170 x 80 x 10 mm). Può essere utilizzata per isolare il lettore da correnti parassite nel caso di installazione su superfici metalliche o per coprire fori derivanti da precedenti installazioni.</p>	<p>35,12 €</p> 
<p>ATS118x-CVR-SP</p> <p>Base per lettori ATS1160N, ATS1161N, ATS1180N e ATS1181N. Versione corta (140 x 49 x 10 mm). Può essere utilizzata per isolare il lettore da correnti parassite nel caso di installazione su superfici metalliche o per coprire fori derivanti da precedenti installazioni.</p>	<p>34,03 €</p> 

Articolo	prezzo
ATS118x-CVR-SQ	40,66 €
<p>Base per lettori ATS1182, ATS1183 e ATS1184. Versione quadrata (86 x 86 x 10 mm). Può essere utilizzata per isolare il lettore da correnti parassite nel caso di installazione su superfici metalliche o per coprire fori derivanti da precedenti installazioni.</p>	
ATS1184-MNT-33	104,58 €
<p>Piastra di montaggio per ATS1184, con inclinazione di 33 gradi</p>	
ACA-WEATHER-S	164,90 €
<p>Protezione dagli agenti atmosferici per i lettori (modello stretto). Supporta ATS116xN, ATS1180, ATS1181, ACI420, ACI420-W, ACI420-PIN, ACI420-PIN-W</p>	
ACA-WEATHER-W	164,90 €
<p>Protezione dagli agenti atmosferici per i lettori (modello largo). Supporta ATS1182, ATS1183, ATS1184, ACI421, ACI421-W, ACI421-PIN, ACI421-PIN-W</p>	
ATS1160S	23,47 €
<p>Etichetta di ricambio per ATS1160N e ATS1180</p>	
ATS1161S	23,47 €

ACCESSORI PER CENTRALI AXON E ADVANCED






Articolo	prezzo
Etichetta di ricambio per ATS1161N e ATS1181 	
ATS programmer no SW Programmatore di tessere Mifare. Utilizzabile con i lettori serie ATS118x. ATS8600 e C4 supportano l'applicazione del programmatore di tessere. Supporta Mifare Desfire EV1 / EV2 e EV3. Connessione USB. 	1.385,29 €
Lettori serie ACI420 wiegand	
ACI420-W Lettore Wiegand , design sottile, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth. Tessere supportate Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID). IØ7 IK09 	525,84 €
ACI420-PIN-W Lettore Wiegand con tastiera, design sottile, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth. Tessere supportate Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID). IØ7 IK09 	741,24 €
ACI421-W Lettore Wiegand, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth. Tessere supportate Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID). IØ7 IK09 	551,17 €





ACCESSORI PER CENTRALI AXON E ADVANCED

Articolo	prezzo
<p>ACI421-PIN-W</p> <p>Lettore Wiegand con tastiera, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth. Tessere supportate Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID). IØ7 IK09</p>	<p>779,27 €</p> 
<p>Lettori serie ACI420 OSDP (solo x CDC4)</p>	
<p>ACI420</p> <p>Lettore OSDP , design sottile, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth. Tessere supportate Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID). IØ7 IK09</p>	<p>531,91 €</p> 
<p>ACI420-PIN</p> <p>Lettore OSDP con tastiera, design sottile, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth. Tessere supportate Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID). IØ7 IK09</p>	<p>749,82 €</p> 
<p>ACI421</p> <p>Lettore OSDP, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth. Tessere supportate Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID). IØ7 IK09</p>	<p>557,55 €</p> 
<p>ACI421-PIN</p>	<p>788,27 €</p>

ACCESSORI PER CENTRALI AXON E ADVANCED

ACCESSORI PER CENTRALI AXON E ADVANCED

Articolo	prezzo
<p>Lettore OSDP con tastiera, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth. Tessere supportate Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID). I87 IK09</p>	
<p>ACI42x-A1-A4</p>	<p>124,19 €</p>
<p>Tessere di indirizzamento da 1 a 4 per lettori serie ACL42x</p>	
<p>ACI42x-A5-A8</p>	<p>124,19 €</p>
<p>Tessere di indirizzamento da 5 a 8 per lettori serie ACL42x</p>	
<p>Accessori lettori ACI42x</p>	
<p>ACA-WEATHER-S</p>	<p>164,90 €</p>
<p>Protezione dagli agenti atmosferici per i lettori (modello stretto). Supporta ATS116xN, ATS1180, ATS1181, ACI420, ACI420-W, ACI420-PIN, ACI420-PIN-W</p>	
<p>ACA-WEATHER-W</p>	<p>164,90 €</p>
<p>Protezione dagli agenti atmosferici per i lettori (modello largo). Supporta ATS1182, ATS1183, ATS1184, ACI421, ACI421-W, ACI421-PIN, ACI421-PIN-W</p>	





Articolo	prezzo
ACI421-MNT-33	104,00 €
<p>Base di fissaggio inclinata di 33° per lettori ACI421</p> 	
Software, schede di ricambio e accessori	
ATS8500-2	603,25 €
<p>Software di programmazione standalone per Axon, Advisor Advanced e Master</p> 	
ATS1870	680,03 €
<p>Lettore USB ATS per acquisizione tessere Hitag2 e Mifare CSN. Supporta Mifare CSN a 4 e 7 byte con opzione di regolazione a 48 bit. Supporta tessere Hitag2 UID. Utilizzabile con i SW ATS85xx e ATS8600.</p> 	
WCAT52	790,00 €
<p>Cavo di categoria 5, testato fino a 200MHz, costituito da due coppie di rame nudo + 1 filo di rame stagnato e nastro di alluminio come schermo. Raccomandato per le centrali Advisor MASTER e centrali antincendio e ripetitori collegati in rete. Certificato da SGC come conforme a ISO/ISEC 11801 (certificazione n. 30.35.203/4). Viene fornito in bobine da 500 m.</p> 	
ATS-MM-TK	115,26 €

ACCESSORI PER CENTRALI AXON E ADVANCED





Articolo	prezzo
<p>Tamper kit per contenitore metallico ATS1500A, necessario per EN50131 Grado 3</p>	
<p>ATS1340 Scatola di giunzione per realizzare tutti i cablaggi necessari per la gestione di un varco: lettore, serratura, contatto di controllo varco e bus di comunicazione ATS. E dotata di relè su scheda per comandare l'elettroserratura del varco e un cicalino di preavviso.</p>	
<p>ATS1201EMBC Scheda di ricambio per ATS1201E, ATS1203E e ATS1204E</p>	
<p>CDC4-MBC Scheda di ricambio per concentratore a 4 varchi CDC4</p>	
<p>CDC4-EN-MBC Scheda di ricambio per concentratore a 4 varchi CDC4-EN-MBC</p>	
<p>TX-9000-03-1 Contenitore per ricevitore ATS1235MBC</p>	







Articolo		prezzo
ACCESSORI PER CENTRALI AXONE ADVANCED	ATS-SPACERS-HIGH	16,33 €
	Distanziali per accessori da fissare nei contenitori ATS (confezione da 25 pezzi)	
ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)	ATS1115-N	396,84 €
	Tastiera con display 2 linee, design moderno ed ergonomico per centrali Advisor MASTER. Lettore di prossimità integrato. Dotata di 3 LED di indicazione di stato di sistema, 16 LED di indicazione di stato area, tasti funzione programmabili.	
	ATS1170	192,16 €
	Interfaccia per lettore di tessere Wiegand (controllore per una porta). Compatibile con centrali Advisor Master e Advisor Advanced serie ATsx500A.	
	ATS1190	533,52 €
	Lettore di tessere di prossimità Smart Card. Omolog. IMQ II liv.	
ATS1190X4	1.723,38 €	
ATS1190 Confezione da 4 pezzi		
ATS1192	533,52 €	







Articolo	prezzo
<p>Lettore di tessere Smart Card ad alta robustezza, con 2,5 m di cavo.</p>	
<p>ATS1192X4</p>	<p>1.723,38 €</p>
<p>ATS1192 Confezione da 4 pezzi</p>	
<p>ATS1197</p>	<p>702,42 €</p>
<p>Lettore da esterno Hi Tag con tastiera integrata si collega direttamente al bus dati RS485 di sistema Advisor MASTER & ADVANCED, Grado di protezione IP66. Compatibile con la tutte le tessere dotate di tecnologia smart card della serie ATS, che consente di definire un numero univoco di codici di sicurezza a 4 byte pari a 4 miliardi di combinazioni. Portata di lettura tipica di 6 - 10 cm. Il lettore è dotato di sensore ottico antirimozione ed ha tre LED a bordo, per le segnalazioni di stato.</p>	
<p>Lettori MIFARE DESFire EV1/EV2</p>	
<p>ATS1180</p>	<p>468,61 €</p>
<p>Lettore 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2 con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design slim. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE in Secure mode (ATS145x) oppure credenziali MIFARE 4 o 7 byte CSN/UID (standard mode). Credenziali supportate: MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV1 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data), MIFARE DESFire EV2 (UTC). Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67. Colore Nero.</p>	
<p>ATS1181</p>	<p>656,03 €</p>

ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)




Articolo	prezzo
<p>LettoACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)re 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2 con tastiera, con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design slim. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE in Secure mode (ATS145x) oppure credenziali MIFARE 4 o 7 byte CSN/UID (standard mode). Credenziali supportate: MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV1 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data), MIFARE DESFire EV2 (UTC). Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67. Colore Nero.</p>	
<p>ATS1182</p>	<p>525,50 €</p>
<p>LettoACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)re 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2 con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design standard. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE in Secure mode (ATS145x) oppure credenziali MIFARE 4 o 7 byte CSN/UID (standard mode). Credenziali supportate: MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV1 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data), MIFARE DESFire EV2 (UTC). Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67. Colore Nero.</p>	
<p>ATS1184</p>	<p>712,94 €</p>
<p>LettoACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)re 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1/EV2 con tastiera con feedback tattile, con uscita per apertura porta (open collector) e ingresso RTE. Design standard. Con cavo da 2m. Supporta credenziali MIFARE in Secure mode (ATS145x) oppure credenziali MIFARE 4 o 7 byte CSN/UID (standard mode). Credenziali supportate: MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), MIFARE DESFire EV1 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (Custom data), MIFARE DESFire EV2 (UTC). Comunicazione su bus ATS. Possibilità di comunicazione con crittografia AES solo con le centrali Advisor Advanced (dalla versione 4.2); con gli altri dispositivi utilizzarlo in modalità standard. Installazione in interno e esterno IP67. Colore Nero.</p>	
<p>ATS1483</p>	<p>57,20 €</p>
<p>Tessera di configurazione lettori ATS118x in modalità sicura/standard</p>	
<p>Credenziali crittografate MIFARE DESFire EV2</p>	
<p>ATS1451</p>	<p>139,02 €</p>

Articolo	prezzo
<p>Tag di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, in policarbonato, colore nero. Confezione da 5 pezzi.</p>	
<p>ATS1452</p>	<p>126,70 €</p>
<p>Tessera di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, tipo clamshell. Confezione da 5 pezzi.</p>	
<p>ATS1453</p>	<p>87,99 €</p>
<p>Tag di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, in plastica ABS, colore nero, forma arrotondata. Confezione da 5 pezzi.</p>	
<p>ATS1455</p>	<p>133,73 €</p>
<p>Tessera di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP68, bianca. Confezione da 10 pezzi.</p>	
<p>ATS1457</p>	<p>154,87 €</p>
<p>Tag di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, in PA6, colore nero. Confezione da 10 pezzi.</p>	
<p>ATS1458B</p>	<p>147,84 €</p>
<p>Bracciale di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP68, in silicone, colore nero. Confezione da 5 pezzi.</p>	

ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)

Articolo	prezzo
<p>ATS1458W</p> <p>Bracciale di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP68, in silicone, colore bianco. Confezione da 5 pezzi.</p>	<p>147,84 €</p> 
<p>ATS1459</p> <p>Tag di prossimità MIFARE DESFire EV2 (CSN e UTC) 13,56 MHz. Utilizzabile in secure mode sui lettori della serie ATS118x. Se utilizzato con altri lettori Mifare viene fornito lo standard Mifare 7-byte CSN. Memoria da 2K, IP66, in PA6 con anello metallico, colore nero. Confezione da 5 pezzi.</p>	<p>160,14 €</p> 
<p>Accessori lettori MIFARE DESFire EV1/EV2</p>	
<p>ATS1482</p> <p>Tessera di configurazione per lettori Mifare ATS1160/1161</p>	<p>57,20 €</p> 
<p>ATS1483</p> <p>Tessera di configurazione lettori ATS118x in modalità sicura/standard</p>	<p>57,20 €</p> 
<p>ATS118x-CVR-LP</p>	<p>35,12 €</p>







ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)






Articolo	prezzo
<p>Base per lettori ATS1160N, ATS1161N, ATS1180N e ATS1181N. Versione lunga (170 x 80 x 10 mm). Può essere utilizzata per isolare il lettore da correnti parassite nel caso di installazione su superfici metalliche o per coprire fori derivanti da precedenti installazioni.</p>	
<p>ATS118x-CVR-SP</p>	<p>34,03 €</p>
<p>Base per lettori ATS1160N, ATS1161N, ATS1180N e ATS1181N. Versione corta (140 x 49 x 10 mm). Può essere utilizzata per isolare il lettore da correnti parassite nel caso di installazione su superfici metalliche o per coprire fori derivanti da precedenti installazioni.</p>	
<p>ATS118x-CVR-SQ</p>	<p>40,66 €</p>
<p>Base per lettori ATS1182, ATS1183 e ATS1184. Versione quadrata (86 x 86 x 10 mm). Può essere utilizzata per isolare il lettore da correnti parassite nel caso di installazione su superfici metalliche o per coprire fori derivanti da precedenti installazioni.</p>	
<p>ATS1160S</p>	<p>23,47 €</p>
<p>Etichetta di ricambio per ATS1160N e ATS1180</p>	
<p>ATS1161S</p>	<p>23,47 €</p>
<p>Etichetta di ricambio per ATS1161N e ATS1181</p>	
<p>Accessori ATS Master</p>	
<p> </p>	

ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)







Articolo	prezzo
<p>ATS1201E</p> <p>Concentratore da 8 ingressi/8 uscite espandibile a 32 ingressi/32 uscite, con driver sirena in contenitore metallico con gruppo di alimentazione da 3A massimo (totali). Compatibile con tutte le centrali Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II.</p>	<p>705,22 €</p> 
<p>ATS1204E</p> <p>Concentratore da 8 ingressi/8 uscite espandibile a 32 ingressi/32 uscite, con driver sirena in contenitore metallico grande con gruppo di alimentazione da 3A massimo (totali). Compatibile con tutte le centrali Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II</p>	<p>946,01 €</p> 
<p>ATS1210E</p> <p>Concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore plastico. Compatibile con tutte le centrali Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II</p>	<p>294,63 €</p> 
<p>ATS1210LE</p> <p>Concentratore 8 ingressi 8 uscite in contenitore di policarbonato di dimensioni 240x120x40 mm. Compatibile con tutte le centrali Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II</p>	<p>325,46 €</p> 
<p>ATS1211E</p> <p>Espansione a 8 ingressi e 8 uscite con connettore uscite in contenitore metallico. Compatibile con tutte le centrali Master, con tutte le centrali Advanced ATsx500A e con le centrali Advanced ATsx000A di versione 120 o superiore. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II</p>	<p>465,48 €</p> 
<p>ATS1202</p>	<p>147,90 €</p>






ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)

Articolo	prezzo
<p>Modulo di espansione a 8 ingressi per il concentratore ATS1201E e ATS1204E.</p> 	
<p>ATS1226</p> <p>Concentratore per la gestione di 1 varco, è dotato di 4 ingressi, 6 uscite open collector + 2 uscite a relè. Dispone inoltre di un BUS locale otticamente isolato, per il collegamento del lettore. Approvato VDS.</p> 	554,70 €
<p>ATS1235</p> <p>Concentratore 32 ingressi via radio 868MHz Gen2.</p> 	351,96 €
<p>ATS1250UP</p> <p>Aggiornamento ATS1250.</p> 	51,84 €
<p>ATS125XUP</p> <p>Aggiornamento ATS1251 & ATS1253</p> 	50,36 €
<p>ATS1290N</p> <p>Concentratore per sensori indirizzati per centrali Advisor Master. Gestione di 16 o 32 sensori su bus indirizzato a due conduttori, protocollo proprietario Aritech.</p> 	197,20 €

Articolo	prezzo
ATS1330 Scheda di distribuzione alimentazione. 	82,39 €
ATS1340 Scatola di giunzione per realizzare tutti i cablaggi necessari per la gestione di un varco: lettore, serratura, contatto di controllo varco e bus di comunicazione ATS. E dotata di relè su scheda per comandare l'elettroserratura del varco e un cicalino di preavviso. 	228,58 €
ATS1471-5 Chiave di prossimità Smart tag. Confezione da 5 pezzi. 	167,67 €
ATS1473-5 Chiave di prossimità Hitag II. Confezione da 5 pezzi. 	91,74 €
ATS1475 Tessera Smart Card IMQ II liv. in confezione da 10 pezzi. 	138,85 €
ATS1475X10	1.129,41 €

ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)






Articolo	prezzo
<p>Tessera Smart Card IMQ II liv. in confezione da 100 pezzi.</p> 	
<p>ATS1476</p>	<p>156,79 €</p>
<p>Tessera Smart Card con banda magnetica vergine in confezione da 10 pezzi.</p> 	
<p>ATS1477</p>	<p>160,14 €</p>
<p>Chiave Smart tag in fibra di vetro, in confezione da 10 pezzi.</p> 	
<p>ATS1480</p>	<p>57,20 €</p>
<p>Tessera di default per il programmatore di Smart Card</p> 	
<p>ATS1481</p>	<p>57,20 €</p>
<p>Smart Card per configurazione lettori di prossimità della serie Advisor Master. Particolarmente utile in sistemi dove viene utilizzata la funzione di apprendimento automatico delle tessere senza l'utilizzo del programmatore di tessere ATS1621.</p> 	
<p>ACT407E</p>	<p>245,22 €</p>
<p>Tessera Mifare Standard S50 7-byte UID, confezione da 25 pezzi</p> 	

Articolo	prezzo
ACT430E-5	74,29 €
Chiave di prossimità Mifare Standard 1k (confezione da 5 pezzi) 	
ATS1630	79,71 €
Cavo seriale intestato per programmare le centrali ATS. 	
ATS1631	26,59 €
Connettore Uscite 	
ATS1641	178,08 €
Contenitore standard ATS2010 e ATS3010 	
ATS1640	280,53 €
Contenitore standard per centrale ATS 4010 e concentratore ATS1201. 	
ATS1642	463,59 €

ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)

ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)

Articolo	prezzo
<p>Contenitore metallico capiente normalmente in dotazione al concentratore a 4 varchi ATS1250 o alla ATS4510, può essere utilizzato per alloggiare qualsiasi modulo di espansione della serie Advisor MASTER.</p>	
<p>ATS1647</p>	<p>60,06 €</p>
<p>Contenitore in policarbonato adatto ad ospitare moduli di espansione. Utilizzabile sia per la famiglia Advisor che per la famiglia Comfort. Ospita due moduli ATS di dimensione 90x80 mm ed è utilizzabile anche per CDC-2DWIF, CS208/CS216 e CS507. Dotato di protezione contro la rimozione e l'apertura. Approvato VdS.</p>	
<p>ATS1643</p>	<p>166,87 €</p>
<p>Contenitore metallico per schede di espansione ingressi.</p>	
<p>ATS1740</p>	<p>327,34 €</p>
<p>Isolatore/ripetitore di segnale per bus dati</p>	
<p>ATS1743</p>	<p>888,85 €</p>
<p>Modulo a fibra ottica per il BUS ATS.</p>	
<p>ATS1744</p>	<p>316,94 €</p>
<p>Modulo ripartitore di segnale e isolatore a 4 vie per bus dati RS485 Advisor MASTER e ADVANCED.</p>	






Articolo	prezzo
<p>ATS1745</p> <p>Modulo Interfaccia bus - IP LAN per centrali ATS. Permette di collegare i dispositivi sul bus ATS tramite la rete IP locale. Può essere impostato come modulo Start-Of-Line o come End-Of-Line. Fino a 31 moduli End-Of-Line possono essere collegati ad un modulo Start-Of-Line. Comunicazione dati crittografata 128 bit AES. Programmabile tramite Web Browser.</p> 	<p>374,07 €</p>
<p>ATS1810</p> <p>Scheda di espansione a 4 relè. Omolog. IMQ II liv.</p> 	<p>156,83 €</p>
<p>ATS1811</p> <p>Scheda a 8 uscite a relè. Omolog. IMQ II liv.</p> 	<p>308,86 €</p>
<p>ATS1840</p> <p>Piastra dinterconnessione a 8 vie con fusibili individuali</p> 	<p>114,70 €</p>
<p>ATS1870</p> <p>Lettore USB ATS per acquisizione tessere Hitag2 e Mifare CSN. Supporta Mifare CSN a 4 e 7 byte con opzione di regolazione a 48 bit. Supporta tessere Hitag2 UID. Utilizzabile con i SW ATS85xx e ATS8600.</p> 	<p>680,03 €</p>
<p>ATS7200E</p>	<p>163,20 €</p>

ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)






Articolo	prezzo
<p>Modulo a sintesi vocale per centrali ATS Master (dalla v.04.09.28) e Advanced.</p>	
<p>TX-9000-03-1 Contenitore per ricevitore ATS1235MBC</p>	<p>35,11 €</p> 
<p>WCAT52 Cavo di categoria 5, testato fino a 200MHz, costituito da due coppie di rame nudo + 1 filo di rame stagnato e nastro di alluminio come schermo. Raccomandato per le centrali Advisor MASTER e centrali antincendio e ripetitori collegati in rete. Certificato da SGC come conforme a ISO/IEC 11801 (certificazione n. 30.35.203/4). Viene fornito in bobine da 500 m.</p>	<p>790,00 €</p> 
<p>ATS4010UP Eprom di aggiornamento per centrali Advisor Master in Italiano. Può essere utilizzata sulle centrali ATS2010, ATS3010, ATS4010, ATS4510.</p>	<p>63,68 €</p> 
<p>ACT725-37 Tessera di prossimità passiva tipo PROXCARD. Standard ISO. Predisposta con foro per laggancio alla custodia ACT724. Distanze di lettura: lettore ACI760 da 5 a 7 cm.; lettore ACI766 e ACI795 da 10 a 14 cm.; lettore ACI755 da 14 a 20 cm.; lettore ACI730 da 20 a 25 cm. ; lettore ACI775 da 40 a 60 cm.</p>	<p>8,07 €</p> 
<p>ACA001 Pulsante di richiesta uscita dotata di simbolo di riconoscimento. Montaggio a parete.</p>	<p>51,93 €</p> 







ACCESSORI ADVISOR MASTER (AMPLIAMENTI E SERVICE)

LETTORI COMPATIBILI CON CENTRALI "MASTER" E ACCESSORI PER LETTORI





		Articolo	prezzo
LETTORI COMPATIBILI CON CENTRALI "MASTER" E ACCESSORI PER LETTORI	ATS1170	Interfaccia per lettore di tessere Wiegand (controllore per una porta). Compatibile con centrali Advisor Master e Advisor Advanced serie ATsx500A.	192,16 €
			
ULTRASYNC COMMUNICATOR	UC-140(SW)	Comunicatore UltraSync con percorso singolo 4G / 2G. 8 ingressi, 2 uscite. Ingresso Dial Capture (simulazione linea PSTN) e porta seriale per interfacciarsi con le centrali di allarme compatibili. Certificazione EN50131 Grado 2 per applicazioni antintrusione e EN50136. Include SIM UltraSync con APN privato. Il collegamento con la vigilanza necessita di una centrale operativa dotata di ricevitori UltraSync	658,50 €
			
	UC-240(SW)	Comunicatore UltraSync con doppio percorso 4G / 2G e IP. 16 ingressi, 3 uscite. Ingresso Dial Capture (simulazione linea PSTN) e porta seriale per interfacciarsi con le centrali di allarme compatibili. Necessita di box plastico di contenimento SMB-DIN2 quando utilizzato con sistemi di rivelazione incendio. Certificazione EN54-21 per applicazioni incendio e EN50131 Grado 3 per applicazioni antintrusione e EN50136. Include SIM UltraSync con APN privato. Il collegamento con la vigilanza necessita di una centrale operativa dotata di ricevitori UltraSync	807,34 €
			
	SMB-DIN2	Box plastico di contenimento per UC240, equipaggiato di barra DIN interna, dimensioni 180 x 110 x 90 mm	64,37 €
			
COMMUNICATORI TDA	TDA7400-4	Comunicatore 4G per centrali ATS. Collegabile al MI bus delle centrali (non utilizzabile in concomitanza con ATS7320). Protocolli di comunicazione IRIS, OH e VdS. Conforme alla normativa EN50131 Grado 4. Necessita di collegamento ad un software di ricezione allarmi certificato. Trasmissione crittografata a 256 bit, intervallo di polling configurabile tra 10 sec. e una settimana. Comunicazione tramite protocollo TCP.	813,05 €
			
	TDA7420-4		545,54 €







		Articolo	prezzo
COMUNICATORI TDA		Comunicatore IP per centrali ATS. Collegabile al MI bus delle centrali (non utilizzabile in concomitanza con ATS7320). Protocolli di comunicazione IRIS, OH e VdS. Conforme alla normativa EN50131 Grado 4. Necessita di collegamento ad un software di ricezione allarmi certificato. Trasmissione crittografata a 256 bit, intervallo di polling configurabile tra 10 sec. e una settimana. Comunicazione tramite protocollo TCP.	
	TDA7440-4	Comunicatore IP+4G per centrali ATS. Collegabile al MI bus delle centrali (non utilizzabile in concomitanza con ATS7320). Protocolli di comunicazione IRIS, OH e VdS. Conforme alla normativa EN50131 Grado 4. Necessita di collegamento ad un software di ricezione allarmi certificato. Trasmissione crittografata a 256 bit, intervallo di polling configurabile tra 10 sec. e una settimana. Comunicazione tramite protocollo TCP.	1.238,07 € 
SENSORI INDIRIZZATI	AD111	Interfaccia indirizzata in miniatura adatta ad essere alloggiata all'interno del sensore.	37,96 € 
	AD011	Interfaccia indirizzata 1 ingresso, 1 uscita.	42,25 € 
	AD044	Interfaccia indirizzata 4 ingressi, 4 uscite	266,07 € 
	AD1000	Modulo indirizzato plug-in per EV/VE/DD1000 (standard e AM). Si adatta alla morsetteria dei rilevatori. Supportato dai DGP ATS1290.	55,77 € 

Articolo		prezzo
SENSORI INDIRIZZATI	AD1000X10	491,39 €
	<p>Modulo indirizzato plug-in per EV/VE/DD1000 (standard e AM). Si adatta alla morsettiera dei rilevatori. Supportato dai DGP ATS1290. Confezione da 10 pezzi</p> 	
SENSORI INDIRIZZATI	AD600	60,81 €
	<p>Modulo indirizzato plug-in per DD600 (standard e AM). Si adatta alla morsettiera dei rilevatori. Supportato dai DGP ATS1290. Confezione da 10 pezzi</p> 	
ATS85XX DOWNLOADER	ATS8500 Downloader	
		
	ATS8500-2	603,25 €
	<p>Software di programmazione standalone per Axon, Advisor Advanced e Master</p> 	
ATS85XX DOWNLOADER	ATS8520 Tool gestione utenti	
		
ATS85XX DOWNLOADER	ATS8520-2	603,25 €






Articolo	prezzo
<p>Software per l'utente finale per gestire gli utenti dei sistemi Axon, Advisor Advanced e Advisor Master. Gestione di massimo 20 centrali</p>	
<p>ATS8550 MultiClient Downloader</p>	
	
<p>ATS8550-2</p>	72,34 €
<p>Advisor configurator multi client - licenza demo (5 centrali, 2 postazioni contemporanee) su supporto USB</p>	
<p>ATS8551</p>	2.285,66 €
<p>Advisor configurator multi client - licenza base (250 centrali, 5 postazioni contemporanee)</p>	
<p>ATS8552</p>	10.305,78 €
<p>Advisor configurator multi client - licenza media (1500 centrali, 5 postazioni contemporanee)</p>	
<p>Letture USB per acquisizione tessere</p>	
	

ATS855XX DOWNLOADER







		Articolo	prezzo
ATS85XX DOWNLOADER		ATS1870	680,03 €
		<p>Lettores USB ATS per acquisizione tessere Hitag2 e Mifare CSN. Supporta Mifare CSN a 4 e 7 byte con opzione di regolazione a 48 bit. Supporta tessere Hitag2 UID. Utilizzabile con i SW ATS85xx e ATS8600.</p> 	
ATS8600 ADVISOR MANAGEMENT SOFTWARE		Advisor Management Software	
		ATS8600	2.452,54 €
		<p>Advisor Integrated Security Management Software, Starter edition; gestione di 2 dispositivi Intrusione/Accessi, 2 Video e 2 Incendio; client illimitati. Strumento di gestione della sicurezza per l'utente finale, linguaggio selezionabile per operatore. Un'unica interfaccia per la gestione di tutti i dispositivi legati alla sicurezza. 3 visualizzazioni per gestire e controllare le apparecchiature Intrusione, Controllo Accessi, Incendio e Video di Aritech. Gestione e controllo di molteplici siti. Nessuna limitazione al numero dei client collegabili. Gestione degli utenti comprensiva dei diritti di accesso e delle credenziali. Mappe grafiche dinamiche per identificare velocemente il luogo dove è accaduto l'allarme.</p> 	
		ATS8610	15.042,69 €
	<p>Advisor Integrated Security Management Software, Business edition; gestione di 25 dispositivi Intrusione/Accessi, 25 Video e 25 Incendio; client illimitati. Strumento di gestione della sicurezza per l'utente finale, linguaggio selezionabile per operatore. Un'unica interfaccia per la gestione di tutti i dispositivi legati alla sicurezza. 3 visualizzazioni per gestire e controllare le apparecchiature Intrusione, Controllo Accessi, Incendio e Video di Aritech. Gestione e controllo di molteplici siti. Gestione visitatori e giro ronda. Nessuna limitazione al numero dei client collegabili. Gestione degli utenti comprensiva dei diritti di accesso e delle credenziali. Mappe grafiche dinamiche per identificare velocemente il luogo dove è accaduto l'allarme.</p> 		
	ATS8605	1.801,06 €	
	<p>Licenza di sblocco per aggiungere driver alla Starter Edition (estende ATS8600 con più di 2 dispositivi)</p> 		
	ATS8640	1.801,06 €	

Articolo	prezzo
<p>Advisor Integrated Security Management Software sblocco Business edition. Con ATS8640 è possibile aggiungere singoli apparati oltre i 25 disponibili nella Business Edition, acquistando le singole licenze. Con ATS8640 è inoltre disponibile una seconda licenza per un eventuale server di Backup.</p>	
<p>ATS8641</p>	<p>1.409,06 €</p>
<p>Licenza per aggiungere una centrale Advisor Advanced ad Advisor Management Software (solo per versioni 2015 o precedenti)</p>	
<p>ATS8642</p>	<p>1.409,06 €</p>
<p>Licenza per aggiungere una centrale Advisor Master ad Advisor Management Software (solo per versioni 2015 o precedenti).</p>	
<p>ATS8643</p>	<p>1.409,07 €</p>
<p>Licenza per aggiungere un registratore video ad Advisor Management Software.</p>	
<p>ATS8644</p>	<p>1.409,07 €</p>
<p>Licenza per aggiungere una centrale incendio FP1200/FP2000 ad Advisor Management Software</p>	
<p>ATS8645</p>	<p>1.409,07 €</p>
<p>Licenza per aggiungere una centrale incendio 2X/KFP, o una centrale di spegnimento 1X-X3/KFP-CX3, o un pannello di ripetizione 2X-FR/KFP-AFR, ad Advisor Management Software</p>	






ATS8600 ADVISOR MANAGEMENT SOFTWARE

Articolo	prezzo
ATS8647 Licenza per aggiungere un elaboratore FlexZone ad Advisor Management Software (per versioni 2016 o successive)	1.409,06 € 
ATS8649 Licenza per aggiungere un modulo Modulaser aggiuntivo ad Advisor Management Software	1.409,06 € 
ATS8651 Licenza per aggiungere una centrale Advisor Advanced ad Advisor Management Software (per versioni 2016 o successive)	1.409,06 € 
ATS8652 Licenza per aggiungere una centrale Advisor Master ad Advisor Management Software (per versioni 2016 o successive).	1.409,06 € 
ATS8653 Licenza per aggiungere una centrale Guardall PX ad Advisor Management Software	1.409,04 € 
ATS8654	1.409,06 €







ATS8600 ADVISOR MANAGEMENT SOFTWARE






Articolo	prezzo
Licenza per aggiungere un sistema PAVA EST-VES/EST-ENT-VES ad Advisor Management Software 	
ATS8655	1.409,06 €
Licenza per aggiungere un controllore ACCIO ad Advisor Management Software 	
ATS8655-UPGRADE	1.801,06 €
Licenza per aggiornare il software Accio basic (fornito con ACCIO-8-KIT-1) ad ATS8605 con un driver Accio aggiuntivo (3 driver Accio in totale) 	
ATS8656	1.409,06 €
Licenza per aggiungere una centrale AXON ad Advisor Management Software 	
ATS8611	12.265,73 €
Advisor Integrated Security Management Software aggiornamento da Starter (ATS8600) a Business Edition (ATS8610). 	
ATS8690	1.701,99 €
Aggiornamento annuale per Advisor Management Software Starter Edition (ATS8600). Aggiorna il software alla versione successiva. 	







ATS8600 ADVISOR MANAGEMENT SOFTWARE


Articolo	prezzo
ATS8691 Aggiornamento annuale per Advisor Management Software Business Edition (ATS8610). Aggiorna il software alla versione successiva.	7.280,71 € 
ATS8692 Aggiornamento annuale per ATS8640 (compreso aggiornamento per ATS8610). Aggiorna il software alla versione successiva.	7.803,09 € 
ATS8693 Aggiornamento annuale per ATS8605 (compreso aggiornamento per ATS8600). Aggiorna il software alla versione successiva.	2.129,79 € 
Servizio UltraSync per collegare le centrali Advisor Advanced ad ATS8600 tramite UltraSync	
Lettore USB per acquisizione tessere	
ATS1870	680,03 €

ATS8600 ADVISOR MANAGEMENT SOFTWARE

Articolo		prezzo
COMPONENTI VIA RADIO 868 MHz GEN2	Sensore ad infrarossi passivi via radio 868MHz Gen2, 9 tende, portata 16 metri, analisi del segnale 5D. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale II.	
	TX-2413-03-1	210,03 €
	Sensore a doppia tecnologia, 12 metri, 868 MHz Gen2. 5 anni di durata delle batterie. EN50131 Grado 2	
	TX-2511-03-1	210,03 €
	Sensore a doppia tecnologia, 12 metri, 868 MHz Gen2 immune ai piccoli animali domestici. 5 anni di durata delle batterie.	
	TX-2810-03-4	447,96 €
Rivelatore PIR da esterno, via radio 868MHz Gen2, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffettiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie estendibile a 5 anni. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55.		
TX-2821-03-4	393,41 €	
Rivelatore PIR da esterno, via radio 868MHz Gen2, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffettiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65.		
TX-5011-03-1	155,86 €	
Sensore furto via radio 868 MHz Gen2, con contatto magnetico, bianco. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale I.		






Articolo		prezzo
COMPONENTI VIA RADIO 868 MHz GEN2	TX-5011-03-3	163,66 €
	Sensore furto via radio 868 MHz Gen2, con contatto magnetico, marrone. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale I.	
	TX-4131-03-2	82,68 €
	Telecomando a quattro pulsanti 868Mhz Gen2.	
	TX-6010-03-1	224,68 €
	Sensore di fumo via radio 868 MHz Gen2, doppia tecnologia (fumo e calore), possibilità di utilizzo a singola tecnologia (fumo o calore), utilizzabile anche come rilevatore stand-alone, avvisatore acustico incorporato, con pulsante di test e led di stato test manuale, 5 anni di durata delle batterie (con 2 batterie), certificato EN14604:2005/AC:2008 e BS 5446-2:2003.	
TX-3011-03-1	123,99 €	
Pulsante antipanico 868MHz Gen2		
DL123A	10,86 €	
Batteria al litio 3 V		
W72321	14,91 €	

		Articolo	prezzo
COMPONENTI VIA RADIO 868 MHz GEN2		Snodo a parete per PIRcam e serie RF401x14	
	W72977		19,64 €
		Snodo a soffitto per PIRcam e serie RF401x14	
COMPONENTI VIA RADIO 433 MHz	RF32014-N		124,08 €
		Trasmettitore universale a 433MHz con contatto magnetico.	
	RF32014B-N		124,08 €
		Trasmettitore universale a 433MHz con contatto magnetico, marrone.	
	RF35214		107,51 €
		Telecomando a due pulsanti 433MHz.	
	RF35414		113,76 €
		Telecomando a quattro pulsanti 433MHz.	







		Articolo	prezzo
COMPONENTI VIA RADIO 433 MHZ	RF360I4		189,04 €
		Pulsante antipanico 433MHz.	
	RF4016I4		208,85 €
		Sensore ad infrarossi via radio 433MHz, portata 16 metri, ottica a specchio a focale continua con sensibilità costante per tutta la portata, 9 tende, analisi del segnale 5D.	
	RF4012I4		169,54 €
		Sensore ad infrarossi via radio 433MHz, portata 12 metri, ottica a specchio a focale continua con sensibilità costante per tutta la portata, 9 tende, analisi del segnale 5D.	
	RF4012I4PI		169,54 €
	Sensore ad infrarossi via radio 433MHz, portata 12 metri, ottica a specchio a focale continua con sensibilità costante per tutta la portata, 9 tende, analisi del segnale 5D. Immune ai piccoli animali		
	RF4112I4		210,03 €
	Rivelatore volumetrico Doppia Tecnologia Wireless, portata 12m, 433Mhz. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). Radar con controllo della portata. 3 anni di durata delle batterie (con due batterie).		
	RF4112I4PI		210,03 €



COMPONENTI VIA RADIO 433 MHz

Articolo	prezzo
<p>Rivelatore volumetrico Doppia Tecnologia Wireless, Pet Immune, portata 12m, 433Mhz. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). Radar con controllo della portata. 3 anni di durata delle batterie (con due batterie).</p>	
<p>RF44014</p>	<p>435,15 €</p>
<p>Rivelatore PIR da esterno, via radio 433MHz, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie estendibile a 5 anni. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55.</p>	
<p>RF43014</p>	<p>382,19 €</p>
<p>Rivelatore PIR da esterno, via radio 433MHz, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65.</p>	
<p>RF-4200-01-1</p>	<p>118,04 €</p>
<p>Pulsante panico personale 433MHz-63bit (a pendente e orologio da polso), bianco. Può attivare allarmi polizia, incendio e ausiliario. Compatibile con tutte le centrali che gestiscono i dispositivi 433 MHz 63 bit. Grado di protezione IP68 (water resistant).</p>	
<p>RF-4200-01-2</p>	<p>118,04 €</p>
<p>Pulsante panico personale 433MHz-63bit (a pendente e orologio da polso), nero. Può attivare allarmi polizia, incendio e ausiliario. Compatibile con tutte le centrali che gestiscono i dispositivi 433 MHz 63 bit. Grado di protezione IP68 (water resistant).</p>	
<p>RF58114</p>	<p>224,68 €</p>
<p>Sensore di fumo via radio 433-63 MHz, doppia tecnologia (fumo e calore), possibilità di utilizzo a singola tecnologia (fumo o calore), utilizzabile anche come rivelatore stand-alone, avvisatore acustico incorporato, con pulsante di test e led di stato test manuale, 5 anni di durata delle batterie (con 2 batterie), certificato EN14604:2005/AC:2008 e BS 5446-2:2003.</p>	

Articolo	prezzo
RF620I4-N Sensore furto con contatto magnetico 433MHz.	171,35 € 
RF620I4B-N Sensore furto con contatto magnetico 433MHz, marrone.	179,95 € 
RF903I4 Sensore rottura vetro audio 433MHz.	257,11 € 
DL123A Batteria al litio 3 V	10,86 € 
W72321 Snodo a parete per PIRcam e serie RF401xI4	14,91 € 
W72977	19,64 €







COMPONENTI VIA RADIO 433 MHz






		Articolo	prezzo
COMPONENTI VIA RADIO 433 MHz		Snodo a soffitto per PIRcam e serie RF401x14	
			
COMPONENTI VIA RADIO 433 MHz LONA 80BIT	RF-9011-07-1	287,36 €	
		Ripetitore 433MHz. Può rilanciare il segnale dei trasmettitori 433 MHz LoNa 80 Bit oppure dei trasmettitori 433MHz 63Bit. Design compatto e moderno. Nessuna antenna esterna. Visualizzazione intensità segnale, livello base dei disturbi, livello batteria. Protezione antiapertura e antirimozione. Funzione di test -8dB. Batteria agli ioni di litio ricaricabile inclusa. EN50131 Grado 2.	
	RF-DC101-K4	102,95 €	
		Trasmettitore univernale con contatto magnetico Wireless, bianco, 433Mhz, 80plus LoNa. 5 anni di durata della batteria (inclusa). Contatto reed selezionabile. Ingresso per contatto esterno. Tamper antiapertura e antirimozione.	
	RF-DC101B-K4	102,95 €	
	Trasmettitore univernale con contatto magnetico Wireless, marrone, 433Mhz, 80plus LoNa. 5 anni di durata della batteria (inclusa). Contatto reed selezionabile. Ingresso per contatto esterno. Tamper antiapertura e antirimozione.		
RF-1110-07-1	88,08 €		
	Micro contatto magnetico Wireless certificato EN50131 Grado 2, 433Mhz, 80plus LoNa. Bianco. Design compatto e sottile. 5-8 anni di durata delle batterie. Tamper antiapertura e antirimozione		
RF-1110-07-3	88,08 €		
	Micro contatto magnetico Wireless certificato EN50131 Grado 2, 433Mhz, 80plus LoNa. Marrone. Design compatto e sottile. 5-8 anni di durata delle batterie. Tamper antiapertura e antirimozione		

Articolo	prezzo
<p>RF-EV1012-K4</p> <p>Rivelatore volumetrico PIR Wireless, portata 12m, 433Mhz, 80plus LoNa. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). 5 anni di durata delle batterie.</p>	<p>146,96 €</p> 
<p>RF-EV1012PI-K4</p> <p>Rivelatore volumetrico PIR Wireless, Pet Immune, portata 12m, 433Mhz, 80plus LoNa. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). 5 anni di durata delle batterie.</p>	<p>146,96 €</p> 
<p>RF-EV1016-K4</p> <p>Rivelatore volumetrico PIR Wireless, portata 16m, 433Mhz, 80plus LoNa. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). 5 anni di durata delle batterie.</p>	<p>182,31 €</p> 
<p>RF-DD1012-K4</p> <p>Rivelatore volumetrico Doppia Tecnologia Wireless, portata 12m, 433Mhz, 80plus LoNa. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). Radar con controllo della portata. 3 anni di durata delle batterie (con due batterie). Certificato EN50131 Grado 2</p>	<p>210,01 €</p> 
<p>RF-DD1012PI-K4</p> <p>Rivelatore volumetrico Doppia Tecnologia Wireless, Pet Immune, portata 12m, 433Mhz, 80plus LoNa. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). Radar con controllo della portata. 3 anni di durata delle batterie (con due batterie). Certificato EN50131 Grado 2</p>	<p>210,01 €</p> 
<p>RF6933-N</p>	<p>277,50 €</p>






COMPONENTI VIA RADIO 433 MHZ LONA 80BIT






COMPONENTI VIA RADIO 433 MHZ LONA 80BIT

Articolo	prezzo
Rivelatore doppia tecnologia a tenda da esterno via radio 433 MHz 80bit LoNa. Portata selezionabile fino a 12m (3m, 6m, 9m). Microronda 24 GHz. 3 anni di durata della batteria (2 x CR123). IP65. Bianco	
6932AMP-TB	15,79 €
Staffa a T per rivelatore a tenda da esterno 6933AMP. Tamper antirimozione incluso. Bianca	
6932AMP-SB	38,89 €
Snodo per rivelatore a tenda da esterno 6933AMP. Tamper antirimozione incluso. Bianco	
RF-DC101SM-K4	21,84 €
Distanziali per magneti, bianchi, 10 pezzi (RF-DC101-K4)	
RF-DC101BSM-K4	21,84 €
Distanziali per magneti, marroni, 10 pezzi (RF-DC101B-K4)	
RF-DC101SR-K4	34,58 €
Distanziali per sensori, bianchi, 10 pezzi (RF-DC101-K4)	






Articolo	prezzo
RF-DC101BSR-K4	34,58 €
Distanziali per sensori, marroni, 10 pezzi (RF-DC101-K4) 	
RF-DC101BM-K4	14,56 €
Magnete alta potenza, bianco (RF-DC101-K4) 	
RF-DC101BBM-K4	14,56 €
Magnete alta potenza, marrone (RF-DC101B-K4) 	
W72321	14,91 €
Snodo a parete per PIRcam e serie RF401x14 	
W72977	19,64 €
Snodo a soffitto per PIRcam e serie RF401x14 	
RF-9011-07-1	287,36 €






COMPONENTI VIA RADIO 433 MHZ LONA 80BIT

	Articolo	prezzo
COMPONENTI VIA RADIO 433 MHz LoNA 80BIT	<p>Ripetitore 433MHz. Può rilanciare il segnale dei trasmettitori 433 MHz LoNa 80 Bit oppure dei trasmettitori 433MHz 63Bit. Design compatto e moderno. Nessuna antenna esterna. Visualizzazione intensità segnale, livello base dei disturbi, livello batteria. Protezione antiapertura e antirimozione. Funzione di test -8dB. Batteria agli ioni di litio ricaricabile inclusa. EN50131 Grado 2.</p>	
	473-CN	82,77 €
	<p>Sensore a fune per tapparella da usare in abbinamento ad un trasmettitore universale 3V.</p>	
	584503-W	142,03 €
	<p>Sensore di rottura vetro audio per trasmettitori universali</p>	
5150-M	30,77 €	
<p>Sensore di rottura vetro piezo speciale per trasmettitore universale. Colore marrone.</p>		
5150-W	30,77 €	
<p>Sensore di rottura vetro piezo speciale per trasmettitore universale. Colore bianco</p>		






Articolo		prezzo
RILEVATORE DI FUMO UNIVERSALE	CALYPSO II-R	140,00 €
	Rilevatore di fumo autonomo, 10 anni di durata della batteria (1 x CR123), design discreto e compatto, segnalatore acustico e LED. Possibilità di collegamento radio con ricevitore con relè CRR. Certificato EN14604 & NF	
RILEVATORE DI FUMO UNIVERSALE	CRR	220,00 €
	Modulo interfaccia allarme via radio per rilevatori di fumo CALYPSO II-R. Possibilità di collegare fino a 10 rilevatori di fumo. Relè per collegamento alla centrale di allarme. Installazione a parete. ABS rosso. Certificato EN14604 & NF	
SIRENE DA ESTERNO E LORO ACCESSORI	AS508	140,24 €
	Sirena autoalimentata da esterno in policarbonato. Coperchio interno in acciaio. Completa di lampeggiante strobo e LED multifunzione. Utilizzare batteria tipo BS121N.	
	AS610	232,83 €
	Sirena autoalimentata da esterno, realizzata in policarbonato resistente agli urti ed alle radiazioni U.V., con coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo, potenza acustica di 120 dB a un metro. Batteria supportata 1,2 - 7 Ah. Certificata EN50131 Grado 3.	
SIRENE DA ESTERNO E LORO ACCESSORI	AS620RF	602,43 €
	Sirena da esterno via radio, realizzata in policarbonato resistente agli urti ed alle radiazioni U.V., con protezione anti-schiuma e antitrapanzione, lampeggiante a LED. Può essere collegata con qualsiasi centrale di controllo mediante unità ricetrasmittente fornito a corredo. Il pacco di batterie al litio incluso ha una durata di 2 anni. La comunicazione bidirezionale comprende le segnalazioni di supervisione, manomissione e batteria scarica. Potenza sonora 105 dB a 1 m di distanza. Certificata EN50130-5	
SIRENE DA ESTERNO E LORO ACCESSORI	AS630	266,75 €

SIRENE DA ESTERNO E LORO ACCESSORI

Articolo	prezzo
Sirena autoalimentata da esterno, realizzata in acciaio inox, con coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo, potenza acustica di 120 dB a un metro. Batteria supportata 1,2 - 7 Ah. Certificata EN50131 Grado 3.	
AB611	20,25 €
Lente di ricambio in policarbonato per flash sirena AS610 e AS612: ambra	
AB612	20,25 €
Lente di ricambio in policarbonato per flash sirena AS610 e AS612: blu	
AB630	23,30 €
Lente di ricambio in policarbonato per flash sirena AS630 e AS632: trasparente.	
ASFD1	25,77 €
Modulo antischiuma	
AS600FLASH	19,97 €
Scheda Flash di ricambio sirene serie AS600	






Articolo	prezzo
<p>KIT-AS600R</p> <p>Sirena autoalimentata da esterno, di colore rosso, realizzata in policarbonato resistente agli urti ed alle radiazioni U.V., con coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo rosso, potenza acustica di 120 dB a un metro. Batteria supportata 12Vcc- 7 Ah. Nota: per l'utilizzo in sistemi di rilevazione incendio, operanti a 24Vcc, utilizzare il riduttore di tensione modello RTS30.</p>	<p>243,20 €</p> 
<p>AS610DUM</p> <p>Contenitore vuoto della sirena AS610.</p>	<p>67,73 €</p> 
<p>AS620RF-TR</p> <p>Ricetrasmittitore di ricambio per sirene via radio AS620RF</p>	<p>190,08 €</p> 
<p>AS620RF-BP</p> <p>Pacco batterie al litio di ricambio per AS620RF</p>	<p>55,09 €</p> 
<p>AS580XXL</p> <p>Sirena autoalimentata da esterno. Contenitore in policarbonato. Lampeggiante blu. Potenza sonora 110dB a 1 metro. Utilizza la batteria BS120N-XXL (non inclusa). Dimensioni 371x225x56 mm.</p>	<p>163,65 €</p> 
<p>SIR001A</p>	<p>144,34 €</p>






SIRENE DA ESTERNO E LORO ACCESSORI




Articolo		prezzo
SIRENE DA ESTERNO E LORO ACCESSORI	Sirena autoalimentata da esterno. Contenitore in polycarbonato e protezione metallica interna. Due lampeggianti ambra. Potenza sonora 114dB a 1 metro. Utilizza la batteria BS121N (non inclusa). Dimensioni 210x300x70 mm.	
	Grado 3	
	AS700G3	243,78 €
	Sirena autoalimentata da esterno, custodia in ABS colore bianco, lampeggiante ambra, potenza sonora 105 dB a 1m, IP44. Batteria BS122N (non inclusa). Certificata EN50131 e NFA2P Grado 3	
SIRENE INTERNE	AS270	49,95 €
	Sirena per interni ad un tono. EN50131 Grado 2.	
	AS271	69,84 €
	Sirena per interni ad un tono completa di lampeggiante. EN50131 Grado 2.	
AS272	73,35 €	
Sirena per interni a due toni autoalimentata (utilizzare batteria tipo BS170). EN50131 Grado 2.		

		Articolo	prezzo
SIRENE INTERNE		AS273	86,68 €
		Sirena per interni a due toni autoalimentata completa di lampeggiante (utilizzare batteria tipo BS170). EN50131 Grado 2.	
		BS170-N	71,00 €
		Pacco batterie al litio (3 batterie in serie da 3 V) per AS272 & AS273 non ricaricabile (confezione da 2 pezzi). Diodo integrato per la protezione dalla ricarica.	
	Grado 3		
		AS280G3	202,27 €
		Sirena da interno, autoalimentata, in contenitore metallico. Circuito di protezione della batteria con fusibile autoripristinante. Self test ogni 24 ore per verificare l'integrità della batteria e del suo circuito di ricarica. Protezione antimanomissione avanzata. Design Aritech. 105 dB a 1m. IP30. Certificata EN50131 e NFA2P Grado 3. Funziona con una batteria BS122N (12V 2,2 Ah) non inclusa.	
TASTIERE STAND-ALONE		ACL875SU-S	337,47 €
		Tastiera stand alone, da interno e da esterno (IP65). Tasti in metallo retroilluminati. 99 codici più un codice master. Un uscita relè (2A) e una open collector (250mA). Relè bistabile o temporizzato (da 1 a 99 secondi). Blocco della tastiera per 30 secondi dopo 8 tentativi di inserimento codice falliti. Protezione antiapertura e antirimozione. Buzzer incorporato. LED multi colore. Retro illuminazione blu. Struttura in alluminio. Colore argento.	
		ACL875SU-B	288,99 €






		Articolo	prezzo
TASTIERE STAND-ALONE		Tastiera stand alone, da interno e da esterno (IP65). Tasti in metallo retroilluminati. 99 codici più un codice master. Un uscita relè (2A) e una open collector (250mA). Relè bistabile o temporizzato (da 1 a 99 secondi). Blocco della tastiera per 30 secondi dopo 8 tentativi di inserimento codice falliti. Protezione antiapertura e antirimozione. Buzzer incorporato. LED multi colore. Retro illuminazione blu. Struttura in ABS. Colore nero.	
		ACL580	329,45 €
		Tastiera stand alone per interno ed esterno, custodia in ABS con tasti in plastica, IP65, fino a 1000 codici utente con lunghezza fino a 8 cifre. Blocco di 30 secondi per otto PIN non validi consecutivi. Tre LED di stato. Installazione a vista	
		ACL580FI	462,49 €
		Tastiera stand alone, custodia acciaio inox, installazione ad incasso, IP65, fino a 1000 codici utente con lunghezza fino a 8 cifre. Blocco di 30 secondi per otto PIN non validi consecutivi. Tre LED di stato.	
	ACL580WI	513,15 €	
	Tastiera stand alone, custodia alluminio, installazione a vista, IP65, fino a 1000 codici utente con lunghezza fino a 8 cifre. Blocco di 30 secondi per otto PIN non validi consecutivi. Tre LED di stato.		
	ACL585	399,13 €	
	Tastiera stand alone, custodia alluminio profilo sottile, installazione a vista, IP65, fino a 1000 codici utente con lunghezza fino a 8 cifre. Blocco di 30 secondi per otto PIN non validi consecutivi. Tre LED di stato.		
COMBINATORE TELEFONICO STANDARD		TRHCOMBI	929,01 €
		Combinatore telefonico GSM/PSTN	







Articolo		prezzo
PULSANTI ANTIRAPINA E ANTIPANICO	3040-W	65,38 €
	Pulsante anti panico con memoria a LED.	
		
	HB191	28,76 €
	Pulsante antirapina.	
		
HB194	36,21 €	
Pulsante antirapina ad azione doppia.		
		
UM2DLED	101,12 €	
Pulsante antirapina con memoria LED.		
		
UM1D	82,96 €	
Pulsante antirapina		
		
HB191KEY	5,66 €	






		Articolo	prezzo
PULSANTI ANTIRAPINA E ANTIPANICO		Chiave di ricambio per HB191/HB194	
ALIMENTATORI	PM841		173,93 €
		Alimentatore switching 12V 1A, fornito in contenitore metallico con possibilità di ospitare una batteria in tampone da 7,2Ah. Protezione elettronica dai corto circuiti e dal sovraccarico, dimensioni 200 x 230 x 80 mm.	
	PM842		226,31 €
		Alimentatore switching 12V 2 A, fornito in contenitore metallico con possibilità di ospitare una batteria in tampone da 7,2Ah. Protezione elettronica dai corto circuiti e dal sovraccarico, dimensioni 200 x 230 x 80 mm.	
	PM844-A		521,02 €
		Alimentatore switching 12V 4 A, fornito in contenitore metallico con possibilità di ospitare una batteria in tampone da 18Ah. Protezione elettronica dai corto circuiti e dal sovraccarico, dimensioni 330 x 355 x 80 mm.	
PM811N-G2		285,41 €	
	Alimentatore lineare 12 Vcc - 1 A. Certificato EN50131-6:2008 Grado II		
PM812N-G2		330,76 €	
	Alimentatore lineare 12 Vcc - 1,5 A. Certificato EN50131-6:2008 Grado II		







		Articolo	prezzo
ALIMENTATORI	PM812N-G3		417,28 €
	Alimentatore lineare 12 Vcc - 1,5 A. Certificato EN50131-6:2008 Grado III		
MODULI A RELE E ACCESSORI	RC213		29,74 €
	Relè a singolo scambio, montato su basetta con 5 morsetti di collegamento due per la bobina e tre per lo scambio, C, NA, NC (minima fornitura confezione da 3 pezzi).		
	BC4007BC1		7,14 €
Scatola di giunzione con 7 morsetti a vite: ha 5 morsetti e 2 morsetti per l'autoprotezione contro l'apertura. Dimensioni: 2.4 x 8 x 1.7 cm.			
MODULI A RELE E ACCESSORI	BC4010BC1		9,88 €
	Scatola di giunzione bianca con 10 morsetti a vite. Dimensioni: 60 x 50 x 24 mm		
LAMPEGGIANTI	AB301		60,24 €
	Lampeggiante 12V, 1W, lente ambra, IP65		
LAMPEGGIANTI	AB303		61,33 €

		Articolo	prezzo
LAMPEGGIANTI		Lampeggiatore 12V, 1 W, calotta rossa.	
			
BATTERIE	BS121N	Batteria 12V 1,2 Ah.	25,92 €
			
	BS122NS	Batteria 12 V - 2,3 Ah.	35,37 €
			
	BS127N-A	Batteria 12 V - 7,2Ah. mm. 151x65x94 APPROVATA VDS.	46,20 €
			
BS129N	Batteria 12 V - 26 Ah. mm. 165x125x175 APPROVATA VDS.	164,94 €	
			
BS130N	Batteria 12 V - 12 Ah. mm. 150,5x101x94.	111,17 €	
			





		Articolo	prezzo
BATTERIE	BS131N		131,60 €
		Batteria 12 V - 18 Ah. mm. 181x78x170 APPROVATA VDS.	
	BS132NS		275,58 €
		Batteria 12 V - 45 Ah. mm. 198x166x171. APPROVATA VDS.	
	BS133N		506,96 €
		Batteria 12 V - 65 Ah. mm. 299x128x190.	
	BS134N		220,19 €
	Batteria 12 V - 36 Ah. mm. 197x131x180.		
BS170-N		71,00 €	
	Pacco batterie al litio (3 batterie in serie da 3 V) per AS272 & AS273 non ricaricabile (confezione da 2 pezzi). Diodo integrato per la protezione dalla ricarica.		
AS620RF-BP		55,09 €	


		Articolo	prezzo
BATTERIE		Pacco batterie al litio di ricambio per AS620RF	
			
		BS7201-N	244,00 €
		Pacco batterie al litio per TX-7211-05-1 e RF-7220-07-1	
			
	BS60-N	82,59 €	
	Pacco batterie alcaline di ricambio per AS610RF		
			
	DL123A	10,86 €	
	Batteria al litio 3 V		
			
CAVI	WS4102FN	0,44 €	
	Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,22. Conforme EN50575 CPR.		
			
WS4104FN	0,80 €		
Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 4x0,22. Conforme EN50575 CPR.			
			

		Articolo	prezzo
CAVI	WS4106FN		1,01 €
		Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 6x0,22. Conforme EN50575 CPR.	
			
	WS4108FN		1,37 €
		Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 8x0,22. Conforme EN50575 CPR.	
			
	WS4110FN		1,60 €
	Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 10x0,22. Conforme EN50575 CPR.		
			
WS4112FN		1,92 €	
	Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 12x0,22. Conforme EN50575 CPR.		
			
WC4104F5N		1,34 €	
	Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,50+2x0,22. Conforme EN50575 CPR.		
			
WC4106F5N		1,55 €	

Articolo	prezzo
Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,50+4x0,22. Conforme EN50575 CPR. 	
WC4108F5N	1,79 €
Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,50+6x0,22. Conforme EN50575 CPR. 	
WC4110F5N	2,04 €
Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,50+8x0,22. Conforme EN50575 CPR. 	
WC4106FN	1,79 €
Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,75+4x0,22. Conforme EN50575 CPR. 	
WC4108FN	2,28 €
Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,75+6x0,22. Conforme EN50575 CPR. 	
WC4110FN	2,64 €
Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,75+8x0,22. Conforme EN50575 CPR. 	

CAVI

		Articolo	prezzo	
CAVI	WC4112FN		2,97 €	
		Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4 - 2x0,75+10x0,22. Conforme EN50575 CPR.		
	WCAT52		790,00 €	
		Cavo di categoria 5, testato fino a 200MHz, costituito da due coppie di rame nudo + 1 filo di rame stagnato e nastro di alluminio come schermo. Raccomandato per le centrali Advisor Advanced e centrali antincendio e ripetitori collegati in rete. Certificato da SGC come conforme a ISO/ISEC 11801 (certificazione n. 30.35.203/4). Viene fornito in bobine da 500 m. Conforme EN50575 CPR.		
	Cavi senza Alogeni			
	WC106W-HF		189,14 €	
	Cavo schermato 2x0,75 + 4x0,22, senza alogeni. Matassa da 100 m. Conforme EN50575 CPR.			
WC108W-HF		224,62 €		
	Cavo schermato 2x0,75 + 6x0,22, senza alogeni. Matassa da 100 m. Conforme EN50575 CPR.			
WS108W-HF-N		636,20 €		

Articolo		prezzo
CAVI	Cavo schermato 8x0,22, senza alogeni. Matassa da 500 m. Conforme EN50575 CPR.	
		
RICEVITORE DI ALLARMI SU IP	OH-NETREC-100	2.304,50 €
	Software Ricevitore di allarmi tramite TCP-IP. Riceve gli eventi tramite TCP/IP e GPRS da tutte le centrali di Aritech. Licenza per 100 utenti.	
	OH-NETREC-1000	5.486,92 €
	Software Ricevitore di allarmi tramite TCP-IP. Riceve gli eventi tramite TCP/IP e GPRS da tutte le centrali di Aritech. Licenza per 1000 utenti.	
CORSI TECNICI	TRNG-INTR-ATS	555,00 €
	Aritech Training Center - Corso tecnico avanzato, in presenza, sull'hardware	
	TRNG-INTR-ALL8300	555,00 €
	Aritech Training Center - Corso tecnico avanzato, in presenza, sul software	
	TRNG-ONSITETECH1D	

	Articolo	prezzo
CORSI TECNICI	Aritech Training Center - Corso tecnico on site (a richiesta, data e prezzo da concordare con il vostro commerciale di riferimento)	