










Articolo	prezzo
<p>NC-PF2</p> <p>Centrale rivelazione incendi a microprocessore programmabile equipaggiata di 2 zone non espandibili. Dispone di 2 uscite supervisionate sirene e di 2 uscite a relè per la segnalazione di allarme e guasto. Tre livelli di accesso tramite password e funzionalità di manutenzione con singolo operatore. Gruppo di alimentazione di 2 A. Batterie interne 2 x BS127. Costruita in accordo alle norme EN54 - CPR</p>	480,00 €
<p>NC-PF4</p> <p>Centrale rivelazione incendi a microprocessore programmabile equipaggiata di 4 zone non espandibili. Dispone di 4 uscite supervisionate sirene e di 2 uscite a relè per la segnalazione di allarme e guasto. Tre livelli di accesso tramite password e funzionalità di manutenzione con singolo operatore. Gruppo di alimentazione di 2 A. Batterie interne 2 x BS127. Costruita in accordo alle norme EN54 - CPR</p>	500,00 €
<p>NC-PF8</p> <p>Centrale rivelazione incendi a microprocessore programmabile equipaggiata di 8 zone non espandibili. Dispone di 4 uscite supervisionate sirene e di 2 uscite a relè per la segnalazione di allarme e guasto. Tre livelli di accesso tramite password e funzionalità di manutenzione con singolo operatore. Gruppo di alimentazione di 3 A. Batterie interne 2 x BS130N. Costruita in accordo alle norme EN54 - CPR</p>	650,00 €
<p>NC-PX3</p> <p>Centrale di rivelazione incendi e comando spegnimento a microprocessore equipaggiata di 3 zone di rivelazione e di 1 canale di spegnimento. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V/7,2Ah. Certificazione EN 54-2, 54-4 e EN12094. - Richiede kit etichette lingua italiana NC-PX3-LK-10</p>	710,00 €
<p>NC-PX3E</p> <p>Centrale di rivelazione incendi e comando spegnimento a microprocessore equipaggiata di 3 zone di rivelazione e di 1 canale di spegnimento. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V/7,2Ah. Certificazione EN 54-2, 54-4 e EN12094. Versione con caratteristiche avanzate per il collegamento in rete verso centrali serie 2X (necessita di scheda 2010-1-NB) - Richiede kit etichette lingua italiana NC-PX3-LK-10</p>	965,00 €
<p>NC-PX3-LK-10</p>	40,00 €


CENTRALI RIVELAZIONE CONVENZIONALE SERIE NC & 1X





Articolo	prezzo
Etichetta lingua italiana per centrali di rivelazione e spegnimento NC-PX3 & NC-PX3E	
1X-F2-10	545,23 €
<p>Centrale rivelazione incendi a microprocessore programmabile equipaggiata di 2 zone non espandibili. Dispone di 2 uscite supervisionate sirene e di 2 uscite a relè per la segnalazione di allarme e guasto. Tre livelli di accesso tramite password e funzionalità di manutenzione con singolo operatore. Gruppo di alimentazione di 2 A. Batterie interne 2 x BS127. Costruita in accordo alle norme EN54 - CPR</p>	
1X-F4-10	569,56 €
<p>Centrale rivelazione incendi a microprocessore programmabile equipaggiata di 4 zone non espandibili. Dispone di 4 uscite supervisionate sirene e di 2 uscite a relè per la segnalazione di allarme e guasto. Tre livelli di accesso tramite password e funzionalità di manutenzione con singolo operatore. Gruppo di alimentazione di 2 A. Batterie interne 2 x BS127. Costruita in accordo alle norme EN54 - CPR</p>	
1X-F8-10	709,45 €
<p>Centrale rivelazione incendi a microprocessore programmabile equipaggiata di 8 zone non espandibili. Dispone di 4 uscite supervisionate sirene e di 2 uscite a relè per la segnalazione di allarme e guasto. Tre livelli di accesso tramite password e funzionalità di manutenzione con singolo operatore. Gruppo di alimentazione di 3 A. Batterie interne 2 x BS130N. Costruita in accordo alle norme EN54 - CPR</p>	
1X-X3-10	810,88 €
<p>Centrale di rivelazione incendi e comando spegnimento a microprocessore equipaggiata di 3 zone di rivelazione e di 1 canale di spegnimento. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V/7,2Ah. Certificazione EN 54-2, 54-4 e EN12094</p>	
1X-X3E-10	1.097,13 €
<p>Centrale di rivelazione incendi e comando spegnimento a microprocessore equipaggiata di 3 zone di rivelazione e di 1 canale di spegnimento. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V/7,2Ah. Certificazione EN 54-2, 54-4 e EN12094. Versione con caratteristiche avanzate per il collegamento in rete verso centrali serie 2X (necessita di scheda 2010-1-NB)</p>	







CENTRALI RIVELAZIONE CONVENZIONALE SERIE NC & 1X






		Articolo	prezzo
CENTRALI RIVELAZIONE CONVENZIONALE SERIE NC & 1X		2010-1-RB	140,22 €
		Modulo opzionale equipaggiato di 4 uscite relè non controllate. Possibilità di attuare uscite a relè per singola zona o per lattivazione di relè associati allo stato di una o più zone. Collegamento alle centrali serie NC & 1X-xx tramite bus interno. Programmazione tramite funzioni software	
		2010-1-SB	180,57 €
		Modulo opzionale equipaggiato di 4 uscite relè supervisionate. Possibilità di attuare uscite a relè per singola zona o per lattivazione di relè associati allo stato di una o più zone. Collegamento alle centrali serie NC & 1X-xx tramite bus interno. Programmazione tramite funzioni software	
		2010-1-NB	500,14 €
	Scheda network per il collegamento su rete locale di centrali serie NC & 1X		
	2010-1-ACC-KIT	53,95 €	
	Kit di accessori elettrici e meccanici, necessari per la corretta installazione centrali convenzionali serie 1X.		
RIVELATORI CONVENZIONALI NC & 700		NC-DPO-W	51,00 €
		Rivelatore ottico di fumo con uscita elettronica per ripetitore remoto. Camera ottica con compensazione automatica, due livelli di sensibilità configurabili tramite programmatore manuale NC-D-PT, camera ottica removibile per una semplice manutenzione. Equipaggiato di LED multifunzione con indicazione di alimentazione presente (singolo lampeggio), guasto rivelatore (lampeggio doppio) e allarme (fisso). Approvazione EN54-7 CPR.	
	NC-DPH-W	45,00 €	

Articolo	prezzo
<p>Rivelatore termico/termovelocimetrico configurabile classe A1R, A2S e BS. Configurabile come termovelocimetrico classe A1R (58°C) e come termico fisso A2S (62°C) & BS (77°C) tramite programmatore manuale NC-D-PT. Equipaggiato di LED multifunzione con indicazione di alimentazione presente (singolo lampeggio), guasto rivelatore (lampeggio doppio) e allarme (fisso) - Approvazione EN54-5 CPR classe A1R, A2S e BS.</p>	
<p>NC-DPM-W</p> <p>Rivelatore ottico/termico multisensore configurabile. Camera ottica con compensazione automatica, due livelli di sensibilità configurabili tramite programmatore manuale NC-D-PT, camera ottica removibile per una semplice manutenzione, rivelazione termica tramite sensore termovelocimetrico in classe A2R. Equipaggiato di LED multifunzione con indicazione di alimentazione presente (singolo lampeggio), guasto rivelatore (lampeggio doppio) e allarme (fisso) - Approvazione EN54-5 classe A2R & EN54-7 CPR.</p>	
<p>NC-DPM-B</p> <p>Rivelatore ottico/termico multisensore configurabile. Camera ottica con compensazione automatica, due livelli di sensibilità configurabili tramite programmatore manuale NC-D-PT, camera ottica removibile per una semplice manutenzione, rivelazione termica tramite sensore termovelocimetrico in classe A2R. Equipaggiato di LED multifunzione con indicazione di alimentazione presente (singolo lampeggio), guasto rivelatore (lampeggio doppio) e allarme (fisso) - Approvazione EN54-5 classe A2R & EN54-7 CPR. Colore NERO.</p>	
<p>NC-DB-W</p> <p>Base con 4 terminali per rivelatori serie NC. Dotata di dispositivo di controllo rimozione.</p>	
<p>NC-DBR-W</p> <p>Base con 4 terminali con uscita relè in scambio (C/NO/NC) per rivelatori serie NC. Dotata di dispositivo di controllo rimozione. Portata contatto relè 1A@30Vcc.</p>	
<p>NC-DB2R-W</p> <p>Base con 4 terminali con due uscite relè in scambio (C/NO/NC) per rivelatori serie NC. Dotata di dispositivo di controllo rimozione. Portata contatti relè 1A@30Vcc.</p>	

RIVELATORI CONVENZIONALI NC & 700

Articolo	prezzo
NC-DB-B	12,00 €
Base con 4 terminali per rivelatori serie NC. Colore nero. Dotata di dispositivo di controllo rimozione.	
NC-D-PT	300,00 €
Programmatore portatile con display LCD per rivelatori serie NC	
DP721I	67,97 €
Rivelatore ottico di fumo con uscita elettronica per ripetitore remoto. Equipaggiato di funzione AUTODIAX per l'analisi continua dello stato di funzionamento. Camera ottica intercambiabile localmente. Approvazione EN54 CPR.	
DP721R	107,95 €
Rivelatore ottico di fumo con uscita di allarme a relè. Equipaggiato di funzione AUTODIAX per l'analisi continua dello stato di funzionamento. Camera ottica intercambiabile localmente. Approvazione EN54 CPR.	
DT713-5	64,41 €
Rivelatore termovelocimetrico e con soglia fissa a 57°C.- Approvazione EN54 CPR classe A2.	
DT713-5R	92,67 €

Articolo	prezzo
<p>Rivelatore termovelocimetrico e con soglia fissa a 57°C. Uscita di allarme a relè. Approvazione EN54 CPR classe A2.</p>	
<p>DT713-7</p>	<p>66,30 €</p>
<p>Rivelatore termovelocimetrico e con soglia fissa a 70°C. Approvazione EN54 CPR classe B.</p>	
<p>DP721T</p>	<p>93,72 €</p>
<p>Rivelatore ottico/termico multicriterio. Equipaggiato di funzione AUTODIAX per l'analisi continua dello stato di funzionamento della funzione ottica. Camera ottica intercambiabile localmente. Approvazione EN54 CPR.</p>	
<p>DP721RT</p>	<p>114,85 €</p>
<p>Rivelatore ottico/termico multicriterio con uscita a relè. Equipaggiato di funzione AUTODIAX per l'analisi continua dello stato di funzionamento della funzione ottica. Camera ottica intercambiabile localmente. Approvazione EN54 CPR.</p>	
<p>DP721RTA</p>	<p>113,24 €</p>
<p>Rivelatore ottico/termico multicriterio con uscita a relè ed autoreset. Equipaggiato di funzione AUTODIAX per l'analisi continua dello stato di funzionamento della funzione ottica. Camera ottica intercambiabile localmente. Approvazione EN54 CPR.</p>	
<p>DB702</p>	<p>9,79 €</p>
<p>Base con 6 terminali per rivelatori serie 700. Dotata di dispositivo di controllo rimozione.</p>	

		Articolo	prezzo
RIVELATORI CONVENZIONALI NC & 700	211	Camera ottica di ricambio per rivelatori serie 700/2000, in confezione da 10 pezzi	212,87 €
			
RIVELATORI TERMICI STAGNI	6295	Rivelatore termico convenzionale soglia fissa 57°C classe A2S, stagno IP67, include la fornitura dei pressacavi. CPR EN54-5.	445,65 €
			
	6296	Rivelatore termico convenzionale soglia fissa 72°C classe BS, stagno IP67, include la fornitura dei pressacavi. CPR EN54-5.	505,09 €
			
	6297	Rivelatore termico convenzionale soglia fissa 87°C classe CS, stagno IP67, include la fornitura dei pressacavi. Certificato CPR EN54-5	583,36 €
			
	6298	Rivelatore termico convenzionale soglia fissa 117°C classe ES, stagno IP67, include la fornitura dei pressacavi. Certificato CPR EN54-5	612,53 €
			






RIVELATORI CONVENZIONALI ATEX A SICUREZZA INTRINSECA

Articolo	prezzo
SOC-E-IS(WHT) Rivelatore ottico di fumo convenzionale ATEX a sicurezza intrinseca. In abbinamento alla barriera GBX2000 e modulo di zona KE-IU3111-ZME oppure IU2055, consente l'utilizzo del rivelatore in un sistema analogico/indirizzato serie 2000/3000 Excellence oppure per linea convenzionale di una centrale 1X. Conforme alle norme EN54 pt.7 CPR e ATEX Ex ia IIC T5 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ +55°C)	288,09 €
DCD-1E-IS(WHT) Rivelatore termico/termovelocimetrico classe A1R convenzionale ATEX a sicurezza intrinseca. In abbinamento alla barriera GBX2000 e modulo di zona KE-IU3111-ZME oppure IU2055, consente l'utilizzo del rivelatore in un sistema analogico/indirizzato serie 2000/3000 Excellence oppure per linea convenzionale di una centrale 1X. Conforme alle norme EN54 pt.5 CPR e ATEX II 1G Ex ia IIC T5 Tamb=55°C	257,70 €
YBN-R/4IS(WHT) Base per rivelatori ATEX a sicurezza intrinseca.	35,84 €
DMN700E-IS Avvisatore manuale a rottura vetro ATEX a sicurezza intrinseca Ex ia IIC T4 EN54-11, EN54-11 di colore rosso. In abbinamento alla barriera GBX2000 e modulo di zona KE-IU3111-ZME oppure IU2055, consente l'utilizzo dell'avvisatore in un sistema analogico/indirizzato serie 2000/3000 Excellence oppure per linea convenzionale di una centrale 1X.	353,11 €
GBX2000 Barriera ATEX a sicurezza intrinseca a 1 canale. In abbinamento al modulo di zona KE-IU3111-ZME oppure IU2055 consente la gestione di rivelatori/pulsanti ATEX a sicurezza intrinseca su loop analogico indirizzato serie 2000/3000 Excellence oppure per linea convenzionale di una centrale 1X.	1.160,16 €








Articolo	prezzo
<p>116-BG-21</p> <p>Rivelatore di fiamma 2IR doppio sensore all'infrarosso in custodia plastica, IP66. Alimentazione tramite linea di rivelazione incendio convenzionale. Campo di visione di 90° orizzontale 75° verticale. Installazione a superficie, idoneo per applicazioni all'interno/esterno. Certificato EN54-10 classe 1 e 3. Se necessario prevedere staffa di montaggio per installazione a parete FF705.</p>	<p>2.376,25 €</p> 
<p>116-BG-21F</p> <p>Rivelatore di fiamma 2IR doppio sensore all'infrarosso in custodia plastica, IP66. Alimentazione tramite linea di rivelazione incendio convenzionale. Campo di visione di 90° orizzontale 75° verticale. Installazione a superficie, idoneo per applicazioni all'interno/esterno. Certificato EN54-10 classe 1 e 3. Completo di staffa in metallo, idoneo per applicazioni di protezione perimetrale di facciate. La protezione meteo determinerà una riduzione dell'angolo di visione del rivelatore di fiamma.</p>	<p>2.914,25 €</p> 
<p>FF742N</p> <p>Rivelatore di fiamma 2IR doppio sensore all'infrarosso in custodia di alluminio, IP65. Alimentazione 24Vcc. Uscita di allarme e guasto a relè. Idoneo per applicazioni all'interno. Certificato EN54-10 classe 1. Necessita di staffa di montaggio.</p>	<p>2.950,00 €</p> 
<p>FF746N</p> <p>Rivelatore di fiamma 2IR doppio sensore all'infrarosso in custodia ATEX Exd IIC T6. Alimentazione 24Vcc. Uscita di allarme e guasto a relè. Idoneo per applicazioni all'interno. Certificato ATEX EN54-10 classe 1. Necessita di staffa di montaggio.</p>	<p>4.380,00 €</p> 
<p>FF751N</p> <p>Rivelatore di fiamma combinato UV/2IR un sensore ultravioletto e doppio sensore all'infrarosso in custodia di alluminio, IP65. Alimentazione 24Vcc. Uscita di allarme e guasto a relè. Idoneo per applicazioni all'esterno. Certificato EN54-10 classe 1. Necessita di staffa di montaggio.</p>	<p>3.850,00 €</p> 
<p>FF766N</p>	<p>5.300,00 €</p>







RIVELATORI DI FIAMMA






Articolo	prezzo
<p>Rivelatore di fiamma 3IR triplo sensore all'infrarosso in custodia ATEX Exd IIC T6. Alimentazione 24Vcc. Uscita di allarme e guasto a relè. Idoneo per applicazioni all'interno. Certificato ATEX EN54-10 classe 1. Necessita di staffa di montaggio.</p>	
<p>FF705</p>	<p>537,33 €</p>
<p>Staffa in acciaio regolabile per montaggio rivelatore di fiamma</p>	
<p>FF703N</p>	<p>6.700,00 €</p>
<p>Lampada di test portatile universale idoneo per rivelatori di fiamma serie FF7xx. Attenzione - Non adatta per area classificata ATEX</p>	
<p>FF-AP1N</p>	<p>1.155,00 €</p>
<p>Ugello di pulizia per aria compressa idoneo per rivelatore di fiamma serie FF7x (serie non Ex)</p>	
<p>FF-AP2N</p>	<p>1.942,50 €</p>
<p>Ugello di pulizia per aria compressa idoneo per rivelatore di fiamma Exd serie FF7x</p>	

RIVELATORI DI FIAMMA

Articolo	prezzo
<p>FDD710</p> <p>Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, completa di tubo di campionamento bicanale con lunghezza di 600 mm. Escluso rivelatore e base. Protezione IP54. Idoneo a condotte di ventilazione sino a 600mm</p>	<p>299,79 €</p> 
<p>FDD710LP</p> <p>Tubi di estensione con lunghezza di 1,5 m. per unità di analisi FDD710. Idoneo a condotte di ventilazione da 600 a 1400mm</p>	<p>99,96 €</p> 
<p>FDD710XLP</p> <p>Tubi di estensione con lunghezza di 2,8 m. per unità di analisi FDD710. Idoneo a condotte di ventilazione oltre 1400mm</p>	<p>190,74 €</p> 
<p>FDD710MB</p> <p>Staffa per installazione su condotte circolari dell'unità di analisi FDD710</p>	<p>73,57 €</p> 
<p>FDD710E</p> <p>Custodia per esterno per FDD710.</p>	<p>637,11 €</p> 
<p>SERIE 3000 EXCELLENCE</p>	







ACCESSORI INSTALLAZIONE SERIE 60/700/900/2000/3000

Articolo	prezzo
<p>Accessori rivelatori serie NC e 3000 Excellence</p> <div style="text-align: right;">  </div>	
<p>KE-DBA-IPW</p> <p>Controbase 4 x ingressi tubo 25mm sui lati, protegge la base del rivelatore da infiltrazioni di acqua. Dimensione 104x57 mm, materiale plastico. Idonea per rivelatori serie 3000 Excellence.</p> <div style="text-align: right;">  </div>	10,00 €
<p>KE-DBA-AUXW</p> <p>Controbase 5 x ingressi, 1 posteriore e 4 x ingresso tubo 25mm sui lati. Dimensione 130x48 mm, materiale plastico. Idonea per rivelatori serie 3000 Excellence.</p> <div style="text-align: right;">  </div>	12,00 €
<p>KE-DBA-RECW</p> <p>Controbase da incasso per controsoffitto. Dimensione 138x38 mm, materiale plastico. Idonea per rivelatori serie 3000 Excellence.</p> <div style="text-align: right;">  </div>	24,00 €
SERIE CONVENZIONALE NC	
<p>Accessori rivelatori convenzionali serie NC</p> <div style="text-align: right;">  </div>	
<p>NC-BA-SM-W</p> <p>Controbase ingresso tubi - in plastica. Idonea per rivelatori convenzionali serie NC</p> <div style="text-align: right;">  </div>	5,00 €






Articolo	prezzo
SERIE 700 & 2000	
Accessori rivelatori serie 700 & 2000 	
DB806	9,19 €
Controbase ingresso tubi - in plastica. Idonea per rivelatori serie 900 / 2000. 	
DB861	8,20 €
Supporto di protezione per base. Idoneo per rivelatori serie 900 / 2000. 	
FIREBEAMXTRA	1.200,00 €
Barriera ad infrarossi per rivelazione incendi a riflessione motorizzata equipaggiata di una unità di controllo con display LCD per un veloce allineamento e controllo. Completa di prisma per una portata da 7 -70 m standard, estensione della copertura fino a 140 m con kit prisma 70KIT140 e a 160m con kit prisma 140KIT160 opzionali. Basso assorbimento alimentazione a 24Vcc. Uscite a relè per allarme e guasto. Unità di controllo con display per diagnosi ed auto-allineamento motorizzato. Approvazione CPR EN54-12. 	
FIREBEAMBLUE	1.152,60 €
Barriera ad infrarossi per rivelazione incendi a riflessione motorizzata con interfaccia Bluetooth per il collegamento all'applicazione FireBeamBlue App (gratuita) che permette un veloce allineamento e controllo. Completa di prisma per una portata da 7 -70 m standard, estensione della copertura fino a 140 m con kit prisma 70KIT140 e a 160m con kit prisma 140KIT160 opzionali. Basso assorbimento alimentazione a 24Vcc. Uscite a relè per allarme e guasto. Approvazione CPR EN54-12. 	
70Kit140	260,00 €

ACCESSORI INSTALLAZIONE SERIE 60/700/900/2000/3000







BARRIERE LINEARI PER RIVELAZIONE INCENDI

Articolo	prezzo
<p>Kit prisma per barriera di fumo FireBeam, composto da tre prismi riflettenti e supporto preforato. Estende la portata del rivelatore lineare di fumo sino a 140m. Campo di funzionamento 70-140m.</p>	
<p>140Kit160</p>	<p>606,90 €</p>
<p>Kit prisma per barriera di fumo FireBeam, composto da otto prismi riflettenti e supporto preforato. Estende la portata del rivelatore lineare di fumo sino a 160m. Campo di funzionamento 140-160m.</p>	
<p>FD001R</p>	<p>1.248,07 €</p>
<p>Barriera ad infrarossi per rivelazione incendi a riflessione motorizzata con puntatore Laser e display per un veloce allineamento. Completa di prisma per una portata da 5 -50 m standard fino a 120m con kit prisma opzionali cod. FD-LRK. Basso assorbimento con alimentazione a 24Vcc. Uscite singole a relè per allarme e guasto. Funzione di autoallineamento dopo puntamento manuale di tipo motorizzato. Approvazione CPR EN54-12.</p>	
<p>FD-LRK</p>	<p>184,42 €</p>
<p>Kit prisma per FD001R. Estende la portata del rivelatore lineare di fumo sino a 120m.</p>	
<p>FD310</p>	<p>2.266,24 €</p>
<p>Barriera di rilevazione fumi con emissione ad infrarossi dotata di elettronica di gestione remota e gruppi ottici TX e RX separati. Portata da 5 a 120 metri. Possibilità di gestione di una unità opzionale. Uscite separate di allarme e guasto per ogni unità collegata. Basso assorbimento con alimentazione a 12/36Vcc. Certificazione CPR EN54-12 e CPR.</p>	
<p>FD310H</p>	<p>1.875,83 €</p>
<p>Barriera di rilevazione fumi con emissione ad infrarossi supplementare dotata di gruppi ottici TX e RX separati. Portata da 5 a 120 metri. Collegamento diretto verso una unità principale FD310. Basso assorbimento con alimentazione a 12/36Vcc. Certificazione CPR EN54-12 e CPR.</p>	




BARRIERE LINEARI PER RIVELAZIONE INCENDI


Articolo	prezzo
3000-115	10.146,22 €
<p>BARRIERE LINEARI PER RILEVAZIONE INCENDI</p> <p>Barriera di rilevazione fumi ATEX con emissione ad infrarossi dotata di elettronica di gestione remota e gruppi ottici TX e RX separati. Portata da 10 a 80 metri. Possibilità di gestione di una unità opzionale. Uscite separate di allarme e guasto per ogni unità collegata. Basso assorbimento con alimentazione a 12/36Vcc. Certificazione CPR EN54-12, certificazione ATEX II 2 GD Ex db op is IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db Ta = 20°C to +55°C</p> 	
3000-026	9.132,02 €
<p>Barriera di rilevazione fumi ATEX con emissione ad infrarossi supplementare dotata di gruppi ottici TX e RX separati. Portata da 10 a 80 metri. Collegamento diretto verso una unità principale FD310. Basso assorbimento con alimentazione a 12/36Vcc. Certificazione CPR EN54-12, certificazione ATEX II 2 GD Ex db op is IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db Ta = 20°C to +55°C</p> 	
Accessori serie Firebeam	
Accessori barriere di fumo serie Firebeam	
	
FB_Bracket	310,08 €
Snodo opzionale per rivelatore lineare di fumo serie FirebeamXtra & FirebeamBlue	
	
Adapter	176,00 €
Piastra di montaggio per rivelatore lineare di fumo serie FirebeamXtra & FirebeamBlue, compatibile con profilati tipo uni-strut	
	
AC-Kit	304,00 €

BARRIERE LINEARI PER RIVELAZIONE INCENDI







Articolo	prezzo
<p>Il kit anticondensa per rivelatore lineare di fumo serie FirebeamXtra & FirebeamBlue composto da una pellicola e un prisma speciale con nanorivestimento anticondensa.</p>	
<p>70Kit140_AC</p> <p>Kit prisma per barriera di fumo FireBeam con rivestimento anticondensa, composto da tre speciali prismi riflettenti e supporto preforato. Estende la portata del rivelatore lineare di fumo sino a 140m. Campo di funzionamento 70-140m. Il kit deve essere utilizzato in abbinamento con AC-Kit.</p>	<p>446,00 €</p> 
<p>140Kit160_AC</p> <p>Kit prisma per barriera di fumo FireBeam con rivestimento anticondensa, composto da otto speciali prismi riflettenti e supporto preforato. Estende la portata del rivelatore lineare di fumo sino a 160m. Campo di funzionamento 140-160m. Il kit deve essere utilizzato in abbinamento con AC-Kit.</p>	<p>883,05 €</p> 
<p>Short_RM</p> <p>Pellicola per riduzione portata 7-20m per rivelatore lineare di fumo serie FirebeamXtra & FirebeamBlue (ricambio)</p>	<p>32,00 €</p> 
<p>Reflector</p> <p>Prisma di riflessione per rivelatore lineare di fumo serie FirebeamXtra & FirebeamBlue</p>	<p>87,72 €</p> 
<p>Accessori serie FDxxx</p> <p>Accessori barriere di fumo serie FDxxx</p> <div style="text-align: right;">  </div>	






BARRIERE LINEARI PER RIVELAZIONE INCENDI

Articolo	prezzo
FD-MB001R	372,09 €
Snodo opzionale per rivelatore lineare serie FD001R, FD310 e supporti 5000-007 & 5000-008	
FD-MB10	371,15 €
Snodo opzionale per rivelatore lineare serie FD700	
5000-007	247,43 €
Supporto per 4 Prisma da utilizzare con FD-MB001R. Non include i prisma di riflessione	
	
5000-008	235,00 €
Supporto per prisma singolo da utilizzare con FD-MB001R. Non include il prisma di riflessione	
	
OR2000	146,35 €
Prisma di riflessione per serie FD2000.	
	

Articolo	prezzo
<p>FHSD8015-99</p> <p>LaserSense 10 - rivelatore di fumo ad aspirazione 1 canale / 1 zona con camera di analisi equipaggiata di tecnologia laser. Gestione di 1 canale con tubazione di diametro 27mm. Lunghezza massima canalizzazione di 50 metri con una copertura massima di 750mq per un numero massimo di 10 fori (classe C) 4 fori (classe B) 2 fori (classe A). Certificazione CPR EN54-20 classe A, B e C</p>	<p>2.413,00 €</p> 
<p>FHSD8025-10</p> <p>LaserSense 25 - rivelatore di fumo ad aspirazione 1 canale / 1 zona con camera di analisi equipaggiata di tecnologia laser. Gestione di 1 canale con tubazione di diametro 27mm. Lunghezza massima canalizzazione di 50 metri con una copertura massima di 750mq. per un numero massimo di 10 fori (classe A/B/C). Visualizzazione informazioni tramite leds. Alimentazione a 24Vcc esterna. Equipaggiato di modulo per collegamento in network RS-485. Certificazione CPR EN54-20 classe A, B e C</p>	<p>3.638,34 €</p> 
<p>FHSD8100-10</p> <p>LaserSense 100 - rivelatore di fumo ad aspirazione 2 canali / 1 zona con camera di analisi equipaggiata di tecnologia laser. Gestione di 2 canali con tubazione di diametro 27mm. Lunghezza massima dei 2 tubi di campionamento di 100 metri totali con una copertura massima di 1400 mq. per un numero massimo di 20 fori (classe A/B/C). Visualizzazione informazioni tramite leds. Alimentazione a 24Vcc esterna. Equipaggiato di modulo per collegamento in network RS-485. Certificazione CPR EN54-20 classe A, B e C</p>	<p>4.926,60 €</p> 
<p>FHSD8200-10</p> <p>LaserSense HSSD2 - rivelatore di fumo ad aspirazione 4 canali / 1 zona con camera di analisi equipaggiata di tecnologia laser. Gestione di 4 canali con tubazione di diametro 27mm. Lunghezza massima dei 4 tubi di campionamento di 200 con una copertura massima di 1600 mq. per un numero massimo di 100 fori. Visualizzazione informazioni tramite display LCD e bar graphic. Alimentazione a 24Vcc esterna. Equipaggiato di modulo per collegamento in network RS-485. Certificazione CPR EN54-20 classe A, B e C. Limite massimo secondo UNI9795 32 fori.</p>	<p>8.143,40 €</p> 
<p>FHSD8210-10</p> <p>LaserSense HSSD2 - rivelatore di fumo ad aspirazione 4 canali / 1 zona con camera di analisi equipaggiata di tecnologia laser. Gestione di 4 canali con tubazione di diametro 27mm. Lunghezza massima dei 4 tubi di campionamento di 200 con una copertura massima di 1600 mq. per un numero massimo di 100 fori. Visualizzazione informazioni tramite leds. Alimentazione a 24Vcc esterna. Certificazione CPR. Equipaggiato di modulo per collegamento in network RS-485. Certificazione CPR EN54-20 classe A, B e C. Limite massimo secondo UNI9795 32 fori.</p>	<p>7.421,35 €</p> 
<p>FHSD8230-99</p>	<p>5.785,13 €</p>







SISTEMI DI CAMPIONAMENTO ARIA LASERSENSE






Articolo	prezzo
<p>LaserSense Modulo di Comando con interfaccia per collegamento in network.</p>	
<p>FHSD8300 Modulaser, modulo display semplice a LED, per la gestione di un cluster di 8 moduli sensore, sia locali che remotizzabili via RS485 SenseNet+. Uscita LAN TCP/IP utilizzabile per la connessione remota al software di configurazione Remote</p>	<p>3.183,71 €</p> 
<p>FHSD8310 Modulaser, modulo display grafico, per la gestione di un cluster di 8 moduli sensore, sia locali che remotizzabili via RS485 SenseNet+. Uscita LAN TCP/IP utilizzabile per la connessione remota al software di configurazione Remote</p>	<p>3.589,85 €</p> 
<p>FHSD8320 ModuLaser Modulo di Comando con interfaccia per collegamento in network su rete SenseNet, massimo 127 nodi. Uscita LAN TCP/IP protocollo Modbus per integrazione software ATS8600 e software terze parti.</p>	<p>6.145,32 €</p> 
<p>FHSD8330 Modulaser, modulo sensore per la gestione di una tubazione di massimo 250m, con massimo 50 fori in classe C. Certificazione CPR EN54-20 classe A, B e C. Limite massimo secondo UNI9795 32 fori.</p>	<p>2.883,04 €</p> 
<p>9-30430 Modulo di interfaccia loop APIC, protocollo serie 900. Compatibile con Lasersense 10/25/100, HSSD2 e modulo display Modulaser. Installazione diretta all'interno dell'unità di rilevazione. Il modulo di interfaccia permette la connessione di un rivelatore di fumo ad aspirazione oppure di un modulo display Modulaser al loop di rivelazione incendio con protocollo 900. Modalità di funzionamento singolo indirizzo oppure multindirizzo.</p>	<p>871,06 €</p> 

Articolo	prezzo
<p>9-30436</p> <p>Modulo espansione in/out per LaserSense 10/25/100 equipaggiato di 5 uscite relè per Pre-allarme, Allarme, Allarme2, allarme ausiliario e guasto oltre a 3 ingressi programmabili. Installazione diretta all'interno dell'unità di rilevazione.</p>	<p>545,72 €</p> 
<p>9-30755</p> <p>Filtro di ricambio per LaserSense 10/25/100</p>	<p>84,88 €</p> 
<p>9-30755-P</p> <p>Filtro di ricambio per LaserSense 10/25/100 confezione da 6 pezzi</p>	<p>396,47 €</p> 
<p>9-30699N</p> <p>Filtro di ricambio per LaserSense HSSD2 e Modulaser</p>	<p>106,12 €</p> 
<p>9-30699N-P</p> <p>Filtro di ricambio per LaserSense HSSD2 e Modulaser confezione da 6 pezzi</p>	<p>568,23 €</p> 
<p>9-30422</p>	<p>3.358,04 €</p>







SISTEMI DI CAMPIONAMENTO ARIA LASERSENSE






SISTEMI DI CAMPIONAMENTO ARIA LASERSENSE







Articolo	prezzo
<p>Box riscaldamento aria per la gamma dei sistemi di aspirazione FHSD8XXX</p>	
<p>1-21888-K030</p>	<p>48,03 €</p>
<p>Confezione pastiglie fumogene 6x13g. Le pastiglie fumogene sono idonee per la verifica funzionale dei rivelatori di fumo ad aspirazione.</p>	
<p>9-10900</p>	<p>21,81 €</p>
<p>Tubo di campionamento in ABS di colore rosso, diametro 27mm, conforme EN61386-1. Lunghezza della barra 3 metri.</p>	
<p>9-10908</p>	<p>2,13 €</p>
<p>Manicotto di giunzione in ABS di colore rosso per tubazione diametro 27mm.</p>	
<p>9-10906</p>	<p>11,86 €</p>
<p>Curva di giunzione a 90° in ABS di colore rosso per tubazione diametro 27mm.</p>	
<p>9-10905</p>	<p>4,81 €</p>
<p>Curva di giunzione a 45° in ABS di colore rosso per tubazione diametro 27mm.</p>	






Articolo	prezzo
<p>9-10927</p> <p>Tappo di chiusura in ABS di colore rosso per tubazione diametro 27 mm.</p> 	<p>3,84 €</p>
<p>9-10915</p> <p>Raccordo di giunzione ispezionabile in ABS di colore rosso per tubazione diametro 27mm..</p> 	<p>11,67 €</p>
<p>9-10909</p> <p>Derivazione a T in ABS di colore rosso per tubazione diametro 27mm.</p> 	<p>10,00 €</p>
<p>1-21888-K076</p> <p>Tubo flessibile dotato di due innesti da 27mm e da una sezione flessibile della lunghezza di 1 m. Da utilizzare per assorbire le variazioni della lunghezza della tubazione in caso di forti sbalzi di temperature oppure per consentire raggi di curvatura anomali della tubazione.</p> 	<p>107,37 €</p>
<p>9-10921</p> <p>Kit composto da giunto a T per tubo rigido, tubazione flessibile di 1 metro e capillare da 10mm colore trasparente. Per la realizzazione di punto di campionamento privo di ghiera di fissaggio.</p> 	<p>73,03 €</p>
<p>9-10928</p>	<p>82,85 €</p>

SISTEMI DI CAMPIONAMENTO ARIA LASERSENSE



Articolo	prezzo
<p>SISTEMI DI CAMPIONAMENTO ARIA LASERSENSE</p> <p>Kit composto da giunto a T per tubo rigido, tubazione flessibile di 1 metro e capillare da 10mm. per la realizzazione di punto di campionamento con fissaggio tramite viti direttamente sulla struttura.</p>	
<p>9-10925</p>	<p>68,28 €</p>
<p>Kit composto da giunto a T per tubo rigido, tubazione flessibile di 1 metro e capillare da 10mm. Per la realizzazione di punto di campionamento con fissaggio tramite ghiera direttamente sulla struttura. Versione con capillare fisso, non estraibile dal punto di campionamento.</p>	
<p>9-10945</p>	<p>89,32 €</p>
<p>Kit composto da giunto a T per tubo rigido, tubazione flessibile di 1 metro e capillare da 10mm. Per la realizzazione di punto di campionamento con fissaggio tramite ghiera direttamente sulla struttura. Versione con capillare estraibile dal punto di campionamento.</p>	
<p>9-10947</p>	<p>95,16 €</p>
<p>Kit composto da giunto a T per tubo rigido, tubazione flessibile di 1 metro e capillare da 10mm. per la realizzazione di punto di campionamento con terminale a 90° per fissaggio tramite viti direttamente sulla struttura.</p>	
<p>9-10922</p>	<p>30,29 €</p>
<p>Tappo terminale con riduzione per tubo capillare da 10 mm</p>	
<p>9-10930</p>	<p>25,86 €</p>
<p>Derivazione a T con riduzione per tubo capillare da 10 mm</p>	





Articolo	prezzo
9-10919	50,55 €
<p>SISTEMI DI CAMPIONAMENTO ARIA LASERSENSE</p> <p>Punto di prelievo per la realizzazione di punto di campionamento, fissaggio tramite viti direttamente sulla struttura.</p>	
9-10943	52,70 €
<p>Punto di prelievo con fissaggio a ghiera per la realizzazione di punto di campionamento, fissaggio tramite ghiera filettata direttamente sulla struttura, con foro da 20mm.</p>	
9-10914	18,82 €
<p>Punto di prelievo di tipo discreto, di dimensioni ridotte, con innesto a pressione nel tubo capillare.</p>	
1-21888-K068	4,01 €
<p>Punto di prelievo di tipo discreto a testa piana, con innesto a pressione nel tubo capillare.</p>	
9-10963-100	442,08 €
<p>Matassa di tubo in nylon rosso con dimensione 10 mm lunghezza 100 m</p>	
9-10964-100	442,08 €





Articolo	prezzo
Matassa di tubo in nylon naturale con dimensione 10 mm lunghezza 100 m	
9-10955 Punto di test linea ad aspirazione completo di capillare e derivazione a T. Il terminale di test è completo di tappo di chiusura (da togliere quando viene immesso del fumo per verificare la continuità della linea ad aspirazione). Tubo capillare 10mm L=1m	68,86 € 
9-10956 Punto di test linea ad aspirazione completo di capillare e raccordo per tubazione 27mm. Il terminale di test è completo di tappo di chiusura (da togliere quando viene immesso del fumo per verificare la continuità della linea ad aspirazione). Tubo capillare 10mm L=1m	68,86 € 
9-10967 Tagliatubi per tubazioni in ABS	254,08 € 
9-10960 Set di 100 etichette per punto di campionamento	24,94 € 
9-10954-25 Fascetta per fissaggio tubo aspirazione a soffitto o parete in ABS di colore rosso pacco da 25	64,71 € 






Articolo	prezzo
9-10954-100	258,69 €
Fascetta per fissaggio tubo aspirazione a soffitto o parete in ABS di colore rosso pacco da 100 	
9-10936-25	1.001,98 €
Fascetta per fissaggio tubo aspirazione a soffitto o parete in ABS di colore rosso completa di staffa di supporto pacco da 25. 	
1-21888-K063	520,99 €
Filtro esterno per ambienti ostili. Unità fornita di connettori per l'utilizzo di tubi di dimensioni 25mm e 27mm (3/4"), idoneo per rivelatori di fumo ad aspirazione 	
1-21888-K064	147,55 €
Ricambio per filtro esterno per ambienti ostili 	
1-21888-K064-P	840,33 €
Ricambio per filtro esterno per ambienti ostili, confezione 6 pezzi 	
9-10933	6,40 €

SISTEMI DI CAMPIONAMENTO ARIA LASERSENSE

Articolo	prezzo
Fascetta per riparare buchi	
	
9-10950	32,34 €
Colla ABS 250 ml, per max 150/170 giunzioni	
9-10951	31,57 €
Solvente pulizia tubi ABS 500 ml	
9-10974	97,08 €
Trappola raccogli condensa, composta da raccordo a Tee, adattatore e tubetto flessibile 10mm	
9-10976	259,71 €
Kit di pulizia rete di campionamento aria manuale, composto da valvola a due vie a sfera e attacco rapido per aria compressa. Il kit permette di sezionare (chiudere) la tubazione ad aspirazione in arrivo sul rivelatore ad aspirazione fumi permettendo di poter soffiare dell'aria compressa nella linea di aspirazione per la pulizia delle tubazioni/fori di campionamento. La rete di campionamento deve essere equipaggiata sul fine linea di una valvola di sfogo cod. 9-10978 che si aprirà in caso di eccessiva pressione.	
9-10978	181,34 €
Valvola di sfogo 3/4" ABS grigio da installare alla fine della rete di tubazioni di campionamento aria, da utilizzare con cod. 9-10976	

Articolo	prezzo
9-10980	167,91 €
Valvola a sfera due vie 3/4", in ABS grigio. La valvola può essere utilizzata per sezionare (chiudere) la rete di tubazioni ad aspirazione oppure una parte di essa.	
9-10931	4,24 €
Adattatore di colore rosso Femmina 27mm/femmina 25mm	
9-10946	14,47 €
Adattatore di colore rosso Femmina 27mm/maschio 25mm	
9-10952	14,47 €
Adattatore di colore rosso Femmina 25mm/maschio 27mm	
9-30795	107,68 €
Raccordo snodato per rivelatore Modulaser, idoneo per tubazioni ad aspirazione 25mm/27mm (ricambio).	
9-30797	295,29 €

		Articolo	prezzo	
SISTEMI DI CAMPIONAMENTO ARIA LASERSENSE		<p>Kit accessori per rivelatore Modulaser (ricambio). Il kit include:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 1x interconnecting ribbon cable, da utilizzare per la connessione tra i moduli b) 2 x Interconnecting clips, da utilizzare quando i moduli sono adiacenti c) 2 x Terminazioni del bus d) 7 x Connettori estraibili e) 2 x End-of-line resistors, per il monitoraggio degli ingressi 		
	RIVELATORI DI LIQUIDI	5501-M		247,83 €
			Interfaccia per rivelatori di liquidi.	
		5515-G	Sonda per applicazione a superficie.	79,15 €
				
	1450	Rivelatore di liquidi autonomo.	94,70 €	
				

Articolo	prezzo
AD68-0100	1.537,50 €
Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 68°C, omologato UL/FM. Massima temperatura ambiente di installazione 45°C. Guaina esterna di protezione in PVC, colore rossa. Fornitura in matasse da 100 metri.	
AD68-0500	7.687,12 €
Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 68°C, omologato UL/FM. Massima temperatura ambiente di installazione 45°C. Guaina esterna di protezione in PVC, colore rossa. Fornitura in matasse da 500 metri.	
AD68-1000	15.374,26 €
Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 68°C, omologato UL/FM. Massima temperatura ambiente di installazione 45°C. Guaina esterna di protezione in PVC, colore rossa. Fornitura in matasse da 1000 metri.	
AD68N-0100	1.808,76 €
Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 68°C, omologato UL/ULc. Massima temperatura ambiente di installazione 45°C. Guaina esterna di protezione in Nylon, colore nera. Fornitura in matasse da 100 metri.	
AD68N-0500	9.043,79 €
Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 68°C, omologato UL/ULc. Massima temperatura ambiente di installazione 45°C. Guaina esterna di protezione in Nylon, colore nera. Fornitura in matasse da 500 metri.	
AD68N-1000	18.087,56 €

RIVELATORI LINEARI DI CALORE - TERMOSENSIBILE UL FM

RIVELATORI LINEARI DI CALORE - TERMOSENSIBILE UL FM

Articolo	prezzo
<p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 68°C, omologato UL/ULc. Massima temperatura ambiente di installazione 45°C. Guaina esterna di protezione in Nylon, colore nera. Fornitura in matasse da 1000 metri.</p>	
<p>AD88-0100</p>	<p>1.537,50 €</p>
<p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 88°C, omologato UL/FM. Massima temperatura ambiente di installazione 69°C. Guaina esterna di protezione in PVC, colore bianca. Fornitura in matasse da 100 metri.</p>	
<p>AD88-0500</p>	<p>7.687,12 €</p>
<p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 88°C, omologato UL/FM. Massima temperatura ambiente di installazione 69°C. Guaina esterna di protezione in PVC, colore bianca. Fornitura in matasse da 500 metri.</p>	
<p>AD88-1000</p>	<p>15.374,26 €</p>
<p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 88°C, omologato UL/FM. Massima temperatura ambiente di installazione 69°C. Guaina esterna di protezione in PVC, colore biancarossa. Fornitura in matasse da 1000 metri.</p>	
<p>AD88N-0100</p>	<p>1.808,76 €</p>
<p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 88°C, omologato UL/ULc. Massima temperatura ambiente di installazione 69°C. Guaina esterna di protezione in Nylon, colore nera. Fornitura in matasse da 100 metri.</p>	
<p>AD88N-0500</p>	<p>9.043,79 €</p>
<p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 88°C, omologato UL/ULc. Massima temperatura ambiente di installazione 69°C. Guaina esterna di protezione in Nylon, colore nera. Fornitura in matasse da 500 metri.</p>	

Articolo	prezzo
<p>AD88N-1000</p> <p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 88°C, omologato UL/ULc. Massima temperatura ambiente di installazione 69°C. Guaina esterna di protezione in Nylon, colore nera. Fornitura in matasse da 1000 metri.</p>	<p>18.087,56 €</p> 
<p>AD105-0100</p> <p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 105°C, omologato UL/FM. Massima temperatura ambiente di installazione 69°C. Guaina esterna di protezione in PVC, colore bianca. Fornitura in matasse da 100 metri.</p>	<p>2.365,69 €</p> 
<p>AD105-0500</p> <p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 105°C, omologato UL/FM. Massima temperatura ambiente di installazione 69°C. Guaina esterna di protezione in PVC, colore bianca. Fornitura in matasse da 500 metri.</p>	<p>11.828,02 €</p> 
<p>AD105N-0100</p> <p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 105°C, omologato UL/ULc. Massima temperatura ambiente di installazione 69°C. Guaina esterna di protezione in Nylon, colore nera. Fornitura in matasse da 100 metri.</p>	<p>2.783,07 €</p> 
<p>AD105N-0500</p> <p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 105°C, omologato UL/ULc. Massima temperatura ambiente di installazione 69°C. Guaina esterna di protezione in Nylon, colore nera. Fornitura in matasse da 500 metri.</p>	<p>13.915,31 €</p> 
<p>AD185N-0100</p>	<p>3.604,77 €</p>

RIVELATORI LINEARI DI CALORE - TERMOSENSIBILE UL FM






Articolo	prezzo
<p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 185°C, omologato UL/ULc. Massima temperatura ambiente di installazione 125°C. Guaina esterna di protezione in Nylon, colore rossa. Fornitura in matasse da 100 metri.</p>	
<p>AD185N-0500</p>	<p>18.023,84 €</p>
<p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 185°C, omologato UL/ULc. Massima temperatura ambiente di installazione 125°C. Guaina esterna di protezione in Nylon, colore rossa. Fornitura in matasse da 500 metri.</p>	
<p>ADLCU-2</p>	<p>2.043,38 €</p>
<p>Modulo di controllo per rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale) 2 zone/linee (max 3000m cadauna) con indicazione del punto in allarme a display, custodia IP65, uscite dedicate per ogni zona, interfaccia RS485 Modbus. Alimentazione 24VDC@40mA. Utilizzabile con rivelatore lineare di calore serie AD.</p>	
<p>ACA-JBW</p>	<p>312,84 €</p>
<p>Cassetta di giunzione in policarbonato per il rivelatore lineare di calore (cavo termosensibile digitale), IP65, dimensioni 94x94x57mm, include 1 pressacavo e una morsettieria.</p>	
<p>AAECU</p>	<p>3.423,67 €</p>
<p>Modulo di controllo AlarmLine II EN per rivelatore lineare di calore ripristinabile(cavo termosensibile analogico), certificazione VdS EN54-22, lunghezza massima linea 500m, completo di display, custodia IP65, uscita Pre-allarme/Allarme e Guasto fototransitor, interfaccia RS485 Modbus e include modulo di fine linea AAECU-EOL. Alimentazione 24VDC@100mA. Utilizzabile con rivelatore lineare di calore analogico serie AAE. Lunghezza minima rivelatore lineare 50m per la classe A 1 I/A2I e 54 °C - oopure 30m per le altre soglie di allarme</p>	
<p>NOTA Cavo sensore analogico AAE</p>	
<p>ATTENZIONE in fase d'ordine specificare nel caso di nuovo progetto che le bobine di cavo sensore AAE saranno utilizzate con lo stesso modulo di controllo/sistema oppure in caso di un ampliamento di impianto indicare il codice a tre lettere del cavo sensore attualmente installato.</p>	

RIVELATORI LINEARI DI CALORE - TERMOSENSIBILE UL FM

RIVELATORI LINEARI DI CALORE - RIPRISTINABILE EN54-22

RIVELATORI LINEARI DI CALORE - RIPRISTINABILE EN54-22

Articolo	prezzo
AAE-0100	2.032,48 €
Rivelatore lineare di calore ripristinabile AlarmLine II EN (cavo termosensibile analogico), temperatura di intervento configurabile classe A1I A2I e BI, certificato VdS EN54-22. Temperatura operativa -40° +125°C. Guaina esterna di protezione in PVC, colore rossa. Fornitura in matasse da 100 metri.	
AAE-0500	9.654,35 €
Rivelatore lineare di calore ripristinabile AlarmLine II EN (cavo termosensibile analogico), temperatura di intervento configurabile classe A1I A2I e BI, certificato VdS EN54-22. Temperatura operativa -40° +125°C. Guaina esterna di protezione in PVC, colore rossa. Fornitura in matasse da 500 metri.	
AAECU-JUN	476,55 €
Cassetta di giunzione per rivelatore lineare di calore ripristinabile (cavo termosensibile analogico) AlarmLine II EN, materiale plastico.	
AAECU-PCC	258,77 €
Software di configurazione per modulo di controllo AAECU AlarmLine II EN.	
AAECU-EOL	431,16 €
Modulo di fine linea in cassetta metallica IP65 (RICAMBIO) per modulo di controllo AAECU AlarmLine II EN. ATTENZIONE Il modulo di fine linea è già incluso nel codice AAECU.	

Articolo	prezzo
<p>ADELUCU-2</p> <p>Modulo di controllo AlarmLine Digital EN per rivelatore lineare di calore non ripristinabile (cavo termosensibile digitale), EN54-28, 2 zone/linee max 1000m cadauna, indicazione punto di allarme a display, custodia IP65, uscite relè di Allarme e Guasto per zona, RS485 Modbus, include 1 modulo di fine linea ADELUCU-EOL per due linee di cavo. Utilizzabile con rivelatore lineare di calore digitale serie ADE. Alimentazione esterna 24VDC.</p>	<p>3.410,24 €</p> 
<p>ADE78-0100</p> <p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile AlarmLine Digital EN (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 78°C, certificato EN54-28. Temperatura operativa -40° +45°C. Guaina esterna di protezione in polimero, colore rossa. Fornitura in matasse da 100 metri.</p>	<p>1.437,28 €</p> 
<p>ADE78-0500</p> <p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile AlarmLine Digital EN (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 78°C, certificato EN54-28. Temperatura operativa -40° +45°C. Guaina esterna di protezione in polimero, colore rossa. Fornitura in matasse da 500 metri.</p>	<p>7.179,77 €</p> 
<p>ADE88-0100</p> <p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile AlarmLine Digital EN (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 88°C, certificato EN54-28. Temperatura operativa -40° +65°C. Guaina esterna di protezione in polimero, colore rossa. Fornitura in matasse da 100 metri.</p>	<p>1.437,28 €</p> 
<p>ADE88-0500</p> <p>Rivelatore lineare di calore non ripristinabile AlarmLine Digital EN (cavo termosensibile digitale), temperatura di intervento 88°C, certificato EN54-28. Temperatura operativa -40° +65°C. Guaina esterna di protezione in polimero, colore rossa. Fornitura in matasse da 500 metri.</p>	<p>7.179,77 €</p> 
<p>ADELUCU-EOL</p>	<p>517,42 €</p>

RIVELATORI LINEARI DI CALORE - NON RIPRISTINABILE EN54-28

Articolo	prezzo
<p>Modulo di fine linea in cassetta plastica IP65 (ricambio) per modulo di controllo ADELUCU-2 AlarmLine Digital EN. ATTENZIONE Il modulo di fine linea è già incluso nel codice ADELUCU-2.</p>	
<p>Guarnizione di protezione in silicone per cavo termosensibile, resistente al fuoco. Dimensioni 25 x 25 x 1mm, confezione 25 pezzi.</p>	
<p>Guarnizione di protezione in silicone per cavo termosensibile, resistente al fuoco. Dimensioni 25 x 25 x 1mm, confezione 100 pezzi.</p>	
<p>Clip di fissaggio a T per rivelatore lineare di calore, materiale plastico tipo polietilene, confezione 25 pezzi. Viene suggerito l'utilizzo di una fascette in plastica per un ancoraggio superiore (non incluse). Temperatura di utilizzo max 120°C.</p>	
<p>Clip di fissaggio a T per rivelatore lineare di calore, materiale plastico tipo polietilene, confezione 100 pezzi. Viene suggerito l'utilizzo di una fascette in plastica per un ancoraggio superiore (non incluse). Temperatura di utilizzo max 120°C.</p>	
<p></p>	






RIVELATORI LINEARI DI CALORE - NON RIPRISTINABILE EN54-28

RIVELATORI LINEARI DI CALORE - ACCESSORI DI FISSAGGIO







RIVELATORI LINEARI DI CALORE - ACCESSORI DI FISSAGGIO






Articolo	prezzo
Fascetta plastica PA66 per rivelatore lineare di calore, temperatura di utilizzo max 110°C, colore nera, confezione 25 pezzi.	
ACA-TW11W-100	38,48 €
Fascetta plastica PA66 per rivelatore lineare di calore, temperatura di utilizzo max 110°C, colore nera, confezione 100 pezzi.	
ACA-CP-025	81,68 €
Clip di fissaggio a P completa di guarnizione in silicone per rivelatore lineare di calore, materiale clip alluminio, confezione 25 pezzi.	
ACA-CP-100	260,61 €
Clip di fissaggio a P completa di guarnizione in silicone per rivelatore lineare di calore, materiale clip alluminio, confezione 100 pezzi.	
ACA-BL20-025	405,05 €
Clip di fissaggio a L in acciaio zincato L=200mm, include guarnizione in silicone, non include fascette plastiche (da ordinare a parte), confezione 25 pezzi.	
ACA-BL20-100	1.295,74 €
Clip di fissaggio a L in acciaio zincato L=200mm, include guarnizione in silicone, non include fascette plastiche (da ordinare a parte), confezione 25 pezzi.	



Articolo	prezzo
BI_PLEXIGLASS	199,53 €
<p>Cartello di segnalazione in plastica rosso per avvisatore manuale di allarme incendio, pittogramma conforme ISO 7010, design elegante, confezione 5 pezzi</p>	
NC-MC-100-RKIT	38,81 €
<p>Avvisatore di allarme di tipo ripristinabile di colore rosso, con doppio LED di segnalazione. L'avvisatore dispone di resistenza da 100ohm preinstallata e contatto in scambio NC-C-NO, morsetti estraibili per il collegamento dei cablaggi. Scatola di montaggio inclusa. Approvazione CPR EN54-11</p>	
NC-MC-100-R	36,58 €
<p>Avvisatore di allarme di tipo ripristinabile di colore rosso, con doppio LED di segnalazione. L'avvisatore dispone di resistenza da 100ohm preinstallata e contatto in scambio NC-C-NO, morsetti estraibili per il collegamento dei cablaggi. Scatola di montaggio non inclusa.</p>	
NC-MC-560-R	35,54 €
<p>Avvisatore di allarme di tipo ripristinabile di colore rosso, con doppio LED di segnalazione. L'avvisatore dispone di resistenza da 560ohm preinstallata e contatto in scambio NC-C-NO, morsetti estraibili per il collegamento dei cablaggi. Scatola di montaggio non inclusa.</p>	
NC-MC-0-R	34,84 €
<p>Avvisatore di allarme di tipo ripristinabile di colore rosso, con doppio LED di segnalazione. L'avvisatore dispone di resistenza da 0ohm preinstallata e contatto in scambio NC-C-NO, morsetti estraibili per il collegamento dei cablaggi. Scatola di montaggio non inclusa. Approvazione CPR EN54-11</p>	
N-MC-BB-R	5,98 €






AVVISATORI MANUALI DI ALLARME INCENDIO






Articolo	prezzo
<p>Scatola per montaggio a vista dell'avvisatore NC-MC e DM 31xx completa di morsetto per il collegamento della terra. Colore rossa</p>	
<p>NC-MC-0-Y</p>	<p>41,54 €</p>
<p>Avvisatore manuale di tipo ripristinabile di colore giallo, con doppio LED di segnalazione. L'avvisatore dispone di resistenza da 0ohm preinstallata e contatto in scambio NC-C-NO, morsetti estraibili per il collegamento dei cablaggi. Scatola di montaggio non inclusa.</p>	
<p>N-MC-BB-Y</p>	<p>10,14 €</p>
<p>Scatola per montaggio a vista dell'avvisatore NC-MC e DM 31xx completa di morsetto per il collegamento della terra. Colore gialla</p>	
<p>NC-MC-0-U</p>	<p>41,54 €</p>
<p>Avvisatore manuale di tipo ripristinabile di colore blu, con doppio LED di segnalazione. L'avvisatore dispone di resistenza da 0ohm preinstallata e contatto in scambio NC-C-NO, morsetti estraibili per il collegamento dei cablaggi. Scatola di montaggio non inclusa.</p>	
<p>N-MC-BB-U</p>	<p>10,14 €</p>
<p>Scatola per montaggio a vista dell'avvisatore NC-MC e DM 31xx completa di morsetto per il collegamento della terra. Colore blu</p>	
<p>NC-MC-0-G</p>	<p>41,54 €</p>
<p>Avvisatore manuale di tipo ripristinabile di colore verde, con doppio LED di segnalazione. L'avvisatore dispone di resistenza da 0ohm preinstallata e contatto in scambio NC-C-NO, morsetti estraibili per il collegamento dei cablaggi. Scatola di montaggio non inclusa.</p>	

Articolo	prezzo
N-MC-BB-G Scatola per montaggio a vista dell'avvisatore NC-MC e DM 31xx completa di morsetto per il collegamento della terra. Colore verde	10,14 €
	
NC-MC-0-W Avvisatore manuale di tipo ripristinabile di colore bianco, con doppio LED di segnalazione. L'avvisatore dispone di resistenza da 0ohm preinstallata e contatto in scambio NC-C-NO, morsetti estraibili per il collegamento dei cablaggi. Scatola di montaggio non inclusa.	39,56 €
	
N-MC-BB-W Scatola per montaggio a vista dell'avvisatore NC-MC e DM 31xx completa di morsetto per il collegamento della terra. Colore bianco	10,14 €
	
NC-MC-IP-100-R Avvisatore di allarme incendio di tipo ripristinabile di colore rosso stagno IP67, con doppio LED di segnalazione. L'avvisatore dispone di resistenza da 100ohm preinstallata e contatto in scambio NC-C-NO, morsetti estraibili per il collegamento dei cablaggi. Scatola di montaggio inclusa. Approvazione CPR EN54-11	161,17 €
	
NC-MC-IP-560-R Avvisatore di allarme incendio di tipo ripristinabile di colore rosso stagno IP67, con doppio LED di segnalazione. L'avvisatore dispone di resistenza da 560ohm preinstallata e contatto in scambio NC-C-NO, morsetti estraibili per il collegamento dei cablaggi. Scatola di montaggio inclusa. Approvazione CPR EN54-11	161,17 €
	
NC-MC-IP-0-G	269,09 €







AVVISATORI MANUALI DI ALLARME INCENDIO





AVVISATORI MANUALI DI ALLARME INCENDIO

Articolo	prezzo
<p>Avvisatore manuale tipo ripristinabile di colore verde stagno IP67, con doppio LED di segnalazione. L'avvisatore dispone di resistenza da 0ohm preinstallata e contatto in scambio NC-C-NO, morsetti estraibili per il collegamento dei cablaggi. Scatola di montaggio inclusa.</p>	
<p>N-MC-FC</p>	<p>8,32 €</p>
<p>Mascherina di copertura in plastica, per avvisatore serie NC-MC</p>	
<p>N-MC-K</p>	<p>20,29 €</p>
<p>Chiave di test per avvisatori manuali serie NC-MC, confezione 10 pezzi.</p>	
<p>N-MC-KM</p>	<p>40,57 €</p>
<p>Chiave di test in metallo per avvisatori manuali serie NC-MC, confezione 10 pezzi.</p>	
<p>N-MC-RE</p>	<p>9,31 €</p>
<p>Vetrino ripristinabile per avvisatori manuali serie NC-MC (ricambio).</p>	
<p>N-MC-FE</p>	<p>27,39 €</p>
<p>Vetrino a rottura per avvisatori manuali serie NC-MC . Necessario nel caso si volesse rendere a rottura vetro l'avvisatore serie NC-MC. Confezione da 10 pezzi.</p>	

Articolo		prezzo
AVVISATORI MANUALI DI ALLARME INCENDIO	DMN782	9,83 €
	Mascherina di copertura in plastica.	
	DM715	34,97 €
Vetrino per avvisatori manuali serie DMN w DM2000, senza logo. Confezione da 10 pezzi.		
DMN784	24,94 €	
Chiave di test per avvisatori manuali serie DMN e DM2000, confezione 10 pezzi.		
AVVISATORI MANUALI PER SISTEMI DI SPEGNIMENTO	240315	136,62 €
	Avvisatore manuale di colore giallo tipo B a duplice azione per attivazione spegnimento, custodia in alluminio. Grado di protezione IP43 Conforme EN12094-3 (etichetta standard lingua inglese)	
	2196844	17,95 €
Set di etichette per avvisatore manuale giallo 240315 lingua Inglese, Francese, Italiana, Polacca, Portoghese e Spagnola		
240345	136,62 €	






AVVISATORI MANUALI PER SISTEMI DI SPEGNIMENTO







Articolo	prezzo
<p>Avvisatore manuale di colore blu tipo B a duplice azione per sospensione spegnimento, custodia in alluminio. Grado di protezione IP43 Conforme EN12094-3 (etichetta standard lingua inglese)</p>	
<p>2196846</p>	<p>18,48 €</p>
<p>Set di etichette per avvisatore manuale blu 240345 lingua Inglese, Francese, Italiana, Polacca, Portoghese e Spagnola</p>	
<p>240365</p>	<p>136,62 €</p>
<p>Avvisatore manuale di colore bianco tipo B a duplice azione per disattivazione spegnimento, custodia in alluminio. Grado di protezione IP43 Conforme EN12094-3 (etichetta standard lingua inglese)</p>	
<p>2196847</p>	<p>18,48 €</p>
<p>Set di etichetta per avvisatore manuale bianco 240365 lingua Inglese, Francese, Italiana, Polacca, Portoghese e Spagnola</p>	
<p>249687</p>	<p>114,89 €</p>
<p>Confezione 10 chiavi in metallo per avvisatori manuali EN12094-3. Idonei per serie 240xxx e DM80xx.</p>	
<p>DM966</p>	<p>39,97 €</p>
<p>Vetrino ricambio per serie DM86x, DM2080I e 2403xx. Confezione 10 pezzi.</p>	






Articolo	prezzo
<p>VP04-UNI</p> <p>Pannello ottico/acustico a led ad alta luminosità con buzzer modalità doppio tono Allarme e Pre-Allarme, toni conformi UNI11744, 90dBA@1m. Alimentazione 24 Vcc@45mA. Custodia in materiale plastico. Scritta standard "allarme incendio". Dispone un ingresso di sincronizzazione tono/lampeggio e un ingresso per silenziare il buzzer mantenendo attivo il lampeggio. 5 toni disponibili per la modalità Allarme e 1 tono disponibile per la modalità Pre-Allarme. Protezione IP41C. Certificato EN54-3.</p>	<p>181,03 €</p> 
<p>VP04-EN54-23</p> <p>Pannello ottico/acustico VAD a led ad altissima luminosità con buzzer modalità doppio tono Allarme e Pre-Allarme, toni conformi UNI11744, 90dBA@1m. Alimentazione 24 Vcc@83mA. Custodia in materiale plastico. Scritta standard "allarme incendio". Dispone un ingresso di sincronizzazione tono/lampeggio e un ingresso per silenziare il buzzer mantenendo attivo il lampeggio. 5 toni disponibili per la modalità Allarme e 1 tono disponibile per la modalità Pre-Allarme. Copertura EN54-23 VAD W 5-16. Protezione IP41C. Certificato EN54-3 e EN54-23.</p>	<p>245,66 €</p> 
<p>GRP25S</p> <p>Scritta supplementare STANDARD per pannello ottico acustico serie GRP e VP a scelta tra "allarme gas", "vietato entrare spegnimento in corso", evacuare il locale". Per singola scritta.</p>	<p>29,71 €</p>
<p>CI_PLEXIGLASS</p> <p>Cartello da parete in plexiglass per sirena/lampeggiante allarme incendio. Design elegante, dotato di foro poter alloggiare la sirena/lampeggiante e serigrafia "ALLARME INCENDIO", confezione 6 pezzi. Logo KIDDE Commercial</p>	<p>392,72 €</p> 
<p>AS36RIM</p> <p>Targa di supporto per avvisatori ottico acustici con base di montaggio alta (IP65) con serigrafia "FIRE"</p>	<p>37,92 €</p> 
<p>AS363</p>	<p>80,61 €</p>






AVVISATORI OTTICO/ACUSTICI






Articolo	prezzo
<p>Sirena piezo-elettronica multitono da interno con base a basso profilo. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio. Attivazione remota selezionabile su 2 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP21. Pressione acustica 85 to 97dB(A) (at 1 m) Continuous .CPR EN54-3</p>	
<p>AS364</p> <p>Sirena piezo-elettronica multitono da esterno con base ad alto profilo. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio. Attivazione remota selezionabile su 2 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP65. Pressione acustica 85 to 97dB(A) (at 1 m) Continuous .CPR EN54-3</p>	<p>90,95 €</p> 
<p>ASC366</p> <p>Sirena piezo-elettronica multitono da interno con base a basso profilo per installazione a soffitto completa di lampeggiante VAD C-3-8.9. Possibilità di regolazione del volume e della frequenza di lampeggio. Base con dispositivo di bloccaggio. Attivazione remota selezionabile su 32 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP21. Diametro di copertura ottica di 8,9 m. a 3 m. di altezza. Colore rosso. Pressione acustica 85 to 97dB(A) (at 1 m) Continuous .CPR EN54-3 EN54-23</p>	<p>262,70 €</p> 
<p>ASC366W</p> <p>Sirena piezo-elettronica multitono da interno con base a basso profilo per installazione a soffitto completa di lampeggiante VAD C-3-8.9. Possibilità di regolazione del volume e della frequenza di lampeggio. Base con dispositivo di bloccaggio. Attivazione remota selezionabile su 32 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP21. Diametro di copertura ottica di 8,9 m. a 3 m. di altezza. Colore bianco con lampeggiante rosso. Pressione acustica 85 to 97dB(A) (at 1 m) Continuous .CPR EN54-3 EN54-23</p>	<p>262,70 €</p> 
<p>ASC367</p> <p>Sirena piezo-elettronica multitono da esterno con base alta per passaggio cavi per installazione a soffitto completa di lampeggiante VAD C-3-8.9. Possibilità di regolazione del volume e della frequenza di lampeggio. Base alta con dispositivo di bloccaggio. Attivazione remota selezionabile su 32 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP65. Diametro di copertura ottica di 8,9 m. a 3 m. di altezza. Colore rosso. Pressione acustica 85 to 97dB(A) (at 1 m) Continuous .CPR EN54-3 EN54-23</p>	<p>280,23 €</p> 
<p>ASW366</p> <p>Sirena piezo-elettronica multitono da interno con base a basso profilo per installazione a parete completa di lampeggiante VAD W-2.4-7.5. Possibilità di regolazione del volume e della frequenza di lampeggio. Base con dispositivo di bloccaggio. Attivazione remota selezionabile su 32 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP21. Colore rosso. Pressione acustica 85 to 97dB(A) (at 1 m) Continuous .CPR EN54-3 EN54-23</p>	<p>262,70 €</p> 



		Articolo	prezzo
AVVISATORI OTTICO/ACUSTICI		ASW366W	262,70 €
		Sirena piezo-elettronica multitono da interno con base a basso profilo per installazione a parete completa di lampeggiante VAD W-2.4-7.5. Possibilità di regolazione del volume e della frequenza di lampeggio. Base con dispositivo di bloccaggio. Attivazione remota selezionabile su 32 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP21. Colore bianco con lampeggiante rosso. Pressione acustica 85 to 97dB(A) (at 1 m) Continuous .CPR EN54-3 EN54-23	
		ASW367	281,57 €
		Sirena piezo-elettronica multitono da esterno con base alta per passaggio cavi per installazione a parete completa di lampeggiante VAD W-2.4-7.5. Possibilità di regolazione del volume e della frequenza di lampeggio. Base alta con dispositivo di bloccaggio. Attivazione remota selezionabile su 32 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP65. Colore rosso. Pressione acustica 85 to 97dB(A) (at 1 m) Continuous .CPR EN54-3 EN54-23	
		ASW367W	280,23 €
		Sirena piezo-elettronica multitono da esterno con base alta per passaggio cavi per installazione a soffitto completa di lampeggiante VAD. Possibilità di regolazione del volume e della frequenza di lampeggio. Base alta con dispositivo di bloccaggio. Attivazione remota selezionabile su 32 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione IP65. Colore bianco con lampeggiante rosso. Pressione acustica 85 to 97dB(A) (at 1 m) Continuous .CPR EN54-3 EN54-23	
		ASW377	604,92 €
	Sirena di allarme multitono ad alta potenza per esterno con montaggio a parete completa di lampeggiante VAD W-2.4-7.5. Fornita con base di montaggio per passaggio cavi. Suono di uscita impostabile fra 64 toni con regolazione del volume, selezione della frequenza di lampeggio ed impostazione fino a 3 livelli di allarme. IP66. Certificazione CPR EN54-3 EN54-23		
	AS376	325,10 €	
	Sirena di allarme multitono ad alta potenza 110dBa@1m tono 1, a basso assorbimento per esterno, montaggio a parete. Fornita con base di montaggio per passaggio cavi. Suono di uscita impostabile fra 64 toni con regolazione del volume con impostazione fino a 3 livelli di allarme. Grado di protezione IP66. Colore rossa. Certificazione CPR EN54-3		
	FAC350	183,60 €	






Articolo	prezzo
Lampeggiante a LED VAD C 3-8,9 a LED di colore rosso per montaggio a soffitto con base bassa. CPR EN54-23	
FAC355	183,60 €
Lampeggiante a LED VAD C 3-8,9 di colore rosso per montaggio a soffitto con base alta per passaggio tubi. CPR EN54-23	
FAW350	183,60 €
Lampeggiante a LED VAD W-2.4-7.5 di colore rosso per montaggio a parete con base bassa. CPR EN54-23	
FAW355	189,00 €
Lampeggiante a LED VAD W-2.4-7.5 di colore rosso per montaggio a parete con base alta per passaggio tubi. CPR EN54-23	
FAW355W	180,00 €
Lampeggiante a LED VAD W-2.4-7.5 colore bianco con lampeggiante rosso per montaggio a parete con base alta per passaggio tubi. CPR EN54-23	
FAW355WC	180,00 €
Lampeggiante a LED VAD W-3,1-11,3 colore bianco con lampeggiante bianco per montaggio a parete con base alta per passaggio tubi. CPR EN54-23	

Articolo	prezzo
SK41P	329,10 €
Sirena autoalimentata da esterno, di colore rosso, realizzata in policarbonato resistente agli urti ed alle radiazioni U.V., lampeggiante VID strobo rosso, potenza acustica di 106 dB a 3 metri. Batteria supportata 12Vcc- 2,2Ah. Certificazione EN54-3	
AB360	89,79 €
Campana polarizzata. Alimentazione a 24 Vcc. Diametro 6". Basso assorbimento. EN54 CPR	
NOTA pannelli O/A	
Pannelli ottici acustici per utilizzo in ambienti non soggetti a UNI9795	
GRP25L	143,46 €
Pannello ottico/acustico con buzzer e led ad alta luminosità. Alimentazione 24 Vcc. Custodia in materiale plastico. Scritta standard con "allarme incendio". Protezione IP42. Attenzione il pannello ottico acustico non è certificato EN54	
GRP25L-IP65	203,47 €
Pannello ottico/acustico con buzzer e led ad alta luminosità. Alimentazione 24 Vcc. Custodia in materiale plastico. Scritta standard con "allarme incendio". Protezione IP65. Attenzione il pannello ottico acustico non è certificato EN54	
GRP25L-A	242,22 €







Articolo	prezzo
<p>Pannello ottico/acustico autoalimentato di leds ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomalia. Alimentazione 12/24Vcc. Protezione IP42 Attenzione il pannello ottico acustico non è certificato EN54</p> 	
<p>GRP25L-AIP65</p> <p>Pannello ottico/acustico autoalimentato di leds ad alta luminosità e buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per segnalazione anomalie, possibilità di test remoto e uscita elettronica per la remotizzazione della segnalazione di anomalia. Alimentazione 12/24Vcc. Protezione IP65 Attenzione il pannello ottico acustico non è certificato EN54</p> 	309,70 €
<p>GRPBAT</p> <p>Batteria di ricambio per pannello serie GRP25XX</p>	69,24 €
<p>Ripetitori a LED serie 3000 Excellence</p> <p>Ripetitori a LED serie 3000 Excellence</p> 	
<p>PA25/3L</p> <p>Ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento equipaggiato di 3 led. Idoneo per rivelatori serie 3000 Excellence</p> 	21,74 €
<p>Ripetitori a LED serie 900 / 2000</p> <p>Ripetitori a LED serie 900 / 2000</p> 	

		Articolo	prezzo
AVVISATORI OTTICO/ACUSTICI		AI671	24,15 €
		Ripetitore luminoso di allarme a led di forma circolare. Dimensioni 20mm di altezza e 80mm di diametro. Montaggio a baionetta sulla base di fissaggio. Alimentazione 5-36 Vcc assorbimento max 25mA.	
		AI672	22,40 €
	Ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento equipaggiato di 2 led. Non idoneo per rivelatori Excellence serie 3000. Da utilizzare con sistemi convenzionali o analogici		
	AI673	23,07 €	
	Ripetitore luminoso di allarme a led. Completo di buzzer per segnalazione acustica. Non idoneo per rivelatori Excellence serie 3000.		
AVVISATORI OTTICO/ACUSTICI ATEX		TCC-0001	548,55 €
		Sirena multitono rossa a sicurezza intrinseca per area classificata ATEX, per interno/esterno, montaggio a parete. Grado di protezione IP65. Colore rosso. Pressione acustica 87/105dBa@1m (secondo la tonalità selezionata). Prevedere barriera a sicurezza intrinseca idonea. Certificazione CPR EN54-3, ATEX, IECEx Group I MI Ex ia I Ma Group II IGD Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T85°C Da Zones 0, 1, 2, 20, 21 & 22 Conforms to: EN 60079-0:2012 + All:2013 (IEC 60079-0:2011) EN-60079-11:2012 + (IEC 60079-11:2011).	
		TCC-0003	688,28 €
	Lampeggiante rosso VID a sicurezza intrinseca per area classificata ATEX, per interno/esterno, montaggio a parete. Grado di protezione IP65. Colore rosso. Prevedere barriera a sicurezza intrinseca idonea. Certificazione ATEX, IECEx Group I MI Ex ia I Ma Group II IGD Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T85°C Da Zones 0, 1, 2, 20, 21 & 22 Conforms to: EN 60079-0:2012 + All:2013 (IEC 60079-0:2011) EN-60079-11:2012 + (IEC 60079-11:2011)		
	TCC-0007	848,70 €	






	Articolo	prezzo
AVVISATORI OTTICO/ACUSTICI ATEX	<p>Sirena multitono con lampeggiante arancione a sicurezza intrinseca per area classificata ATEX, per interno/esterno, montaggio a parete. Grado di protezione IP65. Colore lampeggiante arancione. Pressione acustica 87/105dBa@1m (secondo la tonalità selezionata). Prevedere barriera a sicurezza intrinseca idonea. Certificazione ATEX, IECEx Group I MI Ex ia I Ma Group II IGD Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T85°C Da Zones 0, 1, 2, 20, 21 & 22 Conforms to: EN 60079-0:2012 + All:2013 (IEC 60079-0:2011) EN-60079-11:2012 + (IEC 60079-11:2011)</p>	
	<p>TCA-0066</p> <p>Barriera a sicurezza intrinseca a 2 canali per sirene/lampeggianti ATEX a sicurezza intrinseca. Certificazione ATEX II EEx ia IIC, uscita massima 45mA.</p>	
ELETTROMAGNETI PER PORTE TAGLIAFUOCO SERIE FE	<p>FE230</p> <p>Elettromagnete per montaggio a muro completo di controplacca articolata e pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 400N ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. Certificato EN1155</p>	<p>89,18 €</p> 
	<p>FE630</p> <p>Elettromagnete di potenza per montaggio a muro completo di controplacca articolata e pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 850N ed assorbimento di 2,2 W. Protezione IP42. Certificato EN1155</p>	<p>160,55 €</p> 
	<p>FE581</p> <p>Elettromagnete per fissaggio a muro stagno, senza controplacca (prevedere FE527 o FE529). Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 490N ed assorbimento di 1,5W. Protezione IP65. Certificato EN1155 & VdS</p>	<p>199,57 €</p>
	<p>FE527</p> <p>Controplacca per elettromagnete a basso profilo, tipo fisso.</p>	<p>41,18 €</p> 



Articolo	prezzo
FE529 Controplacca per elettromagnete a basso profilo con regolazione inclinazione.	49,62 € 
FE235 Elettromagnete montato su base metallica quadrata completo di controplacca fissa. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 400N ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. Certificato EN1155	110,39 € 
FE240 Elettromagnete per installazione ad incasso completo di controplacca. Forza di ritenuta 400N, Alimentazione 24Vcc. Protezione IP42. Box da incasso escluso. Certificato EN1155	112,10 € 
FE245 Elettromagnete per montaggio a superficie completo di controplacca piatta e pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 400N ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. Certificato EN1155	140,16 € 
FE250 Elettromagnete per montaggio a pavimento. IP42 Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 400N. Completo di pulsante di sblocco. Approvato EN1155	185,04 € 
FE225-150	107,54 €

ELETTROMAGNETI PER PORTE TAGLIAFUOCO SERIE FE





		Articolo	prezzo
ELETTROMAGNETI PER PORTE TAGLIAFUOCO SERIE FE		Colonnina standard per fissaggio elettromagneti standard. Possibilità di fissaggio a parete o pavimento. Lunghezza 150mm.	
	FE225-300	Colonnina standard per fissaggio elettromagneti standard. Possibilità di fissaggio a parete o pavimento. Lunghezza 300mm.	127,57 € 
	FE260-175	Elettromagnete per montaggio a pavimento o parete con staffa regolabile di 175mm. Completo di controplacca fissa e di pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 400N ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. Certificato EN1155	167,03 € 
	FE260-325	Elettromagnete per montaggio a pavimento o parete con staffa regolabile di 325mm. Completo di controplacca fissa e di pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 400N ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. Certificato EN1155	175,43 € 
	FE260-475	Elettromagnete per montaggio a pavimento o parete con staffa regolabile di 475mm. Completo di controplacca fissa e di pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 400N ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42. Certificato EN1155	191,87 € 
EVAE SISTEMI COMPATTI	EST-VES-2001-L	Unità EVAC VES compatta "all in one" 2 zone A/B 4 linee 320W (carico audio totale del sistema), amplificatori 2x160W, 1 in audio, LCD touch screen, microfono e tasto di emergenza, 1 messaggio simultaneo, 2 porte LAN; Alimentatore e caricabatterie in Box per 4 batterie 12 VRLA, batterie suggerite 4 x 18/26Ah. Certificata CPR EN54-4 EN54-16	7.228,38 € 

		Articolo	prezzo
EVAC SISTEMI COMPATTI		EST-VES-4002-L	8.765,48 €
		Unità EVAC VES compatta "all in one" 4 zone A/B 8 linee 640W (carico audio totale del sistema), amplificatori 2x320W, 1 in audio, LCD touch screen, microfono e tasto di emergenza, 2 messaggi simultanei, 2 porte LAN; Alimentatore e caricabatterie in Box per 4 batterie 12 VRLA, batteria suggerita 4 x 26/36Ah. Certificata CPR EN54-4 EN54-16	
		EST-VES-4002-LN	11.560,98 €
		Unità EVAC VES compatta "all in one" 4 zone A/B 8 linee 640W (carico audio totale del sistema), amplificatori 2x320W, 1 in audio, LCD touch screen, 1 porta LAN, 1 porta LAN PoE, schede di rete in FO (necessita di moduli SFP), microfono e tasto di emergenza, 2 messaggi simultanei, Architettura a singolo modulo indipendente o in rete TCP/IP; Alimentatore e caricabatterie in Box per 4 batterie 12 VRLA, batteria suggerita 4 x 26/36Ah. Certificata CPR EN54-4 EN54-16	
		EST-VES-8003-LN	18.385,02 €
		Unità EVAC VES compatta "all in one" 8 zone A/B 16 linee 1.500W (carico audio totale del sistema), amplificatori 3x500W, 1 in audio, LCD touch screen, 1 porta LAN, 1 porta LAN PoE, schede di rete in FO (necessita di moduli SFP), microfono e tasto di emergenza, 3 messaggi simultanei, Architettura a singolo modulo indipendente o in rete TCP/IP; Alimentatore e caricabatterie in Box per 4 batterie 12 VRLA, batteria suggerita 4 x 36/40Ah. Certificata CPR EN54-4 EN54-16	
	EST-VES-8003-LNR	18.034,53 €	
	Unità EVAC VES compatta "all in one" 8 zone A/B 16 linee 1.500W (carico audio totale del sistema), amplificatori 3x500W, 1 in audio, LCD touch screen, 1 porta LAN, 1 porta LAN PoE, schede di rete in FO (necessita di moduli SFP), microfono e tasto di emergenza, 3 messaggi simultanei, Architettura a singolo modulo indipendente o in rete TCP/IP; Alimentatore e caricabatterie; Versione montaggio rack 19" (armadio escluso). Certificata CPR EN54-4 EN54-16		
	EST-VES-8003-LNRX2	37.588,20 €	
	Unità EVAC VES compatta "all in one" 16 zone A/B 32 linee 3.000W (carico audio totale del sistema), amplificatori 6x500W, 1 in audio, LCD touch screen, 1 porta LAN, 1 porta LAN PoE, schede di rete in FO (necessita di moduli SFP), microfono e tasto di emergenza, 6 messaggi simultanei, Architettura a singolo modulo indipendente o in rete TCP/IP; Alimentatore e caricabatterie per 4 batterie 12 VRLA in armadio 15U, batteria suggerita 4 x 55/65Ah. Certificata CPR EN54-4 EN54-16		
	ABT-MVRA	432,84 €	

Articolo		prezzo
EVAC SISTEMI COMPATTI	Adattatore per installazione a rack 19" unità EVAC VES compatta	
	EST-CU-11LCD	5.725,90 €
EVAC SISTEMI MODULARI	Unità di controllo per sistemi EVAC modulari EDWARDS, per la gestione di 11 slot, dotata di display touch screen. Installazione rack 19" 2U, necessità di schede di controllo. Scheda di rete integrata 2x1Gb più una porta PoE, possibilità connessione FO (moduli SFP esclusi). Certificazione CPR EN54-16	
	EST-CU-11LT	4.809,77 €
	Unità di controllo per sistemi EVAC modulari EDWARDS, per la gestione di 11 slot. Installazione rack 19" 2U, necessità di schede di controllo. Scheda di rete integrata 2x1Gb più una porta PoE, possibilità connessione FO (moduli SFP esclusi). Certificazione CPR EN54-16	
	EST-XCTRLINE-4	1.502,40 €
	Scheda 4 linee di altoparlanti indipendenti 100V, per slot di controllo di ogni unità CPU per sistemi EVAC modulari	
	EST-XCTRLINE-2	751,22 €
	Scheda 2 linee di altoparlanti indipendenti 100V, per slot di controllo di ogni unità CPU per sistemi EVAC modulari	
	EST-XLOGIN-8C	507,40 €






Articolo	prezzo
<p>Scheda 8 ingressi monitorati liberamente programmabili, per slot di controllo di ogni unità CPU per sistemi EVAC modulari</p>	
<p>EST-XLOGOUT-8C</p>	<p>867,18 €</p>
<p>Scheda 8 uscite relè liberamente programmabili (4 NC e 4 NO), per slot di controllo di ogni unità CPU per sistemi EVAC modulari Edwards</p>	
<p>EST-ISLE</p>	<p>624,85 €</p>
<p>Interfaccia audio / RS485 per sistemi EVAC modulari Edwards, 4 canali audio ingresso, 4 canali audio uscita</p>	
<p>EST-PA8080B</p>	<p>4.526,78 €</p>
<p>Amplificatore classe D per sistema EVAC modulare, installazione rack 19" 2U, 8 canali indipendenti da 80W ciascuno (8x80W), alimentazione 48Vcc. Possibilità di configurare due amplificatori interni in bridge tra loro per aumentare la potenza di uscita.</p>	
<p>EST-PA8160B</p>	<p>6.072,06 €</p>
<p>Amplificatore classe D per sistema EVAC modulare, installazione rack 19" 2U, 8 canali indipendenti da 160W ciascuno (8x160W), alimentazione 48Vcc. Possibilità di configurare due amplificatori interni in bridge tra loro per aumentare la potenza di uscita.</p>	
<p>EST-PA4160B</p>	<p>4.356,94 €</p>
<p>Amplificatore classe D per sistema EVAC modulare, installazione rack 19" 2U, 4 canali indipendenti da 160W ciascuno (4x160W), alimentazione 48Vcc. Possibilità di configurare due amplificatori interni in bridge tra loro per aumentare la potenza di uscita.</p>	






EVAC SISTEMI MODULARI






Articolo	prezzo
EST-PA2650B Amplificatore classe D per sistema EVAC modulare, installazione rack 19" 2U, 2 canali indipendenti da 650W ciascuno (2x650W), alimentazione 48Vcc. Possibilità di configurare due amplificatori interni in bridge tra loro per aumentare la potenza di uscita.	3.506,84 € 
EST-PA1650B Amplificatore classe D per sistema EVAC modulare, installazione rack 19" 2U, 1 canale da 650W (1x650W), alimentazione 48Vcc.	2.722,28 € 
EST-PSM48 Unità di gestione alimentatori per sistema EVAC modulare Edwards. Potenza massima gestita 3200W, necessita di moduli di alimentazione EST-PS48800. Dotata di carica batteria, certificata CPR EN54-4	4.033,54 € 
EST-PS48800 Unità di alimentazione, tensione primaria 230Vca / 48Vcc 800W. Da utilizzare con PSM48 o PSC. Certificazione CPR EN54-4	1.639,31 € 
EST-PF4 Frame di montaggio per alimentatori PS48800 max 4, rack 19" 2U.	415,14 € 
EST-PSC	1.349,26 €

EVAC SISTEMI MODULARI

EVAC SISTEMI MODULARI






Articolo	prezzo
<p>Unità di gestione alimentatori per sistema EVAC modulare Edwards. Potenza massima gestita 3200W, necessita di moduli di alimentazione EST-PS48800. Idoneo a sistemi che non richiedono batterie tampone.</p> 	
<p>RACK-19-24U</p> <p>Armadio Rack 19" 24U IP30, dimensioni 600x800, porta in vetro, colore grigio scuro RAL7035. Quota cablaggio dispositivi esclusi.</p> 	3.556,37 €
<p>RACK-19-33U</p> <p>Armadio Rack 19" 33U IP30, dimensioni 600x800, porta in vetro, colore grigio scuro RAL7035. Quota cablaggio dispositivi esclusi.</p> 	3.980,73 €
<p>RACK-19-42U</p> <p>Armadio Rack 19" 42U IP30, dimensioni 600x800, porta in vetro, colore grigio scuro RAL7035. Quota cablaggio dispositivi esclusi.</p> 	4.136,59 €
<p>RACK-19-24U-AS</p> <p>Quota per assemblaggio e cablaggio armadio rack EVAC 24U, specifiche secondo ns standard. Include quota spedizione armadio rack EVAC in cassa di legno sino a destino, secondo ns standard (paletta a bordo camion, scarico con muletto a carico del cliente). Contattare ufficio Customer Care per organizzare la consegna.</p> 	5.571,33 €
<p>RACK-19-33U-AS</p> <p>Quota per assemblaggio e cablaggio armadio rack EVAC 33U, specifiche secondo ns standard. Include quota spedizione armadio rack EVAC in cassa di legno sino a destino, secondo ns standard (paletta a bordo camion, scarico con muletto a carico del cliente). Contattare ufficio Customer Care per organizzare la consegna.</p> 	7.636,57 €







Articolo		prezzo
EVAC SISTEMI MODULARI	RACK-19-42U-AS	9.029,39 €
	Quota per assemblaggio e cablaggio armadio rack EVAC 42U, specifiche secondo ns standard. Include quota spedizione armadio rack EVAC in cassa di legno sino a destino, secondo ns standard (paletta a bordo camion, scarico con muletto a carico del cliente). Contattare ufficio Customer Care per organizzare la consegna.	
EVAC POSTAZIONI MICROFONICHE E ACCESSORI	EST-DFMS	2.704,70 €
	Postazione microfonica di emergenza "vigili del fuoco" con 3 tasti funzione configurabili, microfono palmare, adattatore per FO con moduli SFP (esclusi) e porte LAN PoE, certificata CPR EN54-16. Collegamento con cavo LAN CAT5e/6 (massimo 100m dal controllore) oppure fibra ottica (moduli SFP esclusi) sino a 2Km, con configurazione ad anello. Integra a bordo uno switch di rete, 2 uscite relè o 2 ingressi.	
	EST-DMS	1.865,43 €
	Postazione microfonica annunci di zona con 9 tasti funzione configurabili + PPT, microfono a stelo, porta LAN PoE, 4 ingressi audio e 1 uscita audio cuffie, equipaggiata di altoparlante. Collegamento con cavo LAN CAT5e/6 (massimo 100m dal controllore) oppure tramite switch di rete.	
	EST-DMS-LCD	2.354,21 €
Postazione microfonica annunci di zona con display LCD 4,5" e 5 tasti selezione configurabili + PTT, microfono a stelo, porta LAN PoE, 4 ingressi audio e 1 uscita audio cuffie, equipaggiata di altoparlante. Collegamento con cavo LAN CAT5e/6 (massimo 100m dal controllore) oppure tramite switch di rete.		
EST-EKB-20M	847,73 €	
Estensione 20 tasti liberamente configurabili per postazioni microfoniche. Massimo 5 unità per ogni postazione.		
ABT-M04N	556,36 €	

Articolo	prezzo
<p>Postazione microfonica analogica con 4 tasti PPT, controllo volume microfono, microfono a stelo con LED circolare rosso, ingresso analogico AUX per musica di sottofondo con regolazione separata del volume. Collegamento con cavo LAN CAT5e/6 (massimo 300m totali). Collegabile in cascata, sino a 6 postazioni microfoniche. Alimentazione ampio range 20-57 VDC.</p>	
<p>Redbox300</p> <p>Armadietto da parete in lamiera d'acciaio, colore rosso, idoneo per una postazione microfonica di emergenza EST-DFMS e una tastiera di estensione EST-EKB-20M. Blocchetto di chiusura escluso. Dimensioni 310x300x150 mm</p>	<p>605,99 €</p> 
<p>PROSAFE110TP</p> <p>Switch 8 porte 10/100/1000 Gigabit PoE + 2 moduli SFP per fibra, idoneo per sistemi di evacuazione vocale EST</p>	<p>1.169,72 €</p> 
<p>SF-MM31002D-GP</p> <p>Modulo SFP, 1.25Gbps SX+ 1350nm LC DDM MMF 62,5/125 2km, per la connessione in FO delle unità di controllo e delle postazioni microfoniche di emergenza</p>	<p>223,32 €</p> 
<p>OYYOSS-PMS-05</p> <p>Lecture CD / USB /SD Card Reader / Radio AM FM per sistemi di diffusore sonora, riproduzione file MP3 e WMA, richiede alimentazione 230Vac</p>	<p>1.148,17 €</p> 
<p>ABT-S106</p> <p>Diffusore acustico da soffitto a plafone 6W 100V, regolazione potenza 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W, diametro 10 cm (104mm), SPL potenza nominale 88dB@1m, colore bianco. Certificato CPR EN54-24</p>	<p>107,38 €</p> 






EVAC POSTAZIONI MICROFONICHE E ACCESSORI

EVAC DIFFUSORI ACUSTICI







Articolo	prezzo
EST-S136	113,72 €
EVAC DIFFUSORI ACUSTICI Diffusore acustico da soffitto a plafone 6W 100V, regolazione potenza 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W, diametro 13 cm (134mm), SPL potenza nominale 90dB@1m, colore bianco. Certificato CPR EN54-24	
EST-S186	68,47 €
Diffusore acustico da soffitto a plafone 6W 100V, regolazione potenza 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W, diametro 18 cm (175mm), SPL potenza nominale 99dB@1m, custodia in ABS, colore bianco. Certificato CPR EN54-24	
EST-S206B	96,15 €
Diffusore acustico da soffitto a plafone 6W 100V, regolazione potenza 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W, diametro 20 cm (199mm), SPL potenza nominale 101dB@1m, colore bianco. Certificato CPR EN54-24	
DL-AB_06-200/T-EN54	142,52 €
Diffusore acustico da soffitto a plafone con due altoparlanti e due trasformatori, 2x6W 100V, regolazione potenza 6 / 3 / 1,5 W, dimensioni 24 cm, SPL rated noise power@4m 85,0 dB (singolo) 91,0 dB (doppio), colore bianco. Certificato CPR EN54-24	
EST-S206B_BL	135,74 €
Diffusore acustico da soffitto a plafone 6W 100V, regolazione potenza 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W, diametro 20 cm (199mm), SPL potenza nominale 101dB@1m, colore nero. Certificato CPR EN54-24	
ABT-S2010	142,28 €






Articolo	prezzo
<p>Diffusore acustico da soffitto a plafone 10W 100V, regolazione potenza 10 / 5 / 2,5 / 1,25 W, diametro 20 cm (200mm), SPL potenza nominale 104dB@1m, colore bianco. Certificato CPR EN54-24</p>	
<p>ABT-S2710</p>	<p>200,70 €</p>
<p>Diffusore acustico da soffitto a plafone 10W 100V, regolazione potenza 10 / 5 / 2,5 / 1,25 W, diametro 27 cm (267mm), SPL potenza nominale 105dB@1m, colore bianco. Certificato CPR EN54-24</p>	
<p>EST-SW176</p>	<p>109,07 €</p>
<p>Diffusore acustico da soffitto/parete tipo tondo 6W 100V, regolazione potenza 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W, diametro 17 cm altezza 8 cm, SPL potenza nominale 97dB@1m, colore bianco. Certificato CPR EN54-24</p>	
<p>EST-W6W</p>	<p>99,35 €</p>
<p>Diffusore acustico da parete 6W 100V, regolazione potenza 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W, dimensioni 254 x 196 x 78mm, SPL potenza nominale 96dB@1m, colore bianco, materiale legno MDF. Certificato CPR EN54-24</p>	
<p>EST-W6</p>	<p>136,09 €</p>
<p>Diffusore acustico da parete/soffitto 6W 100V, regolazione potenza 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W, dimensioni 260 x 180 x 80mm, SPL potenza nominale 101dB@1m, colore bianco. Certificato CPR EN54-24</p>	
<p>EST-W6_BL</p>	<p>157,11 €</p>
<p>Diffusore acustico da parete/soffitto 6W 100V, regolazione potenza 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W, dimensioni 260 x 180 x 80mm, SPL potenza nominale 101dB@1m, colore nero. Certificato CPR EN54-24</p>	

EVAC DIFFUSORI ACUSTICI







Articolo	prezzo
<p>WA-AB_06-100/T-EN54</p> <p>Diffusore acustico da parete con due altoparlanti e due trasformatori, 2x6W 100V, regolazione potenza 6 / 3 / 1,5W, dimensioni 252 x 194 x 82mm, SPL rated noise power@4m 85,0 dB (singolo) 88,0 dB (doppio), colore bianco, materiale legno MDF. Certificato CPR EN54-24</p>	<p>134,94 €</p> 
<p>ABT-W6/AB</p> <p>Diffusore acustico da parete con due altoparlanti e due trasformatori, 2x6W 100V, regolazione potenza 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W, dimensioni 260 x 180 x 80mm, SPL potenza nominale 104dB@1m, colore bianco. Certificato CPR EN54-24</p>	<p>192,02 €</p> 
<p>EST-P10</p> <p>Proiettore di suono da parete / soffitto 10W 100V, regolazione potenza 10 / 5 / 2,5 / 1,25 W, IP66, diametro 13,5 cm, colore bianco, materiale ABS, SPL potenza nominale 100dB@1m. Certificato CPR EN54-24</p>	<p>157,11 €</p> 
<p>EST-P10P</p> <p>Proiettore di suono pendente 10W 100V, regolazione potenza 10 / 5 / 2,5 / 1,25 W, IP66, diametro 13,5 cm, colore bianco, materiale ABS, SPL potenza nominale 100dB@1m. Lunghezza cavo in dotazione 4m. Certificato CPR EN54-24</p>	<p>191,90 €</p> 
<p>EST-P20</p> <p>Proiettore di suono da parete / soffitto 20W 100V, regolazione potenza 20 / 10 / 5 / 2,5 W, IP66, diametro 14,3 cm, colore bianco, materiale alluminio, SPL potenza nominale 102dB@1m. Certificato CPR EN54-24</p>	<p>219,97 €</p> 
<p>EST-P20P</p>	<p>264,71 €</p>






EVAC DIFFUSORI ACUSTICI

Articolo	prezzo
<p>EVAC DIFUSORI ACUSTICI</p> <p>Proiettore di suono pendente 20W 100V, regolazione potenza 20 / 10 / 2,5 / 1,25 W, IP66, diametro 14,3 cm, colore bianco, materiale alluminio, SPL potenza nominale 102dB@1m. Lunghezza cavo in dotazione 4m. Certificato CPR EN54-24</p>	
<p>ABT-T1410</p> <p>Diffusore a tromba 10W 100V per interno/esterno, regolazione potenza 10 / 5 / 2,5 / 1,25 W, diametro 140mm, SPL potenza nominale 101dB@1m, IP66, colore grigio. Certificato CPR EN54-24</p>	<p>216,27 €</p> 
<p>ABT-T2015</p> <p>Diffusore a tromba 15W 100V per interno/esterno, regolazione potenza 15 / 7,5 / 3,25 / 1,87 W, diametro 200mm, SPL potenza nominale 109dB@1m, IP66, colore grigio. Certificato CPR EN54-24</p>	<p>232,62 €</p> 
<p>EST-T2430</p> <p>Diffusore a tromba 30W 100V per interno/esterno, regolazione potenza 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W, diametro 233mm, SPL potenza nominale 120dB@1m, IP66, colore grigio chiaro. Certificato CPR EN54-24</p>	<p>263,04 €</p> 
<p>ABT-LA30</p> <p>Diffusore a colonna (Line Array) 30W 100V per interno/esterno, regolazione potenza 30 / 15 / 7,5 / 3,8 W, altezza 510mm, SPL potenza nominale 105dB@1m, IP66, colore argento. Certificato CPR EN54-24</p>	<p>696,08 €</p> 
<p>ABT-LA-KIT</p> <p>Accessorio di unione diffusori a colonna in metallo. Angolo di rotazione sino a 15°.</p>	<p>96,39 €</p> 







Articolo		prezzo
EVAC DIFUSORI ACUSTICI	EST-REG1	234,46 €
	Regolatore di volume ad incasso per una linea 100V, carico massimo 40W, completo di relè di sicurezza a 24Vdc. Idoneo per sistemi di evacuazione vocali	
CENTRALI ANALOGICO/INDIRIZZATE SERIE 2X-A	2X-AT-F2-FB	2.927,40 €
	Centrale di rivelazione analogico/indirizzata serie 2X-A equipaggiata di 2 loop (High Power Loop) versione touchscreen 7" , espandibile a 4 loop per la gestione di max. 128 per singolo loop. Completa di interfaccia grafica touchscreen 7" per la gestione del sistema con controlli di trasmissione e protezione incendio. Possibilità di gestire mappe grafiche a colori per evento di zona incendio in condizione di allarme e guasto. Alimentatore 6A e spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V-17/18Ah. Certificata CPR EN54-2 e 4. Non compatibile con dispositivi di campo serie 900 & scheda DAT.	
	2X-AT-F2-FB-P	3.641,40 €
	Centrale di rivelazione analogico/indirizzata serie 2X-A equipaggiata di 2 loop (High Power Loop) versione touchscreen 7" espandibile a 4 loop per la gestione di max. 128 per singolo loop. Completa di interfaccia grafica touchscreen 7" per la gestione del sistema con controlli di trasmissione e protezione incendio. Possibilità di gestire mappe grafiche a colori per evento di zona incendio in condizione di allarme e guasto. Alimentatore maggiorato da 10A, ATTENZIONE necessita di box esterno per contenere le batterie tampone (modello PM700BAT oppure BATT-BOX-65) non incluso. Certificata CPR EN54-2 e 4. Non compatibile con dispositivi di campo serie 900 & scheda DAT.	
	2X-AF1-FB-S-10	1.731,35 €
Centrale di rivelazione analogico/indirizzata serie 2X-A equipaggiata di 1 loop (High Power Loop) per la gestione di max. 128 indirizzi. Completa di interfaccia grafica per la gestione del sistema con controlli di trasmissione e protezione incendio. Alimentatore 4A e spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V-7,2Ah. Versione small cabinet. Certificata CPR EN54-2 e 4		
2X-AF1-FB-10	1.731,35 €	
Centrale di rivelazione analogico/indirizzata serie 2X-A equipaggiata di 1 loop (High Power Loop) per la gestione di max. 128 indirizzi. Completa di interfaccia grafica per la gestione del sistema con controlli di trasmissione e protezione incendio. Alimentatore 6A e spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V-17/18Ah. Certificata CPR EN54-2 e 4		
2X-AF2-FB-10	2.311,98 €	





CENTRALI ANALOGICO/INDIRIZZATE SERIE 2X-A

Articolo	prezzo
<p>Centrale di rivelazione analogico/indirizzata serie 2X-A equipaggiata di 2 loop (High Power Loop) espandibile a 4 loop per la gestione di max. 128 per singolo loop. Completa di interfaccia grafica per la gestione del sistema con controlli di trasmissione e protezione incendio. Alimentatore 6A e spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V-17/18Ah. Certificata CPR EN54-2 e 4</p>	
<p>2X-AF2-FB-P-10</p> <p>Centrale di rivelazione analogico/indirizzata serie 2X-A equipaggiata di 2 loop (High Power Loop) espandibile a 4 loop per la gestione di max. 128 per singolo loop. Completa di interfaccia grafica per la gestione del sistema con controlli di trasmissione e protezione incendio. Alimentatore maggiorato da 10A, ATTENZIONE necessita di box esterno per contenere le batterie tampone (modello PM700BAT oppure BATT-BOX-65) non incluso. Certificata CPR EN54-2 e 4</p>	<p>2.955,96 €</p> 
<p>2X-AT-FR-FB-S</p> <p>Pannello di ripetizione ed emulazione di centrale/i con touchscreen 7" completo di scheda network per centrali serie 2X-A con controlli di trasmissione e protezione incendio. Possibilità di gestire mappe grafiche a colori per evento di zona incendio in condizione di allarme e guasto presenti sulla rete di centrali incendio. Alimentazione 220 Vac e spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V- 7Ah. Versione small cabinet</p>	<p>2.346,00 €</p> 
<p>2X-AFR-FB-C-10</p> <p>Pannello di ripetizione locale o globale compatto per centrali serie 2X-A con controlli di trasmissione e protezione incendio. Completo di porte USB, RS232 e porta Ethernet con protocollo TCP/IP. Collegamento al sistema su rete locale RS485. Alimentazione 24 Vcc.</p>	<p>1.477,98 €</p> 
<p>2X-AFR-FB-S-10</p> <p>Pannello di ripetizione ed emulazione di centrale/i completo di scheda network per centrali serie 2X-A con controlli di trasmissione e protezione incendio. Alimentazione 220 Vac e spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V- 7Ah. Versione small cabinet</p>	<p>1.900,26 €</p> 
<p>2X-A-LB</p> <p>Modulo espansione supplementare 2 loops (High Power Loop) per centrali 2X-AF2 & 2X-AT-F2. Gestione di max. 128 indirizzi per singolo loop.</p>	<p>946,97 €</p> 

Articolo	prezzo
2010-2-NB Scheda network per il collegamento su rete locale di centrali/ripetitori/concentratori 	559,23 €
2010-2A-ZI-20 Pannello indicazioni zone per 20 led. Installazione prevista sul pannello frontale della centrale 2X-A. 	269,21 €
2010-2A-ZI-40 Pannello indicazioni zone per 40 led. Installazione prevista sul pannello frontale della centrale 2X-A. 	358,94 €
2010-2A-ZI-24-S Pannello indicazioni zone per 24 led. Installazione prevista sul pannello frontale della centrale 2X-A in versione small cabinet. 	168,91 €
2010-2-PIB Modulo espansione per 8 ingressi supervisionati, 8 uscite supervisionate, 4 uscite a relè. Installazione del modulo solo all'interno di cabinet standard di centrale serie 2X e 2X-A 	534,10 €
2010-2-PIB-8I	298,06 €







CENTRALI ANALOGICO/INDIRIZZATE SERIE 2X-A

Articolo	prezzo
<p>Modulo espansione per 8 ingressi supervisionati. Installazione del modulo solo all'interno di cabinet standard di centrale serie 2X e 2X-A</p>	
<p>2010-2-PIB-8O</p>	<p>339,48 €</p>
<p>Modulo espansione per 8 uscite supervisionate. Installazione del modulo solo all'interno di cabinet standard di centrale serie 2X e 2X-A</p>	
<p>2010-2-PIB-8I8O</p>	<p>479,75 €</p>
<p>Modulo espansione per 8 ingressi supervisionate e 8 uscite supervisionate. Installazione del modulo solo all'interno di cabinet standard di centrale serie 2X e 2X-A</p>	
<p>2010-2-DACT</p>	<p>587,90 €</p>
<p>Modulo per comunicazione digitale degli allarmi. Collegamento diretto su linea PSTN pubblica con trasmissione in protocollo Contact ID verso una centrale operativa. Installazione del modulo all'interno di centrali della serie 2X. Certificazione EN54-21 Non idoneo per la centrale/ripetitori 2X-AT.</p>	
<p>2010-2T-19</p>	<p>463,71 €</p>
<p>Kit per installazione in rack 19" centrali serie 2X e 2X-A- cabinet standard.</p>	
<p>2010-2T-19-S</p>	<p>420,06 €</p>
<p>Kit per installazione in rack 19" centrali serie 2X e 2X-A - cabinet small.</p>	

Articolo	prezzo
2010-2T-FM	345,11 €
Kit per montaggio incassato centrali serie 2X e 2X-A - cabinet standard.	
2010-2T-FM-S	331,20 €
Kit per montaggio incassato centrali serie 2X e 2X-A- cabinet small.	
Chiavi attivazione funzioni Chiavi attivazione funzioni <div style="text-align: right;">KIDDE COMMERCIAL</div>	
2010-2A-PAK-HPL	543,69 €
Chiave attivazione high power loop 800mA per tutti i loop di centrale, per singola centrale 2X-A. Non utilizzabile con rivelatori serie 900	
2010-2-PAK-900	916,27 €
Chiave attivazione protocollo Apollo serie 900 per singola centrale. Non compatibile con centrale 2X-AT touchscreen.	
2010-2-PAK-RMOH	254,03 €

CENTRALI ANALOGICO/INDIRIZZATE SERIE 2X-A






CENTRALI ANALOGICO/INDIRIZZATE SERIE 2X-A







Articolo	prezzo
Chiave attivazione protocollo Contact ID su porta Ethernet. Singola centrale. Richiede lato stazione ricevente applicativo compatibile OH.	
2010-2-PAK-RMSDK	859,86 €
Chiave attivazione SDK su porta Ethernet. Singola centrale.	
2010-2-PAK-RMMB	977,11 €
Chiave attivazione protocollo Modbus su porta Ethernet. Singola centrale.	
2010-2-PAK-NET128	457,55 €
Chiave attivazione apertura network per 32 nodi senza limitazioni di loop (massimo 128 loops). Singola centrale.	
2010-2-PAK-NET256	1.067,69 €
Chiave attivazione apertura network per 64 nodi senza limitazioni di loop (massimo 256 loops). Singola centrale.	
2010-2-PCC-CF	266,45 €
Software di controllo per centrali serie 2X-A. Funzione di emulazione della centrale con collegamento remoto	






		Articolo	prezzo
CENTRALI ANALOGICO/INDIRIZZATE SERIE 2X-A		2010-2-232-KIT	306,51 €
		Kit di collegamento per RS232.	
		ODW-730-F2	1.425,20 €
		Convertitore RS485 / fibra ottica, necessità di moduli SFP (fibra ottica monomodale oppure multimodale) esclusi. Richiede alimentazione esterna 24Vcc.	
	MLC2-DDM	242,81 €	
	Modulo SFP per cavo in fibra ottica multimodale, connettore LC, distanza 2 km. Utilizzare con ODW-730-F2		
	SLC20-DDM	665,09 €	
	Modulo SFP per cavo in fibra ottica monomodale, connettore LC, distanza 20 km. Utilizzare con ODW-730-F2		
CENTRALE ANALOGICO/INDIRIZZATA 2000		FP2864C-10	8.755,33 €
		Centrale per rivelazione incendi equipaggiata di 2 loop di rivelazione espandibili a 8 in grado di gestire fino a 128 indirizzi per loop (totale di 1024 - per normativa il numero limite di sensori collegati non deve essere superiore a 512 indirizzi). Completa di display di tipo grafico, tastiera di gestione alfanumerica e pannello di visualizzazione per 16 led espandibili a 64. Equipaggiata di 2 uscite seriali RS232, 1 uscita LON (opzionale con modulo LON2000) per pannelli di ripetizione e di 1 uscita RS485 (opzionale con modulo NC2011) per il collegamento in rete di altri elementi del sistema 2000. Spazio interno per 2 batterie BS131N. Predisposta per teleassistenza remota (tramite modem opzionale). EN54 pt. 2 e 4 CPR.	
	LC1502	456,40 €	

CENTRALE ANALOGICO/INDIRIZZATA 2000






Articolo	prezzo
<p>Modulo di espansione per 2 loops. Installazione diretta all'interno della centrale su bus di collegamento moduli.</p> 	
<p>NC2011</p>	<p>873,81 €</p>
<p>Scheda per il collegamento in rete ARCNET di elementi della serie 2000.</p> 	
<p>NE2011</p>	<p>145,07 €</p>
<p>Espansione ingresso di rete ARCNET per modulo NC2011.</p> 	
<p>NC2051</p>	<p>1.224,47 €</p>
<p>Scheda per il collegamento in rete ARCNET di elementi della serie 2000. Predisposta con connettore per collegamento in fibra ottica.</p> 	
<p>NE2051</p>	<p>531,79 €</p>
<p>Espansione ingresso di rete ARCNET per modulo NC2051. Attestazione su cavo in fibra ottica.</p> 	
<p>ZE2016</p>	<p>307,62 €</p>
<p>Espansione per 16 segnalazioni led. Installazione all'interno della centrale.</p> 	







		Articolo	prezzo
CENTRALE ANALOGICO/INDIRIZZATA 2000		CAB2000	185,50 €
		Cavo seriale per centrali serie 1200/2000	
RIVELATORI ANALOGICO/INDIRIZZATI 3000 EXCELLENCE & 2000	NOTA SERIE 3000 EXCELLENCE		
	I dispositivi intelligenti serie 3000 Excellence sono compatibili con le centrali serie 2X-A & 2X-AT		
		KE-DP3120W	115,26 €
		Rivelatore ottico di fumo indirizzato con protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial. Brevettata e innovativa camera di rivelazione a doppio LED con differente lunghezza d'onda e angolo di rilevamento multiplo, 3 modalità operative regolabili, LED di segnalazione multicolore per indicare lo stato (alimentazione presente al montaggio, allarme, pre-allarme, guasto, polling), uscita per LED ripetitore monitorata in caso di corto circuito. Isolatore di corto circuito integrato. Certificazione CPR EN54-7 & EN54-17. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e dispositivi di campo serie 2000.	
		KE-DP3121W	158,10 €
	Rivelatore multisensore ottico/termico indirizzato con protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial. Brevettata e innovativa camera di rivelazione a doppio LED con differente lunghezza d'onda e angolo di rilevamento multiplo, 11 modalità operative regolabili, sensore di calore classe A2S/A2R configurabile (termovelocimetrico o statico), LED di segnalazione multicolore per indicare lo stato (alimentazione presente al montaggio, allarme, pre-allarme, guasto, polling), uscita per LED ripetitore monitorata in caso di corto circuito. Isolatore di corto circuito integrato. Certificazione CPR EN54-5 & EN54-7 & EN54-17. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e dispositivi di campo serie 2000.		
	KE-DT3101W-HAB	118,32 €	
	Rivelatore termico indirizzato con protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial. Sensore di calore classe A2S/A2R & BR configurabile (termovelocimetrico o statico), 3 modalità operative, LED di segnalazione multicolore per indicare lo stato (alimentazione presente al montaggio, allarme, pre-allarme, guasto, polling), uscita per LED ripetitore monitorata in caso di corto circuito. Isolatore di corto circuito integrato. Certificazione CPR EN54-5 & EN54-17. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e dispositivi di campo serie 2000.		
	KE-DP3121B	182,58 €	






Articolo	prezzo
<p>Rivelatore multisensore ottico/termico indirizzato con protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial, colore nero. Brevettata e innovativa camera di rivelazione a doppio LED con differente lunghezza d'onda e angolo di rilevamento multiplo, 11 modalità operative regolabili, sensore di calore classe A2S/A2R configurabile (termovelocimetrico o statico), LED di segnalazione multicolore per indicare lo stato (alimentazione presente al montaggio, allarme, pre-allarme, guasto, polling), uscita per LED ripetitore monitorata in caso di corto circuito. Isolatore di corto circuito integrato. Certificazione CPR EN54-5 & EN54-7 & EN54-17. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e dispositivi di campo serie 2000.</p>	
<p>KE-DB3010W</p>	<p>10,50 €</p>
<p>Base con 6 terminali per dispositivi serie 3000 Excellence Kidde Commercial.</p>	
<p>KE-DB3010B</p>	<p>27,30 €</p>
<p>Base con 6 terminali per dispositivi serie 3000 Excellence Kidde Commercial. Colore Nera.</p>	
<p>KE-VA</p>	<p>15,00 €</p>
<p>Accessorio per la pulizia dei rivelatori serie 3000 Excellence. L'accessorio con la sua speciale conformazione ad imbuto permette di pulire tramite un normale aspirapolvere i rivelatori serie 3000 Excellence. Semplifica e velocizza la pulizia dei rivelatori.</p>	
<p>NOTA SERIE 2000</p>	
<p>I dispositivi serie 2000 sono compatibili con le centrali serie FP, 2X, 2X-A & 2X-AT</p>	
<p>DP2061N</p>	<p>108,96 €</p>
<p>Rivelatore ottico di fumo indirizzato con 2 led di allarme, uscita elettronica per ripetitore remoto e camera ottica intercambiabile. EN54</p>	

Articolo	prezzo
<p>DT2063N</p> <p>Rivelatore termovelocimetrico classe A2 indirizzato con 2 led di allarme ed uscita elettronica per ripetitore remoto. EN54 CPR</p>	<p>116,27 €</p> 
<p>DP2061T</p> <p>Rivelatore multisensore ottico/termico indirizzato con 2 led di allarme, uscita elettronica per ripetitore remoto e camera ottica intercambiabile. EN54.</p>	<p>165,46 €</p> 
<p>DB2002</p> <p>Base con 4 terminali per sensori 2000.</p>	<p>9,32 €</p> 
<p>DB2016</p> <p>Base a 6 morsetti completa di isolatore di linea per sensori di rivelazione incendio serie 2000, CPR EN54-17</p>	<p>35,84 €</p> 
<p>DB2368IAS-W</p> <p>Base con avvisatore acustico e isolatore di linea loop. Colore bianco. Possibilità di utilizzo combinato con sensore di rivelazione serie 2000 oppure standalone con copertura per base. Certificazione CPR EN54-3 EN54-17. Pressione acustica 90dBA. Non prevede uscita per LED remoto.</p>	<p>217,67 €</p> 
<p>AS2368CAP-W</p>	<p>11,83 €</p>

RIVELATORI ANALOGICO/INDIRIZZATI 3000 EXCELLENCE & 2000







		Articolo	prezzo
RIVELATORI ANALOGICO/INDIRIZZATI 3000 EXCELLENCE & 2000		Copertura per base serie DB2368IAS. Colore bianco.	
AVVISATORI MANUALI ANALOGICO/INDIRIZZATI SERIE 3000 EXCELLENCE & 2000		NOTA Avvisatori manuali serie KE-DM3xxx & DM3xxx	
		Gli avvisatori manuali serie KE-DM3xxx & DM3xxx sono compatibili con le centrali serie FP, 2X, 2X-A & 2X-AT	
		BI_PLEXIGLASS	199,53 €
		Cartello di segnalazione in plastica rosso per avvisatore manuale di allarme incendio, pittogramma conforme ISO 7010, design elegante, confezione 5 pezzi. Logo KIDDE Commercial	
		KE-DM3110R-KIT	108,68 €
	Avvisatore di allarme incendio ripristinabile serie 3000 colore rosso completo di modulo di indirizzamento, isolatore di linea, led di allarme/guasto e scatola per montaggio a vista. Protezione IP41. EN54-11 EN54-17 CPR.		
	KE-DM3110R	107,68 €	
	Avvisatore di allarme incendio ripristinabile serie 3000 colore rosso completo di modulo di indirizzamento, isolatore di linea, led di allarme/guasto, scatola per montaggio esclusa. Protezione IP41. EN54-11 EN54-17 CPR.		
	N-MC-BB-R	5,98 €	

Articolo	prezzo
<p>Scatola per montaggio a vista dell'avvisatore NC-MC e DM 31xx completa di morsetto per il collegamento della terra. Colore rossa</p>	
<p>KE-DM3110R-IP</p>	<p>358,94 €</p>
<p>Avvisatore di allarme incendio ripristinabile serie 3000 colore rosso, stagno per esterno, completo di modulo di indirizzamento, isolatore di linea, led di allarme/guasto, include pressacavo e scatola per montaggio. Protezione IP67. EN54-11 EN54-17 CPR.</p>	
<p>KE-DM3110G</p>	<p>121,41 €</p>
<p>Avvisatore di allarme incendio ripristinabile serie 3000 colore verde completo di modulo di indirizzamento, isolatore di linea, led di allarme/guasto, scatola per montaggio esclusa. Protezione IP41.</p>	
<p>N-MC-BB-G</p>	<p>10,14 €</p>
<p>Scatola per montaggio a vista dell'avvisatore NC-MC e DM 31xx completa di morsetto per il collegamento della terra. Colore verde</p>	
<p>KE-DM3110G-IP</p>	<p>380,05 €</p>
<p>Avvisatore di allarme incendio ripristinabile serie 3000 colore verde, stagno per esterno, completo di modulo di indirizzamento, isolatore di linea, led di allarme/guasto, include pressacavo e scatola per montaggio. Protezione IP67.</p>	
<p>KE-DM3110W</p>	<p>121,41 €</p>
<p>Avvisatore di allarme incendio ripristinabile serie 3000 colore bianco completo di modulo di indirizzamento, isolatore di linea, led di allarme/guasto, scatola per montaggio esclusa. Protezione IP41.</p>	

Articolo	prezzo
N-MC-BB-W	10,14 €
<p>Scatola per montaggio a vista dell'avvisatore NC-MC e DM 31xx completa di morsetto per il collegamento della terra. Colore bianco</p>	
KE-DM3110US99	121,41 €
<p>Avvisatore di allarme incendio ripristinabile serie 3000 colore blu completo di modulo di indirizzamento, isolatore di linea, led di allarme/guasto, scatola per montaggio esclusa. Protezione IP41. Scritta serigrafata "EVACUATION ALARM"</p>	
N-MC-BB-U	10,14 €
<p>Scatola per montaggio a vista dell'avvisatore NC-MC e DM 31xx completa di morsetto per il collegamento della terra. Colore blu</p>	
KE-DM3110OS99	121,41 €
<p>Avvisatore di allarme incendio ripristinabile serie 3000 colore arancione completo di modulo di indirizzamento, isolatore di linea, led di allarme/guasto, scatola per montaggio esclusa. Protezione IP41. Scritta serigrafata "SMOKE EXTRACTION"</p>	
N-MC-BB-O	10,14 €
<p>Scatola per montaggio a vista dell'avvisatore NC-MC e DM 31xx completa di morsetto per il collegamento della terra. Colore arancione</p>	
N-MC-FC	8,32 €

AVVISATORI MANUALI ANALOGICI/INDIRIZZATI SERIE 3000 EXCELLENCE & 2000







AVVISATORI MANUALI ANALOGICO/INDIRIZZATI SERIE 3000 EXCELLENCE & 2000

Articolo	prezzo
<p>Mascherina di copertura in plastica, per avvisatore serie NC-MC o serie DM3000</p> 	
<p>N-MC-K</p> <p>Chiave di test per avvisatori manuali serie NC-MC o serie DM3000, confezione 10 pezzi.</p> 	20,29 €
<p>N-MC-KM</p> <p>Chiave di test in metallo per avvisatori manuali serie NC-MC o serie DM3000, confezione 10 pezzi.</p> 	40,57 €
<p>N-MC-RE</p> <p>Vetrino ripristinabile per avvisatori manuali serie NC-MC o serie DM3000 (ricambio).</p> 	9,31 €
<p>N-MC-FE</p> <p>Vetrino a rottura per avvisatori manuali serie NC-MC o serie DM3000. Necessario nel caso si volesse rendere a rottura vetro l'avvisatore serie NC-MC o serie DM3000. Confezione da 10 pezzi.</p> 	27,39 €
<p>DM2080I-N</p> <p>Avvisatore di allarme incendio a rottura vetro completo di modulo di indirizzamento, isolatore di linea, led di allarme e custodia con apertura a chiave. Necessita di dispositivo locale per la rottura del vetro. Protezione IP42. Certificazione CPR. Isolatore interno compatibile con basi di isolamento DB2016.</p> 	182,65 €


Articolo	prezzo
NOTA SERIE 3000 EXCELLENCE	
<p>I dispositivi intelligenti serie 3000 Excellence sono compatibili con le centrali serie 2X-A & 2X-AT</p> <div style="text-align: right;">  </div>	
KE-IU3110 <p>Modulo 1 ingresso controllato equipaggiato di isolatore di corto circuito, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial. L'ingresso potrà essere configurato per segnalare sia la condizione di allarme sia la condizione di pre-allarme (doppio livello operativo) secondo le esigenze dell'impianto. Montaggio in custodia (opzionale) oppure su guida a barra DIN. Dispositivo di test locale e LED di segnalazione stato (allarme, guasto). Dimensione 87 x 80 x 26 mm (L x A x P). Certificazione CPR EN54-17 & EN54-18. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e dispositivi di campo serie 2000.</p> 	<p>136,68 €</p>
KE-IO3101 <p>Modulo 1 uscita relè in scambio (NC/NO/C) equipaggiato di isolatore di corto circuito, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial. Montaggio in custodia (opzionale) oppure su guida a barra DIN. Dispositivo di test locale e LED di segnalazione stato (allarme, guasto). Dimensione 87 x 80 x 26 mm (L x A x P). Certificazione CPR EN54-17 & EN54-18. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e dispositivi di campo serie 2000.</p> 	<p>131,58 €</p>
KE-IO3101-M <p>Modulo 1 uscita relè a doppio scambio 230VAC@5A (NC/NO/C) idonea a sezionare sia la linea della fase sia la linea del neutro, equipaggiato di isolatore di corto circuito, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial. Montaggio in custodia (opzionale) oppure su guida a barra DIN. Dispositivo di test locale e LED di segnalazione stato (allarme, guasto). Dimensione 87 x 80 x 40 mm (L x A x P). Certificazione CPR EN54-17 & EN54-18. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e dispositivi di campo serie 2000.</p> 	<p>168,30 €</p>
KE-IO3122 <p>Modulo 2 ingressi controllati e 2 uscite a relè in scambio (NC/NO/C) equipaggiato di isolatore di corto circuito, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial. Ogni ingresso potrà essere configurato per segnalare sia la condizione di allarme sia la condizione di pre-allarme (doppio livello operativo) secondo le esigenze dell'impianto. Montaggio in custodia (opzionale) oppure su guida a barra DIN. Dispositivo di test locale e LED di segnalazione stato (allarme, guasto). Dimensione 148 x 102 x 27 mm (L x A x P). Certificazione CPR EN54-17 & EN54-18. Occupa un solo indirizzo sul loop incendio. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e dispositivi di campo serie 2000.</p> 	<p>167,28 €</p>
KE-IO3144	<p>218,28 €</p>

MODULI INPUT/OUTPUT INDIRIZZATI 3000 EXCELLENCE & 2000




MODULI INPUT/OUTPUT INDIRIZZATI 3000 EXCELLENCE & 2000






Articolo	prezzo
<p>Modulo 4 ingressi controllati e 4 uscite a relè in scambio (NC/NO/C) equipaggiato di isolatore di corto circuito, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial. Ogni ingresso potrà essere configurato per segnalare sia la condizione di allarme sia la condizione di pre-allarme (doppio livello operativo) secondo le esigenze dell'impianto. Montaggio in custodia (opzionale) oppure su guida a barra DIN. Dispositivo di test locale e LED di segnalazione stato (allarme, guasto). Dimensione 148 x 102 x 27 mm (L x A x P). Certificazione CPR EN54-17 & EN54-18. Occupa un solo indirizzo sul loop incendio. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e dispositivi di campo serie 2000.</p>	
<p>KE-IU3111-ZME</p>	<p>201,96 €</p>
<p>Modulo 1 linea di rivelatori convenzionali equipaggiato di isolatore di corto circuito, protocollo 3000 Excellence Kidde Commercial. Montaggio in custodia (opzionale) oppure su guida a barra DIN. Dispositivo di test locale e LED di segnalazione stato (allarme, guasto). Necessita di alimentazione esterna 24Vcc. Dimensione 148 x 102 x 27 mm (L x A x P). Certificazione CPR EN54-17 & EN54-18. Compatibile con centrale incendio serie 2X-A e dispositivi di campo serie 2000.</p>	
<p>N-IO-MBX-1</p>	<p>265,20 €</p>
<p>Custodia di contenimento in metallo per moduli I/O serie Excellence, provvista internamente di due guide barra DIN, grado di protezione IP30 dimensioni 377 x 417 x 110 mm. Può contenere massimo 8 moduli KE-IU3110/KE-IO3101/KE-IO3101-M oppure 4 moduli KE-IO3122/KE-IO3144/KE-IU3111-ZME.</p>	
<p>N-IO-MBX-2</p>	<p>367,20 €</p>
<p>Custodia di contenimento in metallo per moduli I/O serie Excellence, provvista internamente di due guide barra DIN, grado di protezione IP30 dimensioni 612 x 417 x 110 mm. Può contenere massimo 12 moduli KE-IU3110/KE-IO3101/KE-IO3101-M oppure 6 moduli KE-IO3122/KE-IO3144/KE-IU3111-ZME.</p>	
<p>NOTA SERIE 2000</p>	
<p>I dispositivi serie 2000 sono compatibili con le centrali serie FP, 2X, 2X-A & 2X-AT</p> <div style="text-align: right;">  </div>	
<p>NOTA PER IU2050NC</p>	
<p>Il modulo IU2050NC è utilizzabile solo con centrali serie 2X</p> <div style="text-align: right;">  </div>	







Articolo	prezzo
<p>IU2050NC</p> <p>Modulo equipaggiato di 1 ingresso controllato. Fornito in custodia con 4 conduttori per il collegamento al loop di rivelazione.</p> 	138,72 €
<p>IO2034NC</p> <p>Modulo equipaggiato di 4 ingressi controllati e di 4 uscite a relè. Fornito completo di custodia. CPR.</p> 	221,00 €
<p>IU2055NC</p> <p>Modulo per la gestione diretta di 1 linea di un massimo di 30 rivelatori convenzionali oppure 20 rivelatori a sicurezza intrinseca con relativa barriera galvanica. Fornito completo di custodia. Certificato EN54-18 CPR.</p> 	166,61 €
<p>IU2080NC</p> <p>Modulo per la gestione di 1 linea controllata di avvisatori acustici. Fornito completo di custodia. CPR.</p> 	221,10 €
<p>ISM-95</p> <p>Modulo isolatore di linea con funzionamento stand-alone completo di contenitore. CPR</p> 	77,88 €

Articolo	prezzo
<p>ASW2366</p> <p>DISPOSITIVI OTTICO/ACUSTICI SU LOOP SERIE 2000</p> <p>Avvisatore ottico/acustico VAD W-3-7.49 multitono da interno con base a basso profilo. Colore rosso. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su 3 toni. Montaggio a parete W-3-7.49. Protezione IP21. Pressione acustica 97 dBA (± 3 dB(A)) at 1m @ 90°. Certificato CPR EN54-3 EN54-23</p>	<p>340,96 €</p> 
<p>ASW2367</p> <p>Avvisatore ottico/acustico VAD W-3-7.49 multitono da esterno con base alta. Colore rosso. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su 3 toni. Montaggio a parete W-3-7.49. Protezione IP65. Pressione acustica 97 dBA (± 3 dB(A)) at 1m @ 90°. Certificato CPR EN54-3 EN54-23</p>	<p>355,35 €</p> 
<p>ASW2367W</p> <p>Avvisatore ottico/acustico VAD W-3-7.49 multitono da esterno con base alta. Colore bianco con lampeggiante rosso. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su 3 toni. Montaggio a parete W-3-7.49. Protezione IP65. Pressione acustica 97 dBA (± 3 dB(A)) at 1m @ 90°. Certificato CPR EN54-3 EN54-23</p>	<p>383,85 €</p> 
<p>CI_PLEXIGLASS</p> <p>Cartello da parete in plexiglass per sirena/lampeggiante allarme incendio. Design elegante, dotato di foro poter alloggiare la sirena/lampeggiante e serigrafia "ALLARME INCENDIO", confezione 6 pezzi. Logo KIDDE Commercial</p>	<p>392,72 €</p> 
<p>AS36RIM</p> <p>Targa di supporto per avvisatori ottico acustici con base di montaggio alta (IP65) con serigrafia "FIRE"</p>	<p>37,92 €</p> 
<p>AI2672</p>	<p>265,17 €</p>

DISPOSITIVI OTTICO/ACUSTICI SU LOOP SERIE 2000

Articolo	prezzo
<p>Ripetitore doppio LED rosso analogico indirizzato, attivazione configurabile dalla centrale di rivelazione incendio. Montaggio a parete o soffitto, ridotte dimensioni.</p>	
<p>AS2363</p>	<p>218,88 €</p>
<p>Avvisatore acustico multitono da interno con base a basso profilo. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su 3 toni. Protezione IP21. Pressione acustica 97 dBA (± 3 dB(A)) at 1m @ 90°. Certificazione CPR EN54-3</p>	
<p>AS2363W</p>	<p>214,59 €</p>
<p>Avvisatore acustico multitono da interno colore bianco con base a basso profilo. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su 3 toni. Pressione acustica 97 dBA (± 3 dB(A)) at 1m @ 90°. Protezione IP21. Certificazione CPR EN54-3</p>	
<p>AS2364</p>	<p>249,51 €</p>
<p>Avvisatore acustico multitono da esterno con base alta. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su 3 toni. Protezione IP65. Pressione acustica 97 dBA (± 3 dB(A)) at 1m @ 90°. Certificazione CPR EN54-3</p>	
<p>AS2364W</p>	<p>249,51 €</p>
<p>Avvisatore acustico multitono da esterno con base alta, colore bianco. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su 3 toni. Protezione IP65. Pressione acustica 97 dBA (± 3 dB(A)) at 1m @ 90°. Certificazione CPR EN54-3</p>	
<p>ASC2366</p>	<p>368,29 €</p>
<p>Avvisatore ottico/acustico VAD C-3-9 multitono da interno con base a basso profilo. Colore rosso. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su 3 toni. Montaggio a soffitto C-3-9. Protezione IP21. Pressione acustica 97 dBA (± 3 dB(A)) at 1m @ 90°. Certificato CPR EN54-3 EN54-23</p>	





Articolo		prezzo
DISPOSITIVI OTTICO/ACUSTICI SU LOOP SERIE 2000	ASC2367	383,85 €
	<p>Avvisatore ottico/acustico VAD C-3-9 multitono da esterno con base alta. Colore rosso. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su 3 toni. Montaggio a soffitto C-3-9. Protezione IP65. Pressione acustica 97 dBA (± 3 dB(A)) at 1m @ 90°. Certificato CPR EN54-3 EN54-23</p> 	
DISPOSITIVI OTTICO/ACUSTICI SU LOOP SERIE 2000	ASC2367W	383,85 €
	<p>Avvisatore ottico/acustico VAD C-3-9 multitono da esterno con base alta. Colore bianco con lampeggiante rosso. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota selezionabile su 3 toni. Montaggio a soffitto C-3-9. Protezione IP65. Pressione acustica 97 dBA (± 3 dB(A)) at 1m @ 90°. Certificato CPR EN54-3 EN54-23</p> 	
BARRIERE LINEARI DI FUMO ANALOGICHE INDIRIZZATE SERIE 2000	FD2705R	1.497,30 €
	<p>Barriera ad infrarossi per rivelazione incendi a riflessione. Completa di prisma per una portata da 5 -50 m. Indirizzata ed autoalimentata da loop con apparati serie 2000. Approvazione CPR EN54-12 e CPR.</p> 	
BARRIERE LINEARI DI FUMO ANALOGICHE INDIRIZZATE SERIE 2000	FD2710R	1.910,40 €
	<p>Barriera ad infrarossi per rivelazione incendi a riflessione. Completa di prisma per una portata da 50 -100 m. Indirizzata ed autoalimentata da loop con apparati serie 2000. Approvazione CPR EN54-12 e CPR.</p> 	
RIVELATORI ANALOGICI/INDIRIZZATI SERIE 900	DP991	108,97 €
	<p>Rivelatore ottico di fumo indirizzato con 2 led di allarme e uscita elettronica per ripetitore remoto. EN54.</p> 	
	DP951B	269,89 €

Articolo	prezzo
Rivelatore ottico di fumo indirizzato con 2 led di allarme e uscita elettronica per ripetitore remoto. EN54. Colore nero	
DP991T	129,34 €
Rivelatore multisensore ottico/termovecimetrico indirizzato con 2 led di allarme, uscita elettronica per ripetitore remoto. EN54.	
DT992	110,57 €
Rivelatore termico/termovelocimetrico indirizzato con 2 led di allarme e uscita elettronica per ripetitore remoto. EN54. Modalità operative A1R (57°C con rate-of-rise), A2R (61°C con rate-of-rise), A2S (61°C statico), CR (90°C con rate-of-rise) e CS (90°C statico).	
DB950	9,12 €
Base per rilevatori serie 990	
DB961	35,67 €
Base per rilevatori serie 990 completa di isolatore	
DB952IAS	235,88 €
Base per rilevatori serie 990 completa di avvisatore acustico, isolatore di linea e uscita LED per ripetitore. Possibilità di utilizzo della base come elemento autonomo con coperchio di chiusura. Certificazione EN54-3 e EN54-17	







RILEVATORI ANALOGICO/INDIRIZZATI SERIE 900





Articolo	prezzo
DB992IVAS Base per rilevatori serie 990 completa di avvisatore ottico VID /acustico, isolatore di linea e uscita LED per ripetitore. Possibilità di utilizzo della base come elemento autonomo con coperchio di chiusura. Certificazione EN54-3 e EN54-17	337,06 €
DB995IVAS Base per rilevatori serie 990 completa di avvisatore ottico VAD/acustico, isolatore di linea e uscita LED per ripetitore. Possibilità di utilizzo della base come elemento autonomo con coperchio di chiusura. Certificazione EN54-3, EN54-17 e EN54-23 (O)	441,42 €
AS952CAP-W Copertura bianca per base DB99xxxAS	11,10 €
DMN990I Avvisatore di allarme incendio a rottura vetro completo di modulo di indirizzamento, led doppio di allarme/isolamento, isolatore e scatola di montaggio sporgente. IP24. EN54 colore rosso.	148,65 €
DMN960IE Avvisatore di allarme incendio ripristinabile completo di modulo di indirizzamento, led doppio di allarme/isolamento, isolatore e scatola di montaggio sporgente, per esterno IP67. EN54 colore rosso.	609,21 €
IU987-25PK	45,64 €







		Articolo	prezzo
RIVELATORI ANALOGICO/INDIRIZZATI SERIE 900		Kit 25 pezzi scheda di indirizzamento sensori serie 900 (ricambio).	
	RIVELATORI ANALOGICO/INDIRIZZATI WIRELESS FUSION SERIE 900	FCX-177-001	96,62 €
		Rivelatore ottico di fumo per sistema wireless Fusion. Necessita di base wireless. Certificato CPR EN54-7 EN54-25	
		FCX-175-001	96,62 €
Rivelatore termico/termovelocimetrico classe A1R per sistema wireless Fusion. Necessita di base wireless. Certificato CPR EN54-5 EN54-25			
FCX-176-001	96,62 €		
Rivelatore termico classe CS per sistema wireless Fusion. Necessita di base wireless. Certificato CPR EN54-5 EN54-25			
FCX-174-001	139,33 €		






RIVELATORI ANALOGICO/INDIRIZZATI WIRELESS FUSION SERIE 900

Articolo	prezzo
<p>Rivelatore multisensore ottico/termico classe CS per sistema wireless Fusion. Necessita di base wireless. Certificato CPR EN54-5 EN54-7 EN54-25</p>	
<p>FCX-170-001</p>	<p>316,53 €</p>
<p>Base per rivelatori sistema wireless Fusion inclusa di batterie. Certificata CPR EN54-25</p>	
<p>FCX-191-000</p>	<p>503,86 €</p>
<p>Base per rivelatori completa di avvisatore acustico sistema wireless Fusion, inclusa di batterie. Certificata CPR EN54-3 EN54-25</p>	
<p>FCX-191-200</p>	<p>607,86 €</p>
<p>Base per rivelatori completa di avvisatore acustico e indicatore ottico rosso VID sistema wireless Fusion, inclusa di batterie. Certificata CPR EN54-3 EN54-25</p>	
<p>FCX-178-001</p>	<p>482,40 €</p>
<p>Ripetitore a LED rosso con trasmissione wireless sistema Fusion, colore bianco, scritta Fire Detection Indicator. Certificato CPR EN54-25</p>	
<p>FC-200-002</p>	<p>399,80 €</p>
<p>Avvisatore manuale di allarme ripristinabile con trasmissione wireless sistema Fusion, colore rosso completo di protezione trasparente per l'attivazione accidentale. Certificato CPR EN54-11 EN54-25</p>	

Articolo	prezzo
FC-200-003	399,80 €
<p>Avvisatore manuale di allarme ripristinabile FUSION con trasmissione wireless sistema Fusion, colore rosso completo di protezione trasparente per l'attivazione accidentale riarmo frontale. Certificato CPR EN54-11 EN54-25</p>	
FCX-532-001	832,97 €
<p>Interfaccia loop serie 900 per sistema wireless Fusion. Alimentazione e trasmissione segnali direttamente dal loop di rivelazione completo di isolatore. Gestione di massimo 31 indirizzi (sensori o attuatori). Certificata CPR EN54-17 EN54-18 EN54-25</p>	
	
FC-172-002	143,28 €
<p>Avvisatore acustico di allarme multitono da interno per sistema wireless Fusion, colore rosso. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio. Protezione IP54, pressione acustica < 99 dB(A) @ 1 m. Necessita di base rossa per sirena wireless. Certificato CPR EN54-3</p>	
	
FC-173-002	253,54 €
<p>Avvisatore acustico di allarme multitono con indicatore ottico rosso VID da interno per sistema wireless Fusion, colore rosso. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio. Protezione IP54, pressione acustica < 99 dB(A) @ 1 m. Necessita di base rossa per sirena wireless. Certificato CPR EN54-3</p>	
	
FC-178-002	147,49 €
<p>Lampeggiante rosso VID da interno per sistema wireless Fusion, colore rosso. Protezione IP54. Necessita di base rossa per sirena wireless. Da utilizzare come indicatore ottico non idoneo per la segnalazione ottica di allarme incendio.</p>	
	
FC-315-CA2	302,29 €






RIVELATORI ANALOGICI/INDIRIZZATI WIRELESS FUSION SERIE 900

Articolo	prezzo
<p>Avvisatore acustico di allarme multitono con lampeggiante a LED bianco VAD da interno per montaggio a soffitto, sistema wireless Fusion, colore rosso. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio. Protezione IP54, pressione acustica < 99 dB(A) @ 1 m, copertura luminosa VAD C-3-15 . Necessita di base rossa per sirena wireless. Certificato CPR EN54-3 EN54-23</p>	
<p>FC-315-WA2</p> <p>Avvisatore acustico di allarme multitono con lampeggiante a LED bianco VAD da interno per montaggio a parete, sistema wireless Fusion, colore rosso. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio. Protezione IP54, pressione acustica < 99 dB(A) @ 1 m, copertura luminosa VAD W-3.1-11.3. Necessita di base rossa per sirena wireless. Certificato CPR EN54-3 EN54-23</p>	
<p>FC-171-002</p> <p>Base rossa per sirene e lampeggianti sistema wireless Fusion inclusa di batterie. Certificata CPR EN54-25</p>	
<p>FC-172-001</p> <p>Avvisatore acustico di allarme multitono da interno per sistema wireless Fusion, colore bianco. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio. Protezione IP54, pressione acustica < 99 dB(A) @ 1 m. Necessita di base bianca per sirena wireless. Certificato CPR EN54-3</p>	
<p>FC-171-001</p> <p>Base bianca per sirene sistema wireless Fusion inclusa di batterie. Certificata CPR EN54-25</p>	
<p>ASWP-RF</p> <p>Kit per rendere stagne IP55 le sirene wireless</p>	

		Articolo	prezzo
RIVELATORI ANALOGICI/INDIRIZZATI WIRELESS FUSION SERIE 900		FC-610-001	575,37 €
		Modulo doppio canale di ingresso/uscita con trasmissione wireless. Fornito completo di custodia. Certificato CPR EN54-18 EN54-25	
		FC-60-2000	515,71 €
		Fermo porta colore nero con trasmissione wireless Fusion. Forza di tenuta 7 kg. CPR EN54-25 EN 1155 BS7273-4	
	FC-60-2010	515,71 €	
	Fermo porta colore bianco con trasmissione wireless Fusion. Forza di tenuta 7 kg. CPR EN54-25 EN 1155 BS7273-4		
	ZR4ST-3	1.822,26 €	
	Dispositivo portatile di prova segnale radio a batterie per sistema wireless Fusion a 868 MHz, composto da strumento di prova, simulatore di frequenza e aste telescopiche, completo di valigetta di contenimento		
MODULI INPUT/OUTPUT INDIRIZZATI 900		II950I	230,66 €
		Mini Modulo 1 ingresso supervisionato, permette il montaggio su barra DIN, con isolatore. CPR EN54-17 EN54-18	
	II952ND	280,73 €	







MODULI INPUT/OUTPUT INDIRIZZATI 900

Articolo	prezzo
<p>Modulo equipaggiato con 1 ingresso supervisionato, completo di isolatore di linea loop. Montaggio su barra DIN. CPR EN54-17 e EN54-18</p> 	
<p>II954NI</p>	<p>266,86 €</p>
<p>Modulo equipaggiato con 2 ingressi supervisionati, completo di isolatore di linea loop. Fornito in contenitore. CPR EN54-17 e EN54-18</p> 	
<p>IO950NI</p>	<p>283,09 €</p>
<p>Modulo equipaggiato con 1 ingresso supervisionato ed 1 uscita a relè, completo di isolatore di linea loop. Fornito in contenitore. CPR EN54-17 e EN54-18</p> 	
<p>IO950ND</p>	<p>324,83 €</p>
<p>Modulo equipaggiato con 1 ingresso supervisionato ed 1 uscita a relè, completo di isolatore di linea loop. Montaggio su barra DIN. CPR EN54-17 e EN54-18</p> 	
<p>IO952NI</p>	<p>396,31 €</p>
<p>Modulo equipaggiato con 2 ingressi supervisionati e 2 uscite a relè, completo di isolatore di linea loop. Fornito in contenitore. CPR EN54-17 e EN54-18</p> 	
<p>IO954N</p>	<p>425,00 €</p>
<p>Modulo equipaggiato con 1 ingresso supervisionato ed 1 uscita a relè di potenza idoneo alla commutazione di una tensione primaria a 230VAC, completo di isolatore di linea loop. Fornito in contenitore. CPR EN54-17 e EN54-18</p> 	

Articolo	prezzo
<p>AS964I</p> <p>Avvisatore acustico serie 950, con isolatore incorporato multitono. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota, 3 toni distinti selezionabili con due differenti volumi. Calotta rossa. Protezione IP65. Certificazione CPR EN54-3 e EN54-17</p>	<p>234,37 €</p> 
<p>AS964WI</p> <p>Avvisatore acustico serie 950, con isolatore incorporato multitono. Indirizzamento ed alimentazione diretta dal loop di rivelazione. Attivazione remota, 3 toni distinti selezionabili con due differenti volumi. Calotta bianca. Protezione IP65. Certificazione CPR EN54-3 e EN54-17</p>	<p>254,18 €</p> 
<p>TDA1440-4-ENC2</p> <p>Comunicatore doppio vettore IP-2/3/4G certificato EN54-21, con scheda per emulazione linea PSTN integrata, ingresso RS232 e RS485. 4 Ingressi supervisionati estendibile a 16 con scheda aggiuntiva e 4 uscite logiche. Doppio vettore di comunicazione TCP-IP e 2/3/4G. Display touch screen multilingua integrato sulla scheda elettronica. Programmabile da display touch screen oppure da PC collegato via USB. Alimentazione 9-28Vcc. Fornito in BOX metallico certificato CPR. Certificazione EN50131 e EN54-21 CPR. Necessita di collegamento ad un software di ricezione allarmi certificato. Scheda SIM esclusa, a carico del cliente.</p>	<p>1.619,27 €</p> 
<p>TDA1440-4</p> <p>Comunicatore doppio vettore IP-2/3/4G certificato EN54-21, con scheda per emulazione linea PSTN integrata, ingresso RS232 e RS485. 4 Ingressi supervisionati estendibile a 16 con scheda aggiuntiva e 4 uscite logiche. Doppio vettore di comunicazione TCP-IP e 2/3/4G. Display touch screen multilingua integrato sulla scheda elettronica. Programmabile da display touch screen oppure da PC collegato via USB. Alimentazione 9-28Vcc. Certificazione EN50131 e EN54-21 CPR. Necessita di collegamento ad un software di ricezione allarmi certificato. Solo scheda, necessario box metallico di contenimento. Scheda SIM esclusa, a carico del cliente.</p>	<p>1.427,85 €</p> 
<p>TDA1400-4</p> <p>Comunicatore singolo vettore mobile 2/3/4G certificato EN54-21, con scheda per emulazione linea PSTN integrata, ingresso RS232 e RS485. 4 Ingressi supervisionati estendibile a 16 con scheda aggiuntiva e 4 uscite logiche. Comunicazione tramite rete mobile 2/3/4G, non prevede connessione ridondata a rete TCP/IP. Display touch screen multilingua integrato sulla scheda elettronica. Programmabile da display touch screen oppure da PC collegato via USB. Alimentazione 9-28Vcc. Certificazione EN50131 e EN54-21 CPR. Necessita di collegamento ad un software di ricezione allarmi certificato. Solo scheda, necessario box metallico di contenimento. Scheda SIM esclusa, a carico del cliente.</p>	<p>864,85 €</p> 
<p>TDA1420-4</p>	<p>705,43 €</p>





DISPOSITIVI OTTICO/ACUSTICI SU LOOP SERIE 900






COMUNICATORE DI ALLARME CERTIFICATO EN54-21 & EN50136






Articolo	prezzo
<p>COMUNICATORE DI ALLARME CERTIFICATO EN54-21 & EN50136</p> <p>Comunicatore singolo vettore IP certificato EN54-21, con scheda per emulazione linea PSTN integrata, ingresso RS232 e RS485. 4 Ingressi supervisionati estendibile a 16 con scheda aggiuntiva e 4 uscite logiche. Comunicazione TCP-IP, non prevede connessione a rete mobile. Display touch screen multilingua integrato sulla scheda elettronica. Programmabile da display touch screen oppure da PC collegato via USB. Alimentazione 9-28Vcc. Certificazione EN50131 e EN54-21 CPR. Necessita di collegamento ad un software di ricezione allarmi certificato. Solo scheda, necessario box metallico di contenimento.</p>	
<p>T-ENC2</p>	<p>219,68 €</p>
<p>Box metallico di contenimento scheda comunicatore allarmi certificato EN54-21 e EN50131</p>	
<p>IRIS-4-EXT1</p>	<p>141,51 €</p>
<p>Scheda di espansione 12 ingressi per comunicatore allarmi TDA certificato EN54-21</p>	
<p>STSX4PLUS</p>	<p>1.242,38 €</p>
<p>CENTRALI DI RIVELAZIONE GAS</p> <p>Centralina a 4 ingressi 4-20 mA per montaggio su barra-DIN. Alimentazione 110 -240 Vca 50/60 Hz. Dimensioni: DIN-EN50022. Idoneo per rivelatori di gas infiammabili e tossici 4-20mA 3 fili. Soglie di pre-allarme e allarme pre-impostate al 10% e 20%LEL del fondo scala rivelatore. Possibilità di gestire una batteria tampone 12V 7,2Ah.</p>	
<p>STPL4+</p>	<p>1.736,08 €</p>
<p>Centrale di rivelazione gas equipaggiata di 4 ingressi 4-20mA espandibili a 8 tramite modulo opzionale (scheda ST.PL4/ESP) - configurazione possibile 4 + 4. Fornita in contenitore in ABS IP65 e completa di alimentatore integrato 230/12Vcc - 1,5A con spazio interno per una batteria 12V 7Ah. Lettura dei valori di concentrazione su display LCD retroilluminato. 5 uscite relè disponibili associate alle 3 soglie di intervento, 1 al guasto ed 1 liberamente programmabile. Certificata SIL1 e ATEX secondo la normativa EN60079-29-1</p>	
<p>STPL4/ESP</p>	<p>894,18 €</p>
<p>Modulo di espansione per centrale STPL4+. Il modulo consente la gestione di ulteriori 4 ingressi 4-20 mA e 16 uscite o.c.</p>	







Articolo	prezzo
<p>STPL4+D</p> <p>Centrale di rivelazione gas equipaggiata di 4 ingressi 4-20 mA espandibili a 12 tramite modulo opzionale (scheda STG/IN8-S) e ingresso seriale RS485 per rivelatori di gas indirizzati - configurazione possibile 4 + 8 (seriale). Fornita in contenitore plastico per montaggio su barra DIN, richiede alimentazione a 24Vcc da alimentatore esterno non incluso. Lettura dei valori di concentrazione su display LCD retroilluminato. 5 uscite relè disponibili associate alle 3 soglie di intervento, 1 al guasto ed 1 liberamente programmabile. Certificata SIL1 e ATEX secondo la normativa EN60079-29-1</p>	<p>1.736,08 €</p> 
<p>STG/IPBOX</p> <p>Custodia in ABS IP65 per STPL4+D</p>	<p>309,23 €</p> 
<p>STMTS/8PLUS</p> <p>Centrale di rivelazione gas equipaggiata di 8 ingressi 4-20 mA espandibili a 16 tramite modulo opzionale (scheda STG8IN-S) - configurazione possibile 8 + 8 (seriale). Fornita in contenitore in ABS IP65 e completa di alimentatore integrato 230/12Vcc - 1,5A con spazio interno per due batterie 12V 7Ah. Lettura dei valori di concentrazione su display LCD retroilluminato. 6 uscite relè programmabili, possibilità di espansione 16 uscite OC (scheda STG/OUT16-S). Certificata SIL1 e ATEX secondo la normativa EN60079-29-1</p>	<p>3.697,30 €</p> 
<p>STMTS/S1-32B</p> <p>Centrale rivelazione gas a microprocessore, equipaggiata con 8 ingressi 4-20 mA a bordo, espandibili di ulteriori 32 ingressi, tramite 2 linee seriali RS485 aperte o 1 chiusa - configurazione possibile 8 + 32 (seriale). Rivelatori collegabili su linea seriale RS485, tramite moduli di concentrazione ad 8 ingressi STG/IN8S o indirizzati singolarmente, tramite modulo ST.S/IDI, installato a bordo del sensore. La centrale dispone di 8 uscite relè pre-impostate, ampliabili di ulteriori 64 uscite open collector, tramite moduli STG/OUT16S, collegati direttamente alle linee seriali. Completa di display LCD ad alta luminosità e di tastiera di gestione. Memoria interna consultabile da display o scaricabile su PC. Porta seriale RS232 per PC e porta parallela per stampante. Fornita in contenitore plastico IP65 ed equipaggiata di alimentatore con ingresso 230Vca e uscita di campo di 24Vcc - 4A. Spazio interno per 2 batterie 12V-7Ah. Certificazione ATEX e SIL1.</p>	<p>5.696,49 €</p> 
<p>STMTS/S1-64B</p> <p>Centrale rivelazione gas a microprocessore, equipaggiata con 8 ingressi 4-20 mA a bordo, espandibili di ulteriori 64 ingressi, tramite 2 linee seriali RS485 aperte o 1 chiusa - configurazione possibile 8 + 64 (seriale). Rivelatori collegabili su linea seriale RS485, tramite moduli di concentrazione ad 8 ingressi STG/IN8S o indirizzati singolarmente, tramite modulo ST.S/IDI, installato a bordo del sensore. La centrale dispone di 8 uscite relè pre-impostate, ampliabili di ulteriori 128 uscite open collector, tramite moduli STG/OUT16S, collegati direttamente alle linee seriali. Completa di display LCD ad alta luminosità e di tastiera di gestione. Memoria interna consultabile da display o scaricabile su PC. Porta seriale RS232 per PC e porta parallela per stampante. Fornita in contenitore plastico IP65 ed equipaggiata di alimentatore con ingresso 230Vca e uscita di campo di 24Vcc - 4A. Spazio interno per 2 batterie 12V-7Ah. Certificazione ATEX e SIL1.</p>	<p>6.171,20 €</p> 
<p>STMTS/S1-128B</p>	<p>6.884,61 €</p>






CENTRALI DI RIVELAZIONE GAS

Articolo	prezzo
<p>CENTRALI DI RIVELAZIONE GAS</p> <p>Centrale rivelazione gas a microprocessore, equipaggiata con 8 ingressi 4-20 mA a bordo, espandibili di ulteriori 128 ingressi, tramite 4 linee seriali RS485 aperte o 2 chiuse - configurazione possibile 8 + 128 (seriale). Rivelatori collegabili su linea seriale RS485, tramite moduli di concentrazione ad 8 ingressi STG/IN8S o indirizzati singolarmente, tramite modulo ST.S/IDI, installato a bordo del sensore. La centrale dispone di 8 uscite relè pre-impostate, ampliabili di ulteriori 256 uscite open collector, tramite moduli STG/OUT16S, collegati direttamente alle linee seriali. Completa di display LCD ad alta luminosità e di tastiera di gestione. Memoria interna consultabile da display o scaricabile su PC. Porta seriale RS232 per PC e porta parallela per stampante. Fornita in contenitore plastico IP65 ed equipaggiata di alimentatore con ingresso 230Vca e uscita di campo di 24Vcc - 4A. Spazio interno per 2 batterie 12V-7Ah. Certificazione ATEX e SIL1.</p>	
<p>STMTS/S1-256B</p>	<p>7.595,32 €</p>
<p>Centrale rivelazione gas a microprocessore, equipaggiata con 8 ingressi 4-20 mA a bordo, espandibili di ulteriori 256 ingressi, tramite 4 linee seriali RS485 aperte o 2 chiuse - configurazione possibile 8 + 256 (seriale). Rivelatori collegabili su linea seriale RS485, tramite moduli di concentrazione ad 8 ingressi STG/IN8S o indirizzati singolarmente, tramite modulo ST.S/IDI, installato a bordo del sensore. La centrale dispone di 8 uscite relè pre-impostate, ampliabili di ulteriori 256 uscite open collector, tramite moduli STG/OUT16S, collegati direttamente alle linee seriali. Completa di display LCD ad alta luminosità e di tastiera di gestione. Memoria interna consultabile da display o scaricabile su PC. Porta seriale RS232 per PC e porta parallela per stampante. Fornita in contenitore plastico IP65 ed equipaggiata di alimentatore con ingresso 230Vca e uscita di campo di 24Vcc - 4A. Spazio interno per 2 batterie 12V-7Ah. Certificazione ATEX e SIL1.</p>	
<p>STMTS/STG-256B</p>	<p>5.696,49 €</p>
<p>Centrale rivelazione gas a microprocessore, certificata secondo il nuovo standard EN50545-1 per parcheggi, equipaggiata con 8 ingressi 4-20 mA a bordo, espandibili di ulteriori 32 ingressi, tramite 2 linee seriali RS485 aperte o 1 chiusa - configurazione possibile 8 + 32 (seriale). Rivelatori collegabili su linea seriale RS485, tramite moduli di concentrazione ad 8 ingressi STG/IN8S o STG/IN8-PK (certificati EN50545-1). Possibilità di collegamento diretto su linea RS485, utilizzando i rivelatori della serie SMART P (certificati EN50545-1) o tramite modulo ST.S/IDI da installare a bordo di rivelatori. La centrale dispone di 8 uscite relè pre-impostate, ampliabili di ulteriori 64 uscite open collector, tramite moduli STG/OUT16S, collegati direttamente alle linee seriali. Completa di display LCD ad alta luminosità e di tastiera di gestione. Memoria interna consultabile da display o scaricabile su PC. Porta seriale RS232 per PC e porta parallela per stampante. Fornita in contenitore plastico IP65 ed equipaggiata di alimentatore con ingresso 230Vca e uscita di campo di 24Vcc - 4A. Spazio interno per 2 batterie 12V-7Ah. Certificazione EN50545-1.</p>	
<p>STMTS/STG-32B</p>	<p>6.171,20 €</p>
<p>Centrale rivelazione gas a microprocessore, certificata secondo il nuovo standard EN50545-1 per parcheggi, equipaggiata con 8 ingressi 4-20 mA a bordo, espandibili di ulteriori 64 ingressi, tramite 2 linee seriali RS485 aperte o 1 chiusa - configurazione possibile 8 + 64 (seriale). Rivelatori collegabili su linea seriale RS485, tramite moduli di concentrazione ad 8 ingressi STG/IN8S o STG/IN8-PK (certificati EN50545-1). Possibilità di collegamento diretto su linea RS485, utilizzando i rivelatori della serie SMART P (certificati EN50545-1) o tramite modulo ST.S/IDI da installare a bordo di rivelatori. La centrale dispone di 8 uscite relè pre-impostate, ampliabili di ulteriori 128 uscite open collector, tramite moduli STG/OUT16S, collegati direttamente alle linee seriali. Completa di display LCD ad alta luminosità e di tastiera di gestione. Memoria interna consultabile da display o scaricabile su PC. Porta seriale RS232 per PC e porta parallela per stampante. Fornita in contenitore plastico IP65 ed equipaggiata di alimentatore con ingresso 230Vca e uscita di campo di 24Vcc - 4A. Spazio interno per 2 batterie 12V-7Ah. Certificazione EN50545-1.</p>	
<p>STMTS/STG-64B</p>	<p>6.884,61 €</p>







Articolo	prezzo
<p>CENTRALI DI RIVELAZIONE GAS</p> <p>Centrale rivelazione gas a microprocessore, certificata secondo il nuovo standard EN50545-1 per parcheggi, equipaggiata con 8 ingressi 4-20 mA a bordo, espandibili di ulteriori 128 ingressi, tramite 4 linee seriali RS485 aperte o 2 chiuse - configurazione possibile 8 + 128 (seriale). Rivelatori collegabili su linea seriale RS485, tramite moduli di concentrazione ad 8 ingressi STG/IN8S o STG/IN8-PK (certificati EN50545-1). Possibilità di collegamento diretto su linea RS485, utilizzando i rivelatori della serie SMART P (certificati EN50545-1) o tramite modulo ST.S/IDI da installare a bordo di rivelatori. La centrale dispone di 8 uscite relè pre-impostate, ampliabili di ulteriori 256 uscite open collector, tramite moduli STG/OUT16S, collegati direttamente alle linee seriali. Completa di display LCD ad alta luminosità e di tastiera di gestione. Memoria interna consultabile da display o scaricabile su PC. Porta seriale RS232 per PC e porta parallela per stampante. Fornita in contenitore plastico IP65 ed equipaggiata di alimentatore con ingresso 230Vca e uscita di campo di 24Vcc - 4A. Spazio interno per 2 batterie 12V-7Ah. Certificazione EN50545-1.</p>	
<p>STMTS/PK</p>	<p>7.595,32 €</p>
<p>Centrale rivelazione gas a microprocessore, certificata secondo il nuovo standard EN50545-1 per parcheggi, versione rack 19" equipaggiata con 8 ingressi 4-20 mA a bordo, espandibili di ulteriori 256 ingressi, tramite 4 linee seriali RS485 aperte o 2 chiuse - configurazione possibile 8 + 256 (seriale). Rivelatori collegabili su linea seriale RS485, tramite moduli di concentrazione ad 8 ingressi STG/IN8S o STG/IN8-PK (certificati EN50545-1). Possibilità di collegamento diretto su linea RS485, utilizzando i rivelatori della serie SMART P (certificati EN50545-1) o tramite modulo ST.S/IDI da installare a bordo di rivelatori. La centrale dispone di 8 uscite relè pre-impostate, ampliabili di ulteriori 256 uscite open collector, tramite moduli STG/OUT16S, collegati direttamente alle linee seriali. Completa di display LCD ad alta luminosità e di tastiera di gestione. Memoria interna consultabile da display o scaricabile su PC. Porta seriale RS232 per PC e porta parallela per stampante. Fornita per installazione rack 19", alimentazione 24Vcc da alimentatore esterno non incluso. Certificazione EN50545-1.</p>	
<p>STG/SER++</p>	<p>276,68 €</p>
<p>ACCESSORI PER CENTRALI RIV. GAS</p> <p>Modulo ampliamento per ulteriori 2 uscite seriali della centrale STmS/S1 versioni 16, 32, 64.</p>	
<p>STG/IN8-S</p>	<p>651,03 €</p>
<p>Modulo 8 ingressi analogici 4-20 mA, per rivelatori gas, con installazione su linea seriale RS485. Gestione di massimo 32 moduli per 256 rivelatori per centrale STmS/S1B (configurazione senza moduli ad indirizzamento singolo STS/IDI). Fornito in scheda elettronica senza scatola di contenimento.</p>	
<p>STG/IN8PK</p>	<p>651,03 €</p>
<p>Modulo 8 ingressi analogici 4-20 mA, per rivelatori gas, con installazione su linea seriale RS485. Da utilizzare esclusivamente su centrali MULTISCAN++ PK. Versione certificata EN50545-1 per parcheggi. Fornito in scheda elettronica senza scatola di contenimento.</p>	

		Articolo	prezzo
ACCESSORI PER CENTRALI RIV. GAS		STG/OUT16-S	651,03 €
		Modulo 16 uscite open collector gas con installazione su linea seriale RS485. Gestione di massimo 16 moduli per centrale STmS/S1B. Fornito in scheda elettronica senza scatola di contenimento. Possibilità di collegamento interno di max. 2 moduli STG/8REL per la conversione delle uscite open collector in uscite relè	
		STG/8REL	559,52 €
		Scheda a 8 relè per modulo STG/OUT16-S. Possibilità di installazione di massimo 2 schede per modulo. La scheda è in grado di trasformare le uscite collector in uscite a contatti liberi da tensione	
RIVELATORI DI GAS PER AMBIENTI NON CLASSIFICATI		S1455ME	603,86 €
		Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per gas metano. Campo di misura 0-100% LIE. Da utilizzare in ambienti non classificati. Grado di protezione IP55. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C.	
		S1455GP	603,86 €
		Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per gas GPL. Campo di misura 0-100% LIE. Da utilizzare in ambienti non classificati. Grado di protezione IP55. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C.	
		S1450CO	585,93 €
		Rivelatore di gas a microprocessore con sensore a cella elettrochimica. Taratura per monossido di carbonio (CO). Campo di misura 0-300 ppm. Da utilizzare in autorimesse e in ambienti non classificati. Grado di protezione IP55. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C.	
		S1455VB	603,86 €

Articolo	prezzo
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per VAPORI DI BENZINA. Campo di misura 0-100% LIE. Da utilizzare in autorimesse e ambienti non classificati. Grado di protezione IP55. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C.</p>	
<p>S2401CO2</p>	<p>1.570,61 €</p>
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore infrarosso. Taratura per anidride carbonica (CO2). Campo di misura 0-5000 ppm. Da utilizzare in autorimesse e in ambienti non classificati. Grado di protezione IP55. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C.</p>	
<p>S2398CO</p>	<p>569,65 €</p>
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore a cella elettrochimica serie SMART P. Taratura per monossido di carbonio (CO). Campo di misura 0-300 ppm. Prodotto specifico per applicazione in parcheggi. Da utilizzare con centrali MULTISCAN++ PK. Certificato EN50545-1 e EN50271. Collegamento diretto sulla linea seriale RS485. Grado di protezione IP55. Necessità di tastiera di programmazione per impostazione indirizzo.</p>	
<p>S2399ND</p>	<p>759,53 €</p>
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore a cella elettrochimica serie SMART P. Taratura per biossido di azoto (NO2). Campo di misura 0-30ppm. Prodotto specifico per applicazione in parcheggi. Da utilizzare con centrali MULTISCAN++ PK. Certificato EN50545-1 e EN50271. Collegamento diretto sulla linea seriale RS485. Grado di protezione IP55. Necessità di tastiera di programmazione per impostazione indirizzo.</p>	
<p>S2400CO-ND</p>	<p>949,42 €</p>
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con doppio sensore a cella elettrochimica serie SMART P2. Taratura per monossido di carbonio (CO), campo di misura 0-300 ppm e per biossido di azoto (NO2), campo di misura 0-30ppm. Prodotto specifico per applicazione in parcheggi. Da utilizzare con centrali MULTISCAN++ PK. Certificato EN50545-1 e EN50271. Collegamento diretto sulla linea seriale RS485, occupa due indirizzi sul BUS. Grado di protezione IP55. Necessità di tastiera di programmazione per impostazione indirizzo.</p>	
<p>S2400CO-VB</p>	<p>1.000,95 €</p>
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore a cella elettrochimica e sensore catalitico serie SMART P2. Taratura per monossido di carbonio (CO), campo di misura 0-300 ppm e per vapori di benzina (VB), campo di misura 0-100% LEL. Il rivelatore sarà fornito con testa remota certificata ATEX, per vapori di benzina, completa di cavo di 150 cm. Prodotto specifico per applicazione in parcheggi. Da utilizzare con centrali MULTISCAN++ PK. Certificato EN50545-1 e EN50271. Collegamento diretto sulla linea seriale RS485, occupa due indirizzi sul BUS. Grado di protezione IP55. Necessità di tastiera di programmazione per impostazione indirizzo.</p>	






Articolo	prezzo
<p>S2096ME</p> <p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per gas metano 0-100%LEL. Certificazione ATEX II 3G Ex db ec nC IIC T5 Gc, per zona 2 - categoria area 3. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio, grado di protezione IP55</p>	<p>878,88 €</p> 
<p>S2096VB</p> <p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per vapori di benzina 0-100%LEL. Certificazione ATEX II 3G Ex db ec nC IIC T5 Gc, per zona 2 - categoria area 3. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio, grado di protezione IP55</p>	<p>878,88 €</p> 
<p>S2096GP</p> <p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per GPL 0-100%LEL. Certificazione ATEX II 3G Ex db ec nC IIC T5 Gc, per zona 2 - categoria area 3. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio, grado di protezione IP55</p>	<p>878,88 €</p> 
<p>S2130CO</p> <p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore a cella elettrochimica. Taratura per gas monossido di carbonio (CO). Campo di misura da 0 a 500ppm. Certificazione ATEX II 3G Ex db ec nC IIC T5 Gc, per zona 2 - categoria area 3. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio, grado di protezione IP55</p>	<p>1.228,81 €</p> 
<p>S2640O2</p> <p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore a cella elettrochimica. Taratura per gas ossigeno (O2). Campo di misura 0-25% VOL, Certificazione ATEX II 3G Ex db ec nC IIC T5 Gc, per zona 2 - categoria area 3. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio, grado di protezione IP55</p>	<p>1.388,84 €</p> 
<p>S2649CO2</p>	<p>1.871,70 €</p>

RIVELATORI GAS ZONE CLASSIFICATE 2







Articolo	prezzo
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore infrarosso. Taratura per gas anidride carbonica (CO2). Campo di misura 0-2% VOL, Certificazione ATEX II 3G Ex db ec nC IIC T5 Gc, per zona 2 - categoria area 3. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio, grado di protezione IP55</p>	
<p>S2650CO2</p>	<p>1.871,70 €</p>
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore infrarosso. Taratura per gas anidride carbonica (CO2). Campo di misura 0-5% VOL, Certificazione ATEX II 3G Ex db ec nC IIC T5 Gc, per zona 2 - categoria area 3. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio, grado di protezione IP55</p>	
<p>S3942R32</p>	<p>3.374,49 €</p>
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore infrarosso. Taratura per gas R32. Campo di misura 0-2000 ppm, Certificazione ATEX II 3G Ex db ec nC IIC T5 Gc, per zona 2 - categoria area 3. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio, grado di protezione IP55</p>	
<p>S2130EL</p>	<p>2.045,31 €</p>
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore a cella elettrochimica. Taratura per gas etilene (C2H4). Campo di misura 0-200 ppm, Certificazione ATEX II 3G Ex db ec nC IIC T5 Gc, per zona 2 - categoria area 3. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio, grado di protezione IP55</p>	
<p>S2097ME</p>	<p>1.095,89 €</p>
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per gas metano 0-100%LEL. Certificazione ATEX II 2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65</p>	
<p>S2097GP</p>	<p>1.095,89 €</p>
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per gas GPL 0-100%LEL. Certificazione ATEX II 2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65</p>	

RIVELATORI GAS ZONE CLASSIFICATE 2






RIVELATORI GAS ZONE CLASSIFICATE 1

Articolo	prezzo
<p>S2097H2</p> <p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per gas idrogeno 0-100%LEL. Certificazione ATEX II 2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65</p>	<p>1.095,89 €</p> 
<p>S2097BU</p> <p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per butano 0-100%LEL. Certificazione ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65</p>	<p>1.095,89 €</p> 
<p>S2097IB</p> <p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per iso-butano 0-100%LEL. Certificazione ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65</p>	<p>1.095,89 €</p> 
<p>S2097PR</p> <p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per propano 0-100%LEL. Certificazione ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65</p>	<p>1.095,89 €</p> 
<p>S2097AT</p> <p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per acetone 0-100%LEL. Certificazione ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65</p>	<p>1.100,74 €</p> 
<p>S2097EN</p>	<p>1.095,89 €</p>







RIVELATORI GAS ZONE CLASSIFICATE 1






Articolo	prezzo
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per etano 0-100%LEL. Certificazione ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65</p>	
<p>S2097MT</p>	<p>1.100,74 €</p>
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per alcool metilico 0-100%LEL. Certificazione ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65</p>	
<p>S2151AC</p>	<p>1.205,41 €</p>
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per ACETILENE 0-100%LEL. Certificazione ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65</p>	
<p>S2155AE</p>	<p>1.350,89 €</p>
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per ACETATO DI ETILE 0-100%LEL. Certificazione ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65</p>	
<p>S2155AM</p>	<p>1.228,81 €</p>
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore catalitico industriale. Taratura per ammoniaca 0-100%LEL. Certificazione ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65</p>	
<p>S2641O2</p>	<p>1.738,79 €</p>
<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore a cella elettrochimica. Taratura per gas ossigeno. Campo di misura 0-25% VOL. Certificazione ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65</p>	

RIVELATORI GAS ZONE CLASSIFICATE 1






Articolo	prezzo
S3225AM	2.338,27 €
Rivelatore di gas a microprocessore con sensore a cella elettrochimica. Taratura per gas ammoniacca. Campo di misura 0-100 ppm. Certificazione ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65	
S2133AM	2.338,27 €
Rivelatore di gas a microprocessore con sensore a cella elettrochimica. Taratura per gas ammoniacca. Campo di misura 0-200 ppm. Certificazione ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65	
S2135AM	2.338,27 €
Rivelatore di gas a microprocessore con sensore a cella elettrochimica. Taratura per gas ammoniacca. Campo di misura 0-1000 ppm. Certificazione ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65	
S3229AM	2.338,27 €
Rivelatore di gas a microprocessore con sensore a cella elettrochimica. Taratura per gas ammoniacca. Campo di misura 0-5000 ppm. Certificazione ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65	
S2137HS	1.738,79 €
Rivelatore di gas a microprocessore con sensore a cella elettrochimica. Taratura per gas idrogeno solforato. Campo di misura 0-50 ppm. Certificazione ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65	
S2131CO	1.738,79 €






RIVELATORI GAS ZONE CLASSIFICATE 1

	Articolo	prezzo
RIVELATORI GAS ZONE CLASSIFICATE 1	<p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore a cella elettrochimica. Taratura per gas monossido di carbonio. Campo di misura 0-500 ppm. Certificazione ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65</p>	
	<p>S2624ME</p> <p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore infrarosso IR industriale. Taratura per gas metano 0-100%LEL. Certificazione ATEX II 2G Ex db IIC T5 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65. - PER APPLICAZIONI SPECIALI -</p>	
	<p>S3926HN</p> <p>Rivelatore di gas a microprocessore con sensore elettrochimico industriale. Taratura per gas acido cianidrico 0-30ppm. Certificazione ATEX II 2G Ex db [ib] ib IIC T6 Gb, per zona 1 - categoria area 2. Uscita 4-20mA e 3 uscite O.C. Custodia in alluminio pressofuso, grado di protezione IP65</p>	
ACCESSORI OPZIONALI RIVELATORI GAS	<p>STS3REL</p> <p>Scheda a 3 relè per installazione diretta all'interno dei rivelatori serie: S2096, S2097, S2130, S2155, S23xx, S14xx, S24xx.</p>	
	<p>STS/IDI</p> <p>Interfaccia per il singolo indirizzamento dei sensori gas su linea seriale RS485. Il modulo si innesta direttamente sull'elettronica del sensore.</p>	
	<p>STS/CKDPLUS</p> <p>Tastierino di calibrazione potenziato con display a 7 segmenti e slot per SD-CARD. Può essere connesso a tutti i rivelatori SMART SENSITRON</p>	

Articolo	prezzo
<p>NOTA SPEDIZIONE BOMBOLE GAS</p> <p>Salvo Vostra diversa disposizione, le bombole verranno spedite in accordo alla attuale normativa nazionale trasporti con costi di spedizione a Vostro carico. Contattare l'ufficio vendite per le tariffazioni e modalità</p> 	
<p>SIB09</p> <p>Cartucce monouso gas campione Metano CH4 50%LeI 2,20Vol 1L-12Bar. Contenuto utile: 12 litri. Merce pericolosa: ADR/RID UN 2037/UN1950, Classe 2.</p> 	257,69 €
<p>SIB19</p> <p>Cartucce monouso gas campione Idrogeno H2 50%LeI 2 Vol 1L-12Bar. Contenuto utile: 12 litri. Merce pericolosa: ADR/RID UN 2037/UN1950, Classe 2.</p> 	257,69 €
<p>SIB28</p> <p>Cartucce monouso gas campione Propano 50%LeI 0,85 Vol 1L-12Bar. Contenuto utile: 12 litri. Merce pericolosa: ADR/RID UN 2037/UN1950, Classe 2.</p> 	257,69 €
<p>SIB46</p> <p>Cartucce monouso gas campione Anidride Carbonica CO2 5%Vol 1L-12Bar. Contenuto utile: 12 litri. Merce pericolosa: ADR/RID UN 2037/UN1950, Classe 2.</p> 	257,69 €
<p>SIB54</p>	257,69 €




ACCESSORI DI PROVA RIV. GAS

Articolo	prezzo
<p>Cartucce monouso gas campione Monossido di Carbonio CO 150 ppm 1L-12Bar. Contenuto utile: 12 litri. Merce pericolosa: ADR/RID UN 2037/UN1950, Classe 2.</p>	
<p>SIB62</p>	<p>257,69 €</p>
<p>Cartucce monouso gas campione Ossigeno 17% Vol 1L-12Bar. Contenuto utile: 12 litri. Merce pericolosa: ADR/RID UN 2037/UN1950, Classe 2.</p>	
<p>SIBXXX</p>	<p>257,69 €</p>
<p>Cartucce monouso gas campione concentrazione da definire 1L-12Bar. Contenuto utile: 12 litri. Merce pericolosa: ADR/RID UN 2037/UN1950, Classe 2.</p>	
<p>PCVALVOLA</p>	<p>409,61 €</p>
<p>Valvola con flussometro per cartucce monouso SIB (gas non reattivi). Consente di ottimizzare la quantità di gas fornita al rivelatore.</p>	
<p>RIB73-34</p>	<p>1.125,73 €</p>
<p>Cartucce monouso gas campione Ammoniaca NH3 50 ppm (gas reattivo). Merce pericolosa: ADR/RID UN 2037/UN1956.</p>	
<p>MINIFLOW-34-110-4010</p>	<p>819,20 €</p>
<p>Valvola con flussometro per cartucce monouso RIB (gas reattivi). Consente di ottimizzare la quantità di gas fornita al rivelatore.</p>	

		Articolo	prezzo
ACCESSORI DI PROVA RIV. GAS		STGD/AD2	130,21 €
		Accessorio per estendere il modo di protezione da G a GD - sensore corpo. 2 (S2096__ & S2097 __)	
ACCESSORI DI PROVA RIV. GAS		VTX+XA	1.125,73 €
		Valigetta di test contenente valvola con flussometro ed adattatore per far fluire gas al rivelatore. Alloggiamenti per cartucce monouso, tastiera di calibrazione ed eventuale rivelatore portatile (articoli non inclusi).	
ALIMENTATORI, BATTERIE, CAVI		STX2401-C	572,38 €
		Alimentatore di emergenza 24Vcc - 1A+0,3A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V-7Ah tipo BS127 (non fornite). Dispone di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto	
		STX2402-E	591,60 €
		Alimentatore di emergenza 24Vcc - 2A + 0,7A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V-7Ah oppure 12V-17/18Ah (non fornite). Dispone di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto	
	STX2405-E	781,63 €	
	Alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A + 0,8A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V-17/18Ah tipo BS131 (non fornite). Dispone di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guast		
	STX2410-E	1.158,11 €	






Articolo	prezzo
<p>Alimentatore di emergenza 24Vcc - 10A + 0,7A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V-17/18Ah tipo BS131 (non fornite). Dispone di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto.</p>	
<p>FA500EN</p>	<p>634,05 €</p>
<p>Alimentatore di emergenza 27,6Vcc 5A - 4A+1A switching con carica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V-17Ah. Dispone di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. Certificazione CPR EN54-4 EN12101-10</p>	
<p>FA2750/54</p>	<p>749,08 €</p>
<p>Alimentatore di emergenza 27,6Vcc 5A - 3A+2A tipo lineare con carica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V-17Ah. Dispone di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. Certificazione CPR EN54-4</p>	
<p>2405ST-H</p>	<p>1.959,48 €</p>
<p>Alimentatore di emergenza 27.6 V, 5.7 A in custodia metallica. Corrente disponibile 4A per i carichi. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V-24Ah/36Ah BS129N o BS132N (non fornite). Dispone di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto</p>	
<p>PM700BAT</p>	<p>547,41 €</p>
<p>Box esterno per centrale 2X-AF2-P, installazione a muro, idoneo per batterie da 2x38Ah. Dimensioni 420 x 420 x 280 mm, cavi di collegamento inclusi.</p>	
<p>BS122NS</p>	<p>35,37 €</p>
<p>Batteria 12 V - 2,3 Ah.</p>	


ALIMENTATORI, BATTERIE, CAVI

Articolo		prezzo
ALIMENTATORI, BATTERIE, CAVI	BS127N	46,20 €
	Batteria 12 V - 7,2Ah approvata VDS.	
		
	BS130N	111,17 €
	Batteria 12 V - 12 Ah approvata VDS.	
		
BS131N	131,60 €	
Batteria 12 V - 18 Ah approvata VDS.		
		
BS129N	164,94 €	
Batteria 12 V - 26 Ah. mm. 165x125x175 APPROVATA VDS.		
		
BS134N	220,19 €	
Batteria 12 V - 36 Ah. mm. 197x131x180.		
		
BS132NS	275,58 €	






ALIMENTATORI, BATTERIE, CAVI







Articolo	prezzo
<p>Batteria 12 V - 45 Ah. mm. 198x166x171. APPROVATA VDS.</p> 	
<p>BS133N</p>	<p>506,96 €</p>
<p>Batteria 12 V - 65 Ah. mm. 299x128x190.</p> 	
<p>AKU-80-12</p>	<p>1.091,99 €</p>
<p>Batteria 12 V - 80 Ah</p> 	
<p>AKU-100-12</p>	<p>1.344,16 €</p>
<p>Batteria 12 V - 100 Ah</p> 	
<p>AKU-120-12</p>	<p>1.536,44 €</p>
<p>Batteria 12 V - 120 Ah</p> 	
<p>AKU-160-12</p>	<p>1.997,60 €</p>
<p>Batteria 12 V - 160 Ah</p> 	






		Articolo	prezzo
ALIMENTATORI, BATTERIE, CAVI		AKU-200-12 Batteria 12 V - 200 Ah	2.702,87 €
			
		AKU-55-12AFT Batteria 12 V - 55 Ah AFT (specifiche per armadi rack)	740,92 €
			
		AKU-75-12AFT Batteria 12 V - 75 Ah AFT (specifiche per armadi rack)	1.186,23 €
			
		AKU-100-12AFT Batteria 12 V - 100 Ah AFT (specifiche per armadi rack)	1.378,80 €
			
	AKU-125-12AFT Batteria 12 V - 125 Ah AFT (specifiche per armadi rack)	1.629,45 €	
			
	AKU-150-12AFT	1.853,13 €	







Articolo	prezzo
<p>Batteria 12 V - 150 Ah AFT (specifiche per armadi rack)</p>	
<p>WFA40250</p> <p>Cavo 2x0,5 mmq di tipo twistato, schermato, Silicone Ceramizzante G29, LSZH-Guaina M16, colore ROSSO certificato CPR EN 50575:2016 - CCA s1A, d1, a1 EN50200 PH120 CEI 20-105 UNI9795. Prezzo bobina da 200m.</p>	<p>380,05 €</p> 
<p>WFA40210</p> <p>Cavo 2x1 mmq di tipo twistato, schermato, Silicone Ceramizzante G29, LSZH-Guaina M16, colore ROSSO certificato CPR EN 50575:2016 - CCA s1A, d1, a1 EN50200 PH120 CEI 20-105 UNI9795. Prezzo bobina da 200m.</p>	<p>559,52 €</p> 
<p>WFA40215</p> <p>Cavo 2x1,5 mmq di tipo twistato, schermato, Silicone Ceramizzante G29, LSZH-Guaina M16, colore ROSSO certificato CPR EN 50575:2016 - CCA s1A, d1, a1 EN50200 PH120 CEI 20-105 UNI9795. Prezzo bobina da 200m.</p>	<p>760,10 €</p> 
<p>WFA40225</p> <p>Cavo 2x2,5 mmq di tipo twistato, schermato, Silicone Ceramizzante G29, LSZH-Guaina M16, colore ROSSO certificato CPR EN 50575:2016 - CCA s1A, d1, a1 EN50200 PH120 CEI 20-105 UNI9795. Prezzo bobina da 200m.</p>	<p>1.245,73 €</p> 
<p>WFA40215V</p> <p>Cavo 2x1,5 mmq di tipo twistato, non schermato, Silicone Ceramizzante G29, LSZH-Guaina M16, colore VIOLA certificato CPR EN 50575:2016 - CCA s1A, d1, a1 EN50200 PH120 CEI 20-105 UNI9795. Prezzo bobina da 200m.</p>	<p>785,40 €</p> 






ALIMENTATORI, BATTERIE, CAVI

		Articolo	prezzo
ALIMENTATORI, BATTERIE, CAVI		WFA40225V	1.245,70 €
		Cavo 2x2,5 mmq di tipo twistato, non schermato, Silicone Ceramizzante G29, LSZH-Guaina M16, colore VIOLA certificato CPR EN 50575:2016 - CCA s1A, d1, a1 EN50200 PH120 CEI 20-105 UNI9795. Prezzo bobina da 200m.	
ACCESSORI MONTAGGIO/RIMOZIONE/TEST		TS808	1.114,78 €
		Kit per test rivelatori ottici di fumo composto da palo telescopico h. 2,5 metri per raggiungere una altezza massima di 4 metri. Bombola aerosol SC010 non compresa.	
		SC010	100,65 €
		Bomboletta di aerosol Test Spray per rivelatori ottici di fumo, esente da idrofluorocarburi (HFC), non infiammabile (Solo A10)	
		TR010	651,00 €
	Accessorio trasparente di prova rivelatori ottici di fumo. Attivazione del gas tramite pressione diretta sul rivelatore. Palo telescopico e bomboletta SC010 esclusi.		
	TH010	1.263,11 €	
	Accessorio di prova per rivelatori di calore. Il dispositivo necessita di alimentazione a 220Vca. Palo telescopico escluso.		
	TH012	2.214,81 €	

Articolo	prezzo
<p>Accessorio di prova per rivelatori di calore. Il dispositivo utilizza batterie interne per il funzionamento. Palo telescopico escluso.</p>	
<p>FG010</p>	<p>797,26 €</p>
<p>Accessorio universale per la rimozione di rivelatori con diametro da 65 a 100 mm. Palo telescopico escluso.</p>	
<p>ET010</p>	<p>1.317,29 €</p>
<p>Palo telescopico in fibra di vetro - h. 4,5 metri per raggiungere una altezza massima di 6 m.</p>	
<p>ET011</p>	<p>315,86 €</p>
<p>Estensione in fibra di vetro di 1,2 m. per ET010. E' possibile utilizzare massimo tre ET011 con il palo telescopico ET010 per raggiungere un'altezza massima di 9 metri.</p>	
<p>CB001</p>	<p>461,77 €</p>
<p>Borsa di trasporto per accessori prova rivelatori</p>	
<p>TH013BB</p>	<p>419,42 €</p>
<p>Batteria di ricambio a pastiglia per TH012 e TS816</p>	

Articolo	prezzo
TBC100	514,65 €
Ricambio - Carica batteria per dispositivo di test rivelatori	
6TM008SM	1.155,12 €
Capsula di fumo di ricambio per TS816, confezione 6 pezzi	
TESTIFIRE-XTR2-6M	9.486,00 €
Kit XTR2 per test sensori composto unità di test con display idoneo alla verifica rivelatori ottici di fumo e calore, palo telescopico h 4,5 metri per raggiungere una altezza massima di 6 m, strumento di rimozione universale, 1 batteria ricaricabile al litio, 1 generatore di fumo TESTIFIRE-GEN-1PK, 1 capsula per la generazione di fumo TES3-6PACK, carica batterie veloce e borsa di trasporto. Non richiede bombolette di aerosol ma utilizza capsule di fumo TES3-6PACK. Include App DT Connect versione base.	
TESTIFIRE-XTR2	5.638,00 €
Kit XTR2 per test sensori composto unità di test con display idoneo alla verifica rivelatori ottici di fumo e calore, 1 batteria ricaricabile al litio, 1 generatore di fumo TESTIFIRE-GEN-1PK, 1 capsula per la generazione di fumo TES3-6PACK, carica batterie veloce. Non richiede bombolette di aerosol ma utilizza capsule di fumo TES3-6PACK. Include App DT Connect versione base.	
TESTIFIRE-ADAP	427,00 €
XTR2 Adattatore per Sistemi ASD	
TESTIFIRE-MEML	136,00 €

Articolo	prezzo
XTR2 Membrana Large diametro 162 mm	
	
TES3-6PACK	1.319,00 €
XTR2 Capsule fumogene – Confezione 6 pezzi	
	
TESTIFIRE-XTR2-HEAD	4.805,00 €
XTR2 Strumento test rivelatori ottici/termici completo di membrana – solo testa	
	
TESTIFIRE-GEN-1PK	929,00 €
XTR2 Generatore di fumo – confezione 1 pezzo	
	
TESTIFIRE-CHAK	782,00 €
XTR2 Kit ricarica contenente caricabatteria con adattatore da parete/auto	
	
TESTIFIRE-BP	782,00 €
XTR2 Pacco batteria al litio	
	

		Articolo	prezzo
ACCESSORI MONTAGGIO/RIMOZIONE/TEST	TESTIFIRE-MEM		60,00 €
	XTR2 Membrana diametro 90 mm - ricambio		
ACCESSORI MONTAGGIO/RIMOZIONE/TEST	TESTIFIRE-SOP		48,00 €
	XTR2 Vaschetta per strumento Testifire - ricambio		
CORSI TECNICI	TRNG-FIRE-2X		555,00 €
	Aritech Training Center - Corso tecnico avanzato, in presenza, sull'hardware - Centrale incendio analogica indirizzata 2X / 2X-A		
	TRNG-FIRE-ASD		555,00 €
	Aritech Training Center - Corso tecnico avanzato, in presenza, sul software - Rivelatori di fumo ad aspirazione LaserSense		
CORSI TECNICI	TRNG-FIRE-EVAC		555,00 €
	Aritech Training Center - Corso tecnico avanzato, in presenza, sul software - Centrale evacuazione vocale EVAC		
TRNG-ONSITETECH1D			

	Articolo	prezzo
CORSI TECNICI	Aritech Training Center - Corso tecnico on site (a richiesta, data e prezzo da concordare con il vostro commerciale di riferimento)	